

# ПРАЙС КАТАЛОГ 2023



**ІТАЛІЙСЬКА ЯКІСТЬ -  
СВІТОВЕ ВІZNАННЯ**

Автоматика, яка не має рівних собі!



**50 РОКІВ**  
неперервного розвитку  
й успіху FAAC Group по  
всому світу!

# FAAC GROUP ТА ЙЇ ЗНАЧЕННЯ

**Дослідження, якість, надійність,  
задоволеність споживача.**

Понад півстоліття компанія FAAC Group демонструє якість, надійність і функціональність продукції, яка щодня робить життя людей більш енергійним і динамічним. Наша мета – зробити стиль життя наших клієнтів комфортнішим завдяки спрощеним та автоматизованим щоденним діям, які є важливими. Саме тому, компанія FAAC проектує і виробляє інноваційні, функціональні та надійні рішення, направлені на задоволення будь-яких потреб пішоходів та водіїв стосовно автоматики і контролю доступу.

## FAAC GROUP. УСПІХ НА СТАРТІ.

### **Заснування компанії в 1965 р. у Італії.**

У 1965 році в провінції Болонья у регіоні Емілія-Романья, де творчість завжди була поряд із підприємницьким хистом, засновнику компанії Джузеппе Маніні, інтуїція підказала, що за системами автоматики криється велике майбутнє. Так була заснована компанія Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli («Завод автоматичних систем відкривання воріт»). Вже за декілька років його очікування виправдалися і назва FAAC стала для всіх італійців синонімом «пристрою відкривання воріт».

### **75 міжнародних патентів – підтвердження постійного розвитку та інновацій.**

За всі ці роки новаторський дух, зосереджений на пошуку найбільш вигідних і комфорточеских рішень, ніколи не ставав слабшим. Сьогодні він так само характеризує кожен крок компанії. Окрім розвитку технологій з використанням гідралічного приводу до рівня, якому не буде рівних на міжнародній арені, FAAC була першою компанією, яка передбачила потенціал електронних систем управління на базі мікропроцесорів і мініатюризації для створення компактних пультів дистанційного управління. Саме 75 міжнародних патентів є підтвердженням невгамовних зусиль і досягнень у сфері розробок та інновацій.

### **Нові технологічні рішення у сфері автоматики.**

Досвід, набутий за останні двадцять років, дозволив розробити нові технологічні рішення й в інших сферах: автоматика для управління гаражними воротами, автоматичні шлагбауми, автоматичні вхідні групи для пішоходів, переносні дорожні блокиратори, шток мотора та паркувальні системи.

### **FAAC Group – багатонаціональна промислова група, яка працює у 80 країнах.**

Сьогодні, після 50-ти років у бізнесі і завдяки стабільному розвитку в усіх сферах автоматики та контролю доступу, мрія засновника компанії стала реальністю. FAAC перетворилася у велику багатонаціональну промислову групу: більше ніж 2500 працівників на 5-ти континентах, 17 виробничих підприємств у 15 країнах, 34-и власні торгові компанії в 25-ти країнах і мережа дистрибуторів у більше, ніж 80-ти країнах.





**FAAC**




**FAAC**

**FAAC GROUP**

Headquarters

# 5 десятиліть

## Події, що змінили історію



### 1965/1974

#### ГЕНІАЛЬНА СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ

У 1965 році Джузеппе Маніні, займаючи посаду будівельного підрядника помітив, що ворота багатоквартирних будинків були відчинені. Це було зумовлене тим, що водії були змушені виходити з автомобіля для того, щоб відчинити їх і, відповідно, не повертались, щоб зачинити.

#### Який вихід із ситуації?

Рішення йому прийшло миттєво. Як і всі велики винахідники минулого, Маніні створює гіdraulічний пристрій, який мав стати шедевром. Так на світ з'являється родоначальник усіх виробів компанії FAAC: **модель 750 для підземного монтажу** – перший пристрій для автоматичного відчинення воріт. Слідом за моделлю 750 з'являється перша модель 400 з гіdraulічним приводом для розпашних воріт та інші вироби сучасного асортименту гіdraulічної продукції. Для реалізації асортименту у 1975 – 1984 роках створюється повноцінна торговельна мережа.

### 1975/1984

#### НАПРОЧУД ВДАЛА ІДЕЯ

##### НОВІ ФІЛІАЛИ

- 1979 Відкриття філіалу FAAC у Швейцарії
- 1981 Відкриття філіалу FAAC у Франції
- 1984 Відкриття філіалу FAAC у Німеччині

У ці роки компанія переживає перші великі зміни, а саме перехід від малосерйового виробництва з використанням ручної праці до промислового масового виробництва. Таке рішення дало змогу дотримуватись високих стандартів якості продукції. Компанія FAAC презентувала на ринку модель 402, яка стала своєрідною відправною точкою, якій судилося увійти в історію автоматики завдяки впливу, який вона зробила на поширення гіdraulічної технології та автоматичних розпашних воріт.

Розвиток і зміцнення зайнятих позицій. Відкриваються перші філіали, які під керівництвом центрального офісу зосереджують свою діяльність на збуті продукції за межами країни виробника. Паралельно починають функціонувати перші тренінги з навчання персоналу, необхідні для формування першої спеціалізованої мережі продаж із кваліфікованими працівниками.

### 1985/1994

#### ПОЧАТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ЕРИ

##### НОВІ ФІЛІАЛИ

- 1985 Відкриття філіалу FAAC у Великій Британії
- 1988 Відкриття філіалу FAAC у США
- 1989 Придбання ірландської компанії ELAB та її перейменування на FAAC Electronics

З розвитком електроніки і завдяки впровадженню технологій, які на той час використовувались лише у персональних комп'ютерах, розпочинається нова ера для продукції FAAC: з'являються електронні мікропроцесорні плати керування, функції яких охоплюватимуть набагато більший перелік команд, ніж «Відчинити»/«Зачинити»!

#### Нові рішення й дедалі більше патентів.

Використовувана технологія підвищила економність системи, зберігаючи таку ж високу якість. Паралельно ведеться робота по захисту розробок, шляхом оформлення все більшої кількості патентів на різноманітні конструктивні рішення. В 1993 році компанія Autostrade SpA, яка керує мережею швидкісних автомобільних доріг в Італії, довіряє FAAC поставку автоматичних дорожніх шлагбаумів для установки на в'їздах/виїздах з автостради.

У цьому ж році була подана заявка на міжнародний патент **“Self-Learning (SLH)”,** який удосконалює ринок пристрійв радіоуправління і спрощує їх використання.



## 1995/2004

### ВЕЛИКІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАЛІ РОЗМІРИ

#### НОВІ ФІЛІАЛИ

- 1999 Придбання компанії SPAZIO ITALIA
- 2002 Відкриття філіалу FAAC у Польщі  
Відкриття філіалу FAAC у скандинавських країнах  
Відкриття філіалу FAAC у Бельгії  
Відкриття філіалу FAAC у Китаї  
Придбання французької компанії VOLTEC

В 1999 році запускається виробництво автоматики у сфері контролю та регулювання пішохідних потоків. Також була впроваджена технологія поверхневого монтажу (англ. **Surface Mount Technology, SMT**), завдяки якій суттєво зменшуються розміри плат керування та всіх виробів, в яких вони містяться.

Поява мініатюрних радіопередавачів відкриває шлях для створення кишенькового пульта дистанційного керування в такому вигляді, якому ми бачимо його до сьогоднішнього дня.

Запровадження тривимірного комп'ютерного моделювання (**3D CAD**) пришвидшує всі процеси пов'язані з розробленням дослідних зразків і створенням обладнання для виробництва компонентів. Від цього часу усі проекти розробляються в форматі 3D.

## 2005/2010

### ІННОВАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА

#### НОВІ ФІЛІАЛИ

- 2005 Відкриття філіалу FAAC в Індії
- 2006 Придбання італійської компанії ALTRON
- 2007 Придбання скандинавської компанії DAAB  
Відкриття філіалу FAAC в Австралії
- 2008 Відкриття філіалу FAAC у Дубай
- 2010 Придбання іспанської компанії CLEM SA  
Придбання голландської компанії ALTRON BV

Запровадження технологій з використанням напруги 24 В покращує керування електродвигуном, а також цілком відповідає новим стандартам безпеки. Водночас згадані технології дозволяють відмовитись від встановлення додаткових захисних пристроїв.

#### Індивідуальні рішення

Модель масового виробництва більше не дає можливості створювати вироби, що задовольняли б індивідуальні потреби споживачів.

Тому компанія FAAC переїмає методи виробництва компанії **Toyota**. Її виробничі лінії починають працювати за принципом потоку одиничних виробів (**One Piece Flow**).

## 2011/2016

### ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА НАРОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ

#### НОВІ ФІЛІАЛИ

- 2011 Придбання голландської компанії KEMKO та шотландської компанії DSS  
Придбання швейцарської компанії ZEAG
- 2012 Відкриття філіалу FAAC у Туреччині  
Відкриття філіалу FAAC у Росії
- 2012 Придбання німецької компанії MAGNETIC AUTOCONTROL GROUP  
Придбання американської компанії DATAPARK Inc.  
Придбання бразильської компанії ROSSI INDUSTRIAS ELETROMECHANICA
- 2013 Відкриття філіалу HUB ITALIA
- 2014 Придбання американської компанії CTR Inc.
- 2016 Придбання компанії Centurion SA у Пд. Африці

Група FAAC ставить перед собою нові цілі: стати глобальним гравцем на міжнародній арені. Для цього треба розширити присутність в інших суміжних сферах і застосувати досвід, накопичений протягом 4-ох десятиліть.

Придбання провідних європейських і американських компаній, що виготовляють системи для платників стоянок і контролю доступу, заклали основи для розвитку 3-х структурних підрозділів компанії, діючих в різних, чітко визначених сегментах ринку, проте отримують значну перевагу завдяки технологічній та виробничій синергії.

У рамках Групи FAAC створюються три структурні підрозділи:

**FAAC Simply Automatic** (автоматизація воріт, дверей тощо)

**HUB Parking Technology** (парковки)

**MAGNETIC** (контроль доступу)

Крім того, триває територіальна експансія групи, діяльність якої поширюється на нові ринки.



# FAAC Group - Headquarters

ШТАБ-КВАРТИРА І ОСНОВНЕ  
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО





# SAFE & GREEN

Проект FAAC для  
нового підходу до  
систем автоматизації

**FAAC** пропонує нові технології і системи, які забезпечують найбільш ефективне вирішення давно існуючих проблем, зокрема:



**Система SAFEzone**  
Безпека автоматики  
відповідно до вимог  
Європейських  
Директив та існуючих  
правил.



**Система GREENtech**  
Зниження енерговитрат  
з ціллю найменшого  
впливу на екологію і  
подальшої економії ресур-  
сів кінцевого споживача.

НОВІ СИМВОЛИ ІННОВАЦІЙНОГО  
ПРОЦЕСУ



# ЯКІСТЬ МАЄ ПРАВИЛА

Сертифікація така ж важлива, як і інновації. FAAC і сертифікація пов'язані нерозривно. Так система менеджменту якості FAAC сертифікована відповідно до стандарту UNI EN ISO 9001:2015.

Наши торговельні марки, патенти й сертифікати засвідчують і підтверджують унікальну ділову філософію компанії FAAC, яка завжди вважалася «найважливішим сертифікатом зі всіх».

Починаючи з 1965 року, незмінна віданість якості виробів і компонентів, ретельний вибір постачальників і скрупульозний контроль якості виробництва зробили бренд FAAC всесвітнім синонімом високої якості, надійності, відповідності стандартам і безпеки кінцевих користувачів.

**СЕРТИФІКАТИ БОЛАРДІВ -**  
протитараних блоків найвищого рівня захисту.



**FAAC JS 48 HA та FAAC JS 80 HA**

Протитаранні блоківатори FAAC JS 48 HA та FAAC JS 80 HA успішно пройшли випробування стандартів безпеки: PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656 - «Стандартизований метод тестування наїзду автомобілем укріплених бар'єрів і воріт». Здатний зупинити вантажівку масою 7500 кг, яка рухається зі швидкістю 50 км/год (JS48) і 80 км/год (JS80); підтверджена робота навіть після зіткнення. Версія EFO гарантує найвищу швидкість висування циліндра - 1,5 с.



## FAAC J275 HA 2K20

Протитараний блоківатор FAAC J275 HA 2K20 призначений для периметрального захисту стратегічно важливих об'єктів та інтенсивного використання. Сертифіковано відповідно до стандартів PAS 68 i IWA 14-1. Витримує зіткнення з вантажівкою масою 7500 кг, що рухається зі швидкістю 48 км/год, за умови встановлення двох болардів поруч.

### Автоматика для розпашних воріт



### Боларди (дорожні блокатори)



### Автоматика для відкатних воріт



### Системи доступу



### Секційна автоматика



### Дверна автоматика



### Шлагбауми



### Аксесуари



# ЗМІСТ

Про FAAC Group	1	•••• БОЛАРДИ	
Історія FAAC	4	FAAC J200 HA	76
Технології та сертифікати	9	FAAC J200 SA	78
•••• РОЗПАШНА АВТОМАТИКА		FAAC J200 F	80
Genius G-BAT 300 та G-BAT 400	14	FAAC J275 HA V2	82
SIROCCO 250	16	FAAC J275 SA	84
Genius MISTRAL 300, 300 LS, 400 LS	18	FAAC J275 F	86
FAAC 412	20	FAAC J275 HA 2K20	88
FAAC 414	21	FAAC J275 F 2K20	90
FAAC 414 LONG	22	FAAC JS48 HA та JS48 HA EFO	94
FAAC S418 24B	23	FAAC JS 48 R	96
FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS 230B	24	FAAC JS 80 HA та JS 80 HA EFO	98
FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS 24B	26	FAAC JS 80 R	100
FAAC 400 CBAC, 400 CBAC LN, 400 SB, 400 SBS	28	FAAC JS 80 F	102
FAAC 422 CBAC	30	•••• СИСТЕМИ ДОСТУПУ	
FAAC 391 з шарнірним важелем 24B	32	XTR B, XTR B INOX	106
FAAC 390 з шарнірним важелем	34	XKP W	108
FAAC 770N підземний	36	XKP B	109
FAAC S800 підземний	38	SIMPLY CONNECT:	
S2500I	40	XMB (GSM)	110
•••• ВІДКАТНА АВТОМАТИКА		XWBL (WiFi - LAN)	110
Genius Blizzard 500 C та 900 C	44	XMULTICOM	111
FAAC 740 та 741	45	XRS485	111
FAAC 746 ER	46	KEYDOM:	
FAAC 844 ER	47	ENC 32	115
FAAC 884 R 3PH	48	EDC 01L/R LAN/RS485	116
FAAC 884 MC 3PH	49	XKPRD	117
FAAC C721 24B	50	XKPR	118
FAAC C851	51	XKRR	119
FAAC C4000I	52	VT	120
•••• СЕКЦІЙНА АВТОМАТИКА		VTDT/VRTT	121
FAAC D600, D700 HS, D1000 24B	56	•••• ДВЕРНА АВТОМАТИКА	
FAAC 540	58	FAAC A1000	124
•••• ШЛАГБАУМИ		FAAC A1400 AIR	126
FAAC B614	62	FAAC A1400 AIR RD	128
FAAC 615 STD	64	FAAC 950N2	130
FAAC 620 STD, 620 Rapid	65	FAAC A951	132
FAAC B680H	68	FAAC A952	134
•••• АКСЕСУАРИ		FAAC	138
		Genius	149



# РОЗПАШНА АВТОМАТИКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ

## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

Genius G-BAT 300

Genius G-BAT 400

SIROCCO 250

Genius Mistral 300

Genius Mistral 400

FAAC 412

FAAC 414

FAAC 414 LONG

FAAC S418

FAAK 415 230 B

FAAC 415 24 B

FAAC 400

FAAC 422 CBAC

FAAC 391

FAAC 390

FAAC 770N

FAAC S800

S2500I

Надійна та високоякісна автоматика FAAC трьох типів для розпашних воріт:

• лінійна автоматика; • важільна автоматика; • підземна автоматика.





# Електромеханічний привід Genius G-BAT 300, G-BAT 400

Максимальна ширина  
стулки до 4 м

Потужний привід з штовхальним  
зусиллям **3500 Н**

Безшумна робота приводу




Черв'ячна передача

Найбільш популярна та надійна модель для автоматизації  
розпашних воріт.

230 V  
CE

## ⋮⋮⋮ ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	G-BAT 300	G-BAT 400
Електроживлення	230 В	
Потужність	280 Вт	
Конденсатор	8 мкФ	
Штовхальне зусилля	3500 Н	
Максимальний хід штока	300 мм	400 мм
Швидкість руху штока	1,6 см/с	
Максимальна ширина стулки	3 м	4 м
Інтенсивність використання	30%	
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C	
Маса приводу	6,5 кг	7 кг
Клас захисту	IP54	
Струм	1,2 А	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	G-BAT 300	К-ть	Ціна
5170158	Привід G-BAT 300 DX для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	454€
	Привід G-BAT 300 SX для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
	Бокс для плати управління ECOPRO	1 шт	
	JA592 Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC (вбудовується)	1 шт	
6100331	Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC 433 MHz	1 шт	

\* захисні кожухи для приводів G-BAT 300 DX/SX в комплект не входять  
(див. в аксесуарах артикул 6100254)

Код	G-BAT 400 mini	К-ть	Ціна
6170030	Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	466€
	Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
	JA592 Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	JA320 Бокс для плати управління ECOPRO	1 шт	
	6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC (вбудовується)	1 шт	
6100331	Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC 433 MHz	1 шт	

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ




Код	G-BAT GFlash Q (G-BAT 400) maxi	К-ть	Ціна
5170199	Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	511€
	Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
	Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	Бокс для плати управління ECOPRO	1 шт	
	Приймач MONOCANALE 433 JLC (вбудовується)	1 шт	
	Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м	1 пара	
	Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC 433 MHz	2 шт	
	Лампа GUARD LED 230V	1 шт	

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
G-BAT 300	90	100	930
	110	80	
G-BAT 400	90	120	1110
	110	150	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід Genius SIROCCO 250

Максимальна ширина  
стулки до **2,5м**

Привід з механічними упорами


Безшумна робота



Досконалій дизайн приводу, який прикрасить  
будь-який стиль архітектури.

230 V  
CE

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ




## ◆◆◆ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Sirocco 250
Електроживлення	230 В
Потужність	250 Вт
Струм	1,1 А
Термозахист (°C)	140
Конденсатор	6,3 мкФ
Штовхальне зусилля	2000 Н
Максимальний хід штока	300 мм (350 мм без механічних упорів)
Швидкість руху штока	1,6 см/с
Інтенсивність використання	30%
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Клас захисту	IP54
Маса приводу	6,5 кг

## ◆◆◆ КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	SIROCCO 250	К-ть	Ціна
6170124	FAAC GENIUS SIROCCO 250	2 шт	794€
JA320	Бокс для плати управління ECOWOX	1 шт	
JA592	Плата управління BRAIN 592	1 шт	
6100351	Приймач MONOCANALE 433 JLC (для пультів GENIUS KILO)	1 шт	
6100147	Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м	1 пара	
6100331	Пульт 4-х канальний KILO TX4 JLC 433 MHz (для плати BRAIN 592)	1 шт	

## ◆◆◆ ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Модель	a	A	B	C (1)	D (2)	Z (3)	L	E (3)	
SIROCCO з упорами на відкриття і закриття	90	140	140	280	80	60	675	85	
	110	120	135	295	65	55	675		
SIROCCO з упорами на відкриття	90	150	150	300	90	60	690	90	
	110	135	135	310	80	55	690		
SIROCCO без упорів на відкриття і закриття	90	160	160	320	100	60	690	95	
	110	145	145	330	85	60	690		

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід Genius Mistral 300, 300 LS, 400 LS

Максимальна ширина  
стулки до **4 м**

Модель представлена версією  
з кінцевими вимикачами  
**300 LS, 400 LS**

Можливість низького монтажу,  
завдяки горизонтальному  
виходу кабелів



Привід для автоматизації  
розпашних воріт для стулки до  
**3 м** (стандартний **300, 300 LS**)  
або **4 м** (подовжений **400 LS**)




Досконалій дизайн приводу, який прикрасить  
будь-який стиль архітектури.



## ⋮⋮⋮ ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН



Розблокування приводу  
захищено замком



Алюмінієвий корпус з  
двошаровим покриттям  
забезпечує довгий  
термін експлуатації

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	300	300 LS	400 LS
Електроживлення		230 В	
Потужність		300 Вт	
Конденсатор		8 мкФ	
Штовхальне зусилля		3000 Н	
Максимальний хід штока	300 мм	300 мм	400 мм
Швидкість руху штока		1,6 см/с	
Максимальна ширина стулки	3 м	3 м	4 м
Інтенсивність використання	30%	35%	35%
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C		
Маса приводу	7,8 кг	7,8 кг	8 кг
Клас захисту		IP54	
Кінцевики	-	+	+

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	MONSON KIT (Mistral 300)	К-ть	Ціна
51700781	Привід MISTRAL 300 для розпашних воріт	2 шт	641€
	Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	Бокс для плати управління ECOWOX	1 шт	
	Приймач MONOCANALE 433 RC (вбудовується)	1 шт	
	Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м	1 пара	
	Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz	1 шт	
	Лампа GUARD 230V INTERMITTENT	1 шт	

Код	Mistral 300 LS	К-ть	Ціна
6170117	Привід MISTRAL 300 LS для розпашних воріт	2 шт	738€
	JA592 Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	JA320 Бокс для плати управління ECOWOX	1 шт	
	6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC (вбудовується)	1 шт	
	6100147 Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м	1 пара	
	6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC 433 Mhz	1 шт	


## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Код	Mistral 400 LS	К-ть	Ціна
6170121	Привід MISTRAL 400 LS для розпашних воріт	2 шт	777€
	JA592 Плата управління BRAIN 592	1 шт	
	JA320 Бокс для плати управління ECOWOX	1 шт	
	6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC (вбудовується)	1 шт	
	6100147 Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м	1 пара	
	6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC 433 Mhz	1 шт	

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
MISTRAL 300, 300 LS	90	85	1100
	110	60	
MISTRAL 400 LS	90	125	1290
	110	110	



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 412



Максимальна ширина стулки до 1,8 м

Шток приводу оснащений додатковим захисним кожухом

Система SAFEzone 412 + E045S або E145S + SAFEcoder



Спрощений монтаж і технічне обслуговування

Система GREENtech 412 + E045S або E145S



Безпека відповідно до вимог ЄС

Тягове зусилля 3500 Н



230 V



Ідеальний вибір для приватного сектору.  
Витончений дизайн.

## ::: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	412
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	3500 Н
Максимальний хід штока	290 мм
Швидкість руху штока	1,6 см/с
Максимальна ширина стулки	1,8 м ( без кожуха 3 м )
Інтенсивність використання	18 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Маса приводу	6,5кг
Клас захисту	IP44


## ::: КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 412	К-ть	Ціна
104470	Привід 412 DX R1 для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	545€
104471	Привід 412 SX R1 для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 MHz (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	


## ::: ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
412		90 110	892
		100 80	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



## ::: СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138

# Електромеханічний привід FAAC 414



Потужний привід, який користується великим попитом у країнах ЄС та Україні.

Максимальна ширина стулки до **4 м**

Хід штоку **400 мм**

Вбудована система термозахисту

Комплектується платою нового покоління **E045S**

Потужний привід з тяговим зусиллям **3500 Н**

Система **SAFEzone** 414 +  
E045S або E145S + **SAFEncoder**



Система **GREENtech**  
414 + E045S або E145S



**230 V**



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	414
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	3500 Н
Максимальний хід штока	390 мм
Швидкість руху штока	1,5 см/с
Максимальна ширина стулки	4 м
Інтенсивність використання	18 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Маса приводу	7кг
Клас захисту	IP44

Якщо ширина створки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електрозамок.


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 414	К-ть	Ціна
51700422	Привід 414 DX для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	585€
	Привід 414 SX для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
	Плата управління E045S	1 шт	
	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	


## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
414	90	150	1090
	110	120	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 414 LONG

Максимальна ширина  
стулки до 5 м



Спрощений монтаж і технічне  
обслуговування

Самоблокуючий привід (не потребує встановлення електрозамка)

Система SAFEzone 414 LONG +  
E045S або E145S + SAFeCoder



Система GREENtech  
414 LONG + E045S або E145S



Потужний привід, який користується великим попитом  
в країнах ЄС та Україні (подовжена версія).



230 V



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	414 LONG
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	3500 Н
Максимальний хід штока	490 мм
Швидкість руху штока	1,6 см/с
Максимальна ширина стулки	5 м
Інтенсивність використання	18 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Маса приводу	7,5кг
Клас захисту	IP44

Якщо ширина стулки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електrozамок.


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 414 LONG	К-ть	Ціна
6171023	Привід 414 DX LONG для розпашних воріт (правостор.)	1 шт	710€
6171024	Привід 414 SX LONG для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт	
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	


## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
414 LONG	90	200	1290
	110	160	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

# Електромеханічний привід FAAC S418



Швидкісний привід інтенсивного використання нового покоління.

Максимальна ширина стулки до 2,7 м

Вбудовані механічні кінцевики, завдяки яким не потрібно встановлювати механічні упори на закривання/відкривання

Новий метод кріплення приводу - кронштейн регулювання положення, що не потребує приварювання

Можливість підключення до плати управління акумулятора



24 V



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	S418
Електроживлення	230В
Електродвигун	24В
Потужність	35Вт
Штовхальне зусилля	1800 Н
Максимальний хід штока	350 мм (390 мм без мех. кінц.)
Швидкість руху штока	1,8 см/с (3,7 см/с з платою E124)
Максимальна ширина стулки	2,3 (2.7 м. без мех.кінц.)
Інтенсивність використання	безперервне використання
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Маса приводу	6кг
Клас захисту	IP54
Кінцевики	так


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC S418	К-ть	Ціна
104301	Привід S418 - 24В для розпашних воріт	2 шт	
790286	Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	856€
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

\*Батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24В в комплект не входить (див. в аксесуарах артикул 390923)


## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм	
<b>S418</b> з механічними опорами	90	90	690	
	110	80		
<b>S418</b> з механічними опорами при відкритті	90	100	708	
	110	90		
<b>S418</b> без механічних опор	90	110		
	110	100		



D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS



Максимальна ширина стулки до **4 м**

Модель представлена версією з кінцевими вимикачами - **415 LS** та **415 LLS**

Двошарове покриття алюмінієвого корпусу, забезпечує довгий термін експлуатації

Можливість низького монтажу, завдяки горизонтальному виходу кабелів

**Система 230 В SAFEzone**  
415 230 В + E045S або E145S +  
SAFEcoder



**Система 230 В GREENtech**  
415 230 В + E045S або E145S





Легендарний привід перевірений часом. Використовується для приватного та промислового сектору.




## ••• ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН

Привід дає можливість відкривання стулки назовні та всередину



Втілені передові дизайнерські розробки



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	415	415 LS	415 L	415 LLS
Електроживлення		230 В		
Потужність		300 Вт		
Конденсатор		8 мкФ		
Штовхальне зусилля		3000 Н		
Максимальний хід штока	300мм	300мм	400мм	400мм
Швидкість руху штока		1,6 см/с		
Макс. ширина стулки	3 м	3 м	4 м	4 м
Інтенсивність використання	30%	35%	30%	35%
Діапазон робочих температур		від -20°C до + 55°C		
Маса приводу	7,8кг	7,8кг	8кг	8кг
Клас захисту		IP54		
Кінцевики	немає	є	немає	є

Якщо ширина стулки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електрозамок.


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 415	К-ть	Ціна
104415	Привід 415 для розпашних воріт	2 шт	749€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 415 LS	К-ть	Ціна
104416	Привід 415 LS для розпашних воріт	2 шт	767€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790917	Плата управління 455D	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

\* захисний кожух для приводу 415 та 415 LS в комплект не входить  
(див. в аксесуарах артикул 727525)


## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
415, 415 LS	90	85	1110
	110	60	
415 L, 415 LLS	90	125	1290
	110	110	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



Код	FAAC 415 L	К-ть	Ціна
104417	Привід 415 L для розпашних воріт	2 шт	804€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 415 LLS	К-ть	Ціна
104418	Привід 415 LLS для розпашних воріт	2 шт	903€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790917	Плата управління 455D	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS



Легендарний привід інтенсивного використання, для приватного та промислового сектору.

Максимальна ширина стулки до 4 м

Привід призначений для експлуатації з високою інтенсивністю 100 %

Модель представлена версією з кінцевими вимикачами - **415 LS 24** та **415 LLS 24**

Можливість підключення акумулятора резервного живлення до плати управління у випадку відключення електроенергії (опція)

Система 24 В SAFEzone  
415 24 В + E024S або E124




Система 24 В GREENtech  
415 24 В + E124




24 V

CE

## ••• ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН



Високоінтенсивний привід 24В



Міцний та надійний корпус


Привід з осьовою силою тяги

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	415 24B	415 LS 24B	415 L 24B	415 LLS 24B
Електроживлення		230 В		
Електродвигун		24 В		
Потужність		70Вт		
Конденсатор		не має		
Штовхальне зусилля		2800 Н		
Максимальний хід штока	300мм	300мм	400мм	400мм
Швидкість руху штока		1,6 см/с		
Макс. ширина стулки	3 м	3 м	4 м	4 м
Інтенсивність використання		100%		
Діапазон робочих температур		від -20°C до + 55°C		
Маса приводу	7,8 кг	7,8 кг	8 кг	8 кг
Клас захисту		IP54		
Кінцевики	немає	є	немає	є

Якщо ширина стулки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електрозамок.


## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм
415, 415 LS	90	85	1110
	110	60	
415 L, 415 LLS	90	125	1290
	110	110	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 415 24B	К-ть	Ціна
1044151	Привід 415 - 24B для розпашних воріт	2 шт	997€
790286	Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 415 LS 24B	К-ть	Ціна
1044161	Привід 415 LS - 24B для розпашних воріт	2 шт	1157€
790284	Плата управління E124, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 415 L 24B	К-ть	Ціна
1044171	Привід 415 L - 24B для розпашних воріт	2 шт	1050€
790286	Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 415 LLS 24B	К-ть	Ціна
1044181	Привід 415 LLS - 24B для розпашних воріт	2 шт	1248€
790284	Плата управління E124, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

\* захисний кожух для приводу 415 24B та 415 LS 24B в комплект не входить (див. в аксесуарах артикул 727523)

\*\* батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24B в комплект не входить (див. в аксесуарах артикул 390923)

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Гіdraulічний привід FAAC

## 400 CBAC, 400 CBAC LN, 400 SB, 400 SBS



Ширина стулки від 2,2 м до 7 м

Моделі **CBAC і CBAC LN** обладнані гіdraulічними замками, що запобігають незаконному проникненню

Безшумна робота приводу

Пристрій розблокування закривається за допомогою ключа

Гіdraulічні приводи серії 400 призначені для важких і промислових воріт з високою інтенсивністю використання

**Система SAFEzone**  
400 + E045S або E145S + SAFEcoder



**Система GREENtech**  
400 + E045S або E145S




230 V

CE

Надпотужний гіdraulічний привід, призначений для важких промислових воріт.

### ДОСКОНАЛИЙ ДИЗАЙН



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ


Характеристика	400 CBAC	400 CBAC LN	400 SB	400 SBS
Електроживлення		230 В		
Потужність		220 Вт		
Конденсатор		8 мкФ		
Штовхальне зусилля	6200 Н	4650 Н	6200 Н	7750 Н
Максимальний хід штока	270 мм	390 мм	270 мм	270 мм
Швидкість руху штока	1 см/с	1,5 см/с	1 см/с	0,75 см/с
Максимальна ширина стулки	2,2 м	2,2 м	4 м	7 м
Інтенсивність використання	70 цик/год	50 цик/год	70 цик/год	60 цик/год
Діапазон робочих температур		-40°C до +55°C		
Маса приводу	8,6 кг	10 кг	8,6 кг	8,6 кг
Гіdraulічний замок	2 шт	2 шт	немає	немає
Клас захисту		IP 55		
Струм		1 А		
Тип масла		FAAC HP OIL		

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 400 CBAC	К-ть	Ціна
104201	Привід 400 CBAC, гіdraulічний для промислових воріт	2 шт	1197€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 400 CBAC LN	К-ть	Ціна
104202	Привід 400 CBAC LN, гіdraulічний для промислових воріт	2 шт	1362€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм	Z,мм
400 CBAC, SB, SBS	90	80	960	50
	115	50		
	125	40		
400 CBAC LN	90	150	1200	50
	115	110		
	125	80		

D - Відстань між центром завіси та краєм стовпа.

	400 CBAC, SB, SBS	400 CBAC LN
A   найбільша довжина	1031 мм	1285 мм
B   відстань між кронштейнами	700 мм	820 мм
C   робочий хід штока	260 мм	380 мм

Код	FAAC 400 SB	К-ть	Ціна
104206	Привід 400 SB, гіdraulічний для промислових воріт	2 шт	1174€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	FAAC 400 SBS	К-ть	Ціна
104203	Привід 400 SBS, гіdraulічний для промислових воріт	2 шт	1293€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління EO45S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Гідравлічний привід FAAC 422 СВАС



Надпотужний гідравлічний привід, призначений для важких промислових воріт.

Максимальна ширина стулки **1,8 м**

Компактний корпус з антикорозійним покриттям

Модель СВАС обладнана гідравлічними замками, що запобігають незаконному проникненню

Безшумна робота приводу

Пристрій розблокування закривається за допомогою ключа

Потужний привід з тяговим зусиллям **5000 Н**

**Система SAFEzone** 422 + E045S або E145S + SAFEcoder



**Система GREENtech**  
422 + E045S або E145S




## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	422 СВАС
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	5000 Н
Максимальний хід штока	240 мм
Швидкість руху штока	1,3 см/с
Максимальна ширина стулки	1,8 м
Інтенсивність використання	55 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -40°C до +55°C
Маса приводу	7кг
Гідравлічний замок	2 шт
Клас захисту	IP 55
Струм	1 А
Тип масла	FAAC HP OIL

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	422 СВАС	К-ть	Ціна
104200	Привід <b>422 СВАС</b> , гідравлічний для промислових воріт з гідравлічним замком	2шт	1248€
720119	Бокс для плати управління <b>MOD. E</b>	1 шт	
790077	Плата управління <b>E045S</b>	1 шт	
787832	Приймач <b>XF 868 МГц</b> (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи <b>XP 20B D</b>	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний <b>XT2 868 SLH LR BLACK</b>	1 шт	


## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	$\alpha^\circ$	D,мм	L,мм	Z,мм
422 СВАС	90	70	933	50
	110	50		

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



FAAC РЕКОМЕНДУЄ

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРИВІД  
**422 СВАС**  
для розпашних воріт



# Електромеханічний привід з шарнірним важелем FAAC

391



Найпопулярніший привід, для широких стовпів з шарнірним важелем та механічними кінцевиками.

Максимальна ширина стулки до 2,5 м

Вмонтований блок управління (не потребує додаткового корпусу і місця для нього)

Компактний і елегантний дизайн

Завдяки шарнірному важелю привід може бути встановлений на стовпах великого розміру

Система аварійного живлення (батарея) при відсутності електроенергії (додаткова опція)

Вбудовані механічні кінцевики, завдяки яким не потрібно встановлювати механічні упори на закривання/відкривання



Система SAFEzone  
391 24 ВСистема GREENtech  
391 24 В + E124

24 V


omni DEC 2easy



## ⋮⋮⋮ ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ГРАФІК А



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ


Характеристика	391E	391
Електроживлення	230В	
Електродвигун	24В	
Потужність	120Вт	40Вт
Максимальний крутний момент	250 Нм	
Штовхальне зусилля	Див. графік А	
Максимальна кутова швидкість	13 °/сек	
Максимальна ширина стулки*	2,5 м*	
Інтенсивність використання	80 циклів/день	
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C	
Маса приводу	8,7кг	7 кг
Клас захисту		IP44
Кінцевики		так
Плата управління	вбудована E024S	не входить
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	185 x 260 x 310	

Якщо ширина стулки перевищує 2 м, рекомендується використовувати електрозамок.



## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 391	К-ть	Ціна
104576	Привід <b>391E - 24В</b> з важілем та вбудованим блоком управління <b>E024S</b> , в корпусі з трансформатором	1 шт	726€
104577	Привід <b>391 - 24В</b> з важілем без блока управління	1 шт	
787832	Приймач <b>XF 868 МГц</b> (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи <b>XP 20B D</b>	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний <b>XT2 868 SLH LR BLACK</b>	1 шт	

\* батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24В в комплект не входить (див. в аксесуарах артикул 390923)



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід з шарнірним важелем **FAAC** **390**



Ідеальне рішення для важких воріт з широкими стовпами.

Ширина стулки 3 м

Маса до 500 кг

Компактний і елегантний дизайн

Є можливість підключення  
кінцевих вимикачів  
(додаткова опція)

Можливість відкривання воріт,  
всередину і назовні отвору, не  
міняючи положення приводу

Система **SAFEzone**  
390 24 В + E024S або E124




Система **GREENtech**  
390 230 В + E 045 або E 145



230 V

CE

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Кінцевий вимикач для приводу **390**

Код позиції	<b>390682</b>
Ціна	17€

Телескопічний важіль для приводу **390**

Код позиції	<b>738706</b>
Ціна	127€



Важіль шарнірний для приводу **390**

Код позиції	<b>7387051</b>
Ціна	150€

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138


## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	390
Електроживлення	230 В
Електродвигун	Асинхронний однофазний
Потужність	280Вт
Конденсатор	8 мкФ
Максимальна кутова швидкість	8 °/сек
Максимальна ширина стулки	3 м
Інтенсивність використання	30 %
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Маса приводу	11,5кг
Клас захисту	IP44
Кінцевики	не має (є можливість доставити)*
Струм	1,2 А
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	410 x 130 x 130


Якщо ширина стулки перевищує 1,8 м, рекомендується використовувати електрозамок.

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Рекомендовані розміри монтажу для відкривання всередину



Рекомендовані розміри монтажу для відкривання назовні



Модель	$\alpha^\circ$	D, мм	B, мм	C, мм
390		60/110		730
		110/160		720
	90	160/210	110 / 130	710
		210/260		700
		260/310		690
		310/360	190/210	670
		60/110	230/250	650
	120	110/160	290/310	600
		160/210	310/330	540
		210/260		510

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 390	К-ть	Ціна
104570	Привід 390 без блока управління	2 шт	1033€
7387051	Важіль шарнірний для приводу 390	2 шт	
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790917	Плата управління 455D	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

\* приводи 390 можуть бути обладнані електричними кінцевими вимикачами на відкриття/закриття

Модель	$\alpha^\circ$	D, мм	B, мм	C, мм
390		60/110		430
		110/160		380
	90	160/210	110 / 130	330
		210/260		280
		260/310		240
		310/360	190/210	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



# Підземний електромеханічний привід FAAC 770N



Ширина стулки 3,5 м

Маса до 500 кг

Вага воріт до 1000 кг

Самоблокуючий привід (230 В)

Можливість відкриття воріт на  
140 та 180 градусів  
(додаткова опція)

Можливість обслуговування мо-  
тора без зняття стулки з петель





230 V



Привід підходить під будь-який екстер'єр, оскільки корпус приводу монтується  
під землею. **Підземний монтаж** забезпечує надійну і безшумну роботу.

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	770N
Електроживлення	230В
Електродвигун	Асинхронний однофазний
Потужність	380Вт
Конденсатор	12,5 мкФ
Струм	1,7 А
Максимальний крутний момент	330 Нм
Максимальна кутова швидкість	6 °/сек
Максимальна ширина стулки*	3,5 м*
Інтенсивність використання	30%
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Маса приводу	12кг (з корпусом 14 кг)
Клас захисту	IP67
Кінцевики	не має (є можливість доставити)
Габаритні розміри [Ш x Г x В]	360x150x140 (з корпусом 430x307,5x214)мм

Якщо ширина стулки перевищує 2 м, рекомендується використовувати електрозамок.

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 770N	К-ть	Ціна
10675201	Привід для підземного монтажу 770N	2 шт	1384€
490065	Монтажна основа з системою розблокування для 770N (Патент FAAC)	1 шт	
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 пара	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 шт	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK		

\* приводи 770N можуть бути обладнані механічними упорами на відкриття/закриття

## ••• СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Механічний упор на відкриття для приводу 770N

Код позиції	<b>722121</b>
Ціна	19€



Механічний упор на закриття для приводу 770N

Код позиції	<b>722122</b>
Ціна	34€



Комплект для відкриття приводу 770N на 180°

Код позиції	<b>390612</b>
Ціна	83€



Комплект для відкриття приводу 770N на 180°

Код позиції	<b>490111</b>
Ціна	226€



Механізм розблокування приводу 770N індивідуальним ключем

Код позиції	<b>7121040 01-25</b>
Ціна	18€



Монтажна основа з системою розблокування (Патент FAAC)

Код позиції	<b>490065</b>
Ціна	242€



Монтажна основа із нержавіючої сталі з системою розблокування (Патент FAAC)

Код позиції	<b>490110</b>
Ціна	415€



SAFEcoder для приводу 770N

Код позиції	<b>404035</b>
Ціна	61€



# Підземний гіdraulічний привід FAAC S800



Унікальний привід у масляній ванні, використовується для **підземного монтажу**. Підходить для важких воріт та будь-якого екстер'єру.



Максимальна ширина стулки до 4 м

Вага воріт до 1600 кг

Підземний привід з гіdraulічною технологією 230 В



Службовий пристрій розблокування

Вбудовані ручки спрощують транспортування та монтаж. **ПАТЕНТ FAAC**

Приводи SBW для установки в районах з сильним вітром

Вбудовані механічні кінцеві вимикачі **Positive Stops** дають можливість уникнути встановлення механічних упорів відкривання і закривання для кріплення до ґрунту. **ПАТЕНТ FAAC**

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Система гіdraulічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для приводів **СВАС** або **SBW**



Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або СВАС або SBW (використ. разом з арт. 390035)



Монтажна основа для привода S800



Монтажна основа із нержавіючої сталі для привода S800



Механізм розблокування індивідуальним ключем для привода S800. (використовується з артикулом 390035)

Код позиції **390035**

Ціна **234€**

Код позиції **390972**

Ціна **202€**

Код позиції **490112**

Ціна **338€**

Код позиції **490113**

Ціна **461€**

Код позиції **71209101-36**

Ціна **91€**

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	CBAC 100°	SBW 100°	CBAC 180°	SBW 180°
Електроживлення	230 В			
Електродвигун	Асинхронний однофазний			
Потужність	280 Вт			
Струм	1,7 А			
Конденсатор	8 мкФ			
Максимальний крутний момент	550 Нм			
Максимальна кутова швидкість	7,8 / сек			
Максимальний кут відкривання	133°	118°		

Якщо ширина стулки перевищує 2 м, рекомендується використовувати електrozамок.

Характеристика	CBAC 100°	SBW 100°	CBAC 180°	SBW 180°
Інтенсивність використання	45 цик/год	30 цик/год		
Максимальна ширина стулки	2 м	4 м	2 м	4 м
Діапазон робочих температур	від -40° С до +55° С			
Гіdraulічний замок	є	не має	є	не має
Маса приводу (з корпусом)	16 кг (18,3 кг)	16,5 кг (18,3 кг)		
Клас захисту		IP 67		
Тип масла		FAAC HP OIL		
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	380x220x160 (з корп. 507x283x200)	450x220x160		

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	S800 CBAC 100°	К-ть	Ціна
1088002	Привід для підземного монтажу S800 CBAC 100°	2 шт	
490112	Монтажна основа для привода S800	2 шт	
390035	Система гіdraulічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для приводів CBAC або SBW	2 шт	
390972	"Комплект шліцового з'єднання для приводу SB або CBAC або SBW (використ. разом з арт. 390035)"	2 шт	3829€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 шт	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	


Код	S800 SBW 100°	К-ть	Ціна
1088022	Привід для підземного монтажу S800 SBW 100°	2 шт	
490112	Монтажна основа для привода S800	2 шт	
390035	Система гіdraulічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для приводів CBAC або SBW	2 шт	
390972	"Комплект шліцового з'єднання для приводу SB або CBAC або SBW (використ. разом з арт. 390035)"	2 шт	3829€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 шт	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	S800 CBAC 180°	К-ть	Ціна
1088012	Привід для підземного монтажу S800 CBAC 180°	2 шт	
490112	Монтажна основа для привода S800	2 шт	
390035	Система гіdraulічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для приводів CBAC або SBW	2 шт	
390972	"Комплект шліцового з'єднання для приводу SB або CBAC або SBW (використ. разом з арт. 390035)"	2 шт	4066€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 шт	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

Код	S800 SBW 180°	К-ть	Ціна
1088032	Привід для підземного монтажу S800 SBW 180°	2 шт	
490112	Монтажна основа для привода S800	2 шт	
390035	Система гіdraulічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для приводів CBAC або SBW	2 шт	
390972	"Комплект шліцового з'єднання для приводу SB або CBAC або SBW (використ. разом з арт. 390035)"	2 шт	4066€
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт	
790077	Плата управління E045S	1 шт	
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 шт	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	



# Електромеханічний привід FAAC S2500I 24 В



Сучасний дизайн приводу дозволяє йому стати частиною будь-якого архітектурного стилю.

Максимальна ширина стулки 2-2,5 м  
(з електрозамком)


Макс. вага стулки воріт 250 кг

Вбудовані регульовані механічні обмежувачі дозволяють налаштовувати положення зупинки під час відкриття та закриття (опціонально)

Вбудовані сигнальні лампи добре видно як зовні, так і зсередини будівлі



## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ




## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	S2500I 24 В
Електропитання	220–240V В~ 50/60 Гц
Електродвигун	Щітковий, 24 В
Максимальна потужність	40 Вт
Макс. крутільний момент	320 Нм
Макс. кутова швидкість	10°/с
Макс. маса стулки	250 кг
Макс. кут відчинення стулки	165°
Робоча температура	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IPX4
Маса	7,9 кг (двигун) – 3,3 кг (шарнір) – 1,8 кг (кришка)
Розміри (Д x Г x В)	340 x 160 x 150 мм
Електронне обладнання	не входить у комплект
Вбудовані механічні упори для відчинення та зачинення	опція
Час безперервного використання (НЧР)	Безперервно при +55 °C
Енкодер	ШИНА, електромагнітний, абсолютний
Макс. ширина стулки	2 м (2,5 м з електричним замком)
Квадратний переріз стовпця	100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 мм

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC S2500I 24 В	К-ть	Ціна
104250	Привід S2500I 24 В включає: електромеханічний привід, кріплення «привід–шарнір», паковання з мастильним матеріалом і ключ розблокування.	2 шт	
416250	Кришка S2500I RAL 7021	2 шт	
490250	Шарнір S2500I	2 шт	
790284	Плата управління E124, в корпусі з трансформатором	1 шт	
787832	Приймач XF 868 MHz (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох каналний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# ВІДКАТНА АВТОМАТИКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ



## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

Genius Blizzard 500 C

Genius Blizzard 900 C

FAAC 740

FAAC 741

FAAC 746 ER

FAAC 844 ER

FAAC 844 R 3PH

FAAC 884 MC 3PH

FAAC C721

FAAC C851


FAAC C4000I

Приводи використовуються  
для відкатних воріт масою  
500 - 3500 кг у житловому  
та промисловому секторі  
середньої та високої  
інтенсивності використання.





# Привід Genius Blizzard 500 С, 900 С



Для воріт масою до 500-900 кг

Зручна глибина встановлення

Міцний внутрішній кінематичний механізм

Магнітні кінцеві вимикачі

Інтенсивність роботи 30-50%



230 В



Досконалій та сучасний дизайн приводу, з великим вибором логік роботи для приватного сектору.

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ


Характеристика	500 С	900 С
Електроживлення	230 В	
Потужність	360 Вт	540 Вт
Струм	1,5 А	2,2 А
Конденсатор	10 мкФ	12,5 мкФ
Тягово-штовхальне зусилля	390 Н	590 Н
Максимальна вага воріт	500 кг	900 кг
Інтенсивність	30%	50%
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C	
Тип кінцевого вимикача	магнітні	
Швидкість руху воріт	12 м/хв	12 м/хв
Маса приводу	9,2 кг	10 кг
Клас захисту	IP44	

Код	Genius Blizzard 500 С	К-ть	Ціна
6110082	Привід BLIZZARD 500 С з вбудованим блоком управління Sprint 382, інтенсивність - 30%	1 шт	375€
424413	Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD	1 шт	
6100351	Приймач MONOCANALE 433 JLC (для пультів GENIUS KILO)	1 шт	
6100331	Пульт 4-х канальний KILO TX4 JLC 433 MHz	1 шт	


  

Код	Genius Blizzard 900 С	К-ть	Ціна
6110086	Привід BLIZZARD 900 С з вбудованим блоком управління Sprint 382, інтенсивність - 50%	1 шт	415€
424413	Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD	1 шт	
6100351	Приймач MONOCANALE 433 JLC (для пультів GENIUS KILO)	1 шт	
6100331	Пульт 4-х канальний KILO TX4 JLC 433 MHz	1 шт	

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

# Електромеханічний привід FAAC **740, 741**

Для відкатних воріт  
масою до **500-900 кг**

У випадку аварійного відключення  
електро живлення, привід  
розблоковується ключем, що  
дозволяє відкривати і  
закривати ворота вручну



Найбільш популярна та надійна модель для автоматизації  
відкатних воріт.

Легка процедура програмування  
функцій за допомогою дисплея

Магнітні кінцеві вимикачі

Інтенсивність роботи **30-40%**



**230 V**



**CE**


## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	740	741
Електро живлення	230 В	
Потужність	350 Вт	540 Вт
Струм	1,5 А	2,2 А
Конденсатор	10 мкФ	12,5 мкФ
Тягово-штовхальне зусилля	450 Н	650 Н
Макс маса воріт	500 кг	900 кг
Інтенсивність	30%	40%
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C	
Тип кінцевого вимикача		магнітні
Швидкість руху воріт	12 м/хв	12 м/хв
Маса приводу	10 кг	11 кг
Клас захисту	IP44	


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 740	К-ть	Ціна
109780	Привід 740 з вбудованим блоком управління 740D та монтажною пластиною, інтенсивність - 30%	1 шт	<b>471€</b>
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	
Код	FAAC 741	К-ть	Ціна
109781	Привід 741 з вбудованим блоком управління 740D та монтажною пластиною, інтенсивність - 30%	1 шт	<b>523€</b>
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 746 ER

Для воріт масою до **600 кг**Редуктор приводу знаходиться  
в масляній ванніЕлектронне і механічне  
регульовання тягового зусилля

Магнітні кінцеві вимикачі

Інтенсивність роботи **70 %**

230 V




CE

Ідеальний вибір для промислових воріт з високою  
інтенсивністю роботи.

## ::: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	746 ER
Електроживлення	230 В
Потужність	400 Вт
Струм	1,5 А
Конденсатор	25
Тягово-штовхальне зусилля	810 Н
Макс маса воріт	600 кг
Швидкість обертання двигуна	1400 об/хв
Інтенсивність	70%
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Тип кінцевого вимикача	магнітний
Швидкість руху воріт	9,6 м/хв [зірочка Z16 модуль 4]
Вага приводу	14 кг
Клас захисту	IP 44


## ::: СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ::: КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 746 ER	К-ть	Ціна
109776	Привід 746 ER Z16 у маслянній ванні з вбудованим блоком управління 780 D, інтенсивність - 70%	1 шт	715€
737816	Монтажна пластина для привода 746/844	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

## ::: ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

Для воріт масою до 1800 кг

# Електромеханічний привід FAAC

**844 ER**

Редуктор приводу знаходитьться в масляній ванні

Електронне і механічне регулювання тягового зусилля

Максимальний захист користувача від механічних травм, забезпечується дводисковим щепленням у масляній ванні і електричним енкодером

Магнітні кінцеві вимикачі

Інтенсивність роботи 70-78%

Система GREENtech  
844 R + E145

230 V



Потужний привід для важких воріт з високою інтенсивністю роботи.


## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	844 ER
Електро живлення	230 В
Потужність	660 Вт
Струм	3,5 А
Конденсатор	35
Тягово-штовхальне зусилля	1160 Н
Макс маса воріт	1,800 кг [Z16] - 1000 кг [Z20]
Швидкість обертання двигуна	1400 об/хв
Інтенсивність	70% - 78%
Діапазон робочих температур	від - 20°C до + 55°C
Тип кінцевого вимикача	магнітний
Швидкість руху воріт	9,5 м/хв [Z16 M4], 12м/хв [Z 20]
Маса приводу	14,5 кг
Клас захисту	IP 44


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 844 ER	К-ть	Ціна
109837	Привід 844 ER Z16 у масляній ванні з вбудованим блоком управління 780 D, інтенсивність - 70-78%	1 шт	
737816	Монтажна пластина для приводу 746/844	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785102	Фотоелементи XP 20 D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох каналний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC 844 R 3РН



Для воріт масою до 2200 кг (Z12)

Трифазний електродвигун

Редуктор приводу знаходитьться  
у масляній ванніЕлектронне і механічне  
регулювання тягового зусилля

Інтенсивність роботи 70%



380 V



Трифазний привід для промислового сектору  
з великою інтенсивністю.


## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	844 R 3РН
Електроживлення	~380-415 В (3РН + N)
Потужність	950 Вт
Струм	2,5 А
Тягово-штовхальне зусилля	2500 Н (Z12)- 1900 Н (Z16) - 1500 Н (Z20)
Макс. маса воріт	2,200 кг (Z 12)- 1600 кг (Z16)
Тип масла	FAAC HP OIL
Інтенсивність	70%
Діапазон робочих температур	від -40°C до +55°C
Тип кінцевого вимикача	Індуктивний кінцевий вимикач
Швидкість руху воріт	12 м/хв (Z16), 9 м/хв (Z12)
Маса приводу	15 кг
Клас захисту	IP 44


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 844 R 3РН	К-ть	Ціна
109896	Привід 844 R 3РН у маслянній ванні, без блоку керування, без шестерні, інтенсивність - 70%	1 шт	
7191661	Шестерня Z12 (макс. вага воріт до 2200 кг для 844 R 3РН)	1 шт	
790862	Плата управління E844 3РН	1 шт	
737816	Монтажна пластина для привода 746/844	1 шт	
787854	Приймач RP1 868 SLH	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	
			1872€

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

# Електромеханічний привід FAAC 884 MC 3РН



Для воріт масою до **3500 кг**

Трифазний електродвигун

Максимальна довжина воріт **42 м**

Редуктор приводу знаходиться  
у масляній ванні

Дводискове щеплення у масляній  
ванні та система автоматичного  
сповільнення гарантує безпечно  
зупинку воріт



**380 V**



Трифазний електродвигун в сталевому корпусі, забезпечує  
легкий старт воріт до **3.5 тонн**.


## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

<b>Характеристика</b>		<b>884 MC 3РН</b>
Електроживлення		-380-415 В [3РН + N]
Потужність		850 Вт
Струм		1,6 А
Тягово-штовхальне зусилля		3200 Н
Макс. маса воріт		3500 кг
Швидкість обертання двигуна		1400 об/хв
Інтенсивність		50% (до 3500 кг), 100% (до 2000 кг)
Діапазон робочих температур		від -40°C до + 55°C
Тип кінцевого вимикача		механічні
Швидкість руху воріт		9,6м/хв (Z16 M6)
Маса приводу		50 кг
Клас захисту		IP 55
Плата управління		884 T


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 884 MC 3РН	К-ть	Ціна
109885	Привід <b>884 MC 3РН</b> у маслянній ванні з вбудованим блоком управління <b>E884 3РН</b> , без шестерні, з пластинками кінцевих вимикачів, інтенсивність - 50% (до 3500 кг), 100% (до 2000 кг)	1 шт	3805€
719169	Шестерня <b>Z16 M6</b>	1 шт	
737628	Монтажна пластина (для приводів FAAC 884)	1 шт	
787854	Приймач <b>RPI 868 SLH</b>	1 шт	
785103	Фотоелементи <b>XP 20B D</b>	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний <b>XT2 868 SLH LR BLACK</b>	1 шт	

## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний швидкісний самоблокуючий привід FAAC

C721



Швидкісний привід інтенсивного використання нового покоління.  
Функція **Master-Slave** для управління 2-ма протилежними стулками  
одночасно за допомогою плати управління E721.

Для воріт масою до 800 кг

Новий планетарний редуктор  
(Патент FAAC) з магнітними  
кінцевиками

Пласти управління з електронним  
пристроєм захисту користувача  
із електронним енкодером

Інтенсивність роботи 100%

Система SAFEzone



Система GREENtech



24 V

omni DEC



## ::: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	C721
Електроп живлення	230 В
Електродвигун	24 В
Потужність	290 Вт
Струм	1,2 А
Тягово-штовхальне зусилля	530 Н
Макс. маса воріт	800кг
Швидкість обертання двигуна	3600 об/хв
Інтенсивність	100%
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Тип кінцевого вимикача	магнітні
Швидкість руху воріт	18м/хв (зірочка Z28 модуль 4)
Маса приводу	8 кг
Клас захисту	IP44


## ::: КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC C721	К-ть	Ціна
109321	Привід C721, 24 В з вбудованим блоком управління E721 та монтажною пластиною. Інтенсивність - 100%	1 шт	942€
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	

\* батарея резервного живлення ХВАТ 24 для моделі 24 В в комплект не входить  
(див. в аксесуарах артикул 390923)

\*\* механізм розблокування для приводу С 721 з індивідуальним ключем в комплект не входить (див. в аксесуарах артикул 712501001-36)

## ::: СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## ::: ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

# Електромеханічний привід FAAC C851



Ідеальне рішення для об'єктів з **підвищеними потребами безпеки**  
і швидкості управління воротами (тюрми, посольства)  
**100 % інтенсивності.**

Самоблокування забезпечується  
електрогальмами, вбудованими  
в потужний привід **11 кВт**

Програмування швидкості за  
допомогою вбудованого  
перетворювача частоти

Швидкість до **0,7 м/с**



**230 V**



**HIGH SPEED**



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	C851
Електроживлення	230 В
Електродвигун	3-х фазний, 4-х полюсний, потужн. 1,1 кВт
Потужність	1800 Вт
Тягово-штовхальне зусилля	3000 Н
Інтенсивність	100%
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Покриття корпусу	антикорозійне
Тип кінцевого вимикача	механічні кінцеві вимикачі + магнітні
Швидкість руху воріт	20-40 м/хв (зірочка Z28 модуль 4)
Маса приводу	40 кг
Клас захисту	IP 54


## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC C851	К-ть	Ціна
109903	Привід <b>C851C</b> з вбудованим блоком управління <b>E850S</b> , шестерня <b>Z28</b> , з вбудованим частотним перетворювачем і кінцевими вимикачами, інтенсивність - 100%	1 шт	
737850	Монтажна пластина (для приводу <b>C850-C851</b> )	1 шт	4032€
787854	Приймач <b>RP1 868 SLH</b>	1 шт	
785102	Фотоелементи <b>XP 20 D</b>	1 пара	
7870091	Пульт 2-х каналний <b>XT2 868 SLH LR BLACK</b>	1 шт	

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ




## ••• ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138



# Електромеханічний привід FAAC C4000I 24 В



Відмінні технічні та експлуатаційні характеристики, високий робочий ресурс, надійність, функціональність, довговічність, стильний зовнішній вигляд.



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	C4000I
Електроп живлення	220-240 В ~ 50/60 Гц
Двигун	24 В
Максимальна потужність	150 Вт
Макс. зусилля	125 Н
Шестерня	Z16, модуль 4
Максимальна ширина стулки	8 м
Максимальна маса воріт	400 кг
Макс. маса воріт консольного типу	250 кг
Швидкість руху стулки	16 м/хв
Робоча температура	від -20 °C до +55 °C
Тип використання	житловий сектор
Час безперервного використ. (НЧР)	безперервно
Ступінь захисту	IP30
Розміри (Д × Г × В)	110 × 180 × 250 мм
Маса	3,5 кг
Розміри стовпчика	110 × 110, мін. внутр. розмір

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

Привід вмонтований в стовбець

Максимальна вага до **400 кг**

Електромеханічний привід **24 В**  
постійного струму

Чотири точки кріплення

**Магнітний абсолютний енкодер**


Нижня опора з регулювальним  
болтом

Ручка розблокування, доступ із  
лівого і/або правого боку

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	C4000I	К-ть	Ціна
109001	Привід C4000I 24 В (вбудовується в стовпчик) з блоком управління E4000I із захистом від затискання і магнітним абсолютним енкодером (запатентовано) з функцією зворотного ходу під час зіткнення з перешкодою та виявлення кінцевих положень	1 шт	993€
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт	
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара	
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт	
	Стовпчик 150x150 мм висота 2 м (з отворами)	1 шт	193€

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ





## ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПРИВІД

### FAAC C4000I

Новинка від італійської компанії FAAC – перший в її асортименті вбудований привід для відкатних воріт C4000I.

Модель розроблена спеціально для монтажу всередині колон/стовпів із алюмінієм або сталі на в'їзних воротах у житловому секторі. Автоматика компактна, легко встановлюється в нішу із внутрішніми розмірами 110 мм × 110 мм, непомітна для оточуючих.



# СЕКЦІЙНА АВТОМАТИКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ

## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

FAAC D600


FAAC D700 HS

FAAC D1000

FAAC 540

Приводи FAAC для секційних та підйомно-поворотних воріт серії D600, D700HS, D1000 мають вмонтований електродвигун 24В, що забезпечує 100% інтенсивність їх використання.

Приводи серії 540 для промислових воріт комплектуються системою ручного управління воротами за допомогою ланцюга (лебідки).





# Електромеханічний привід для секційних воріт FAAC D600, D700 HS, D1000



Високоінтенсивна та популярна модель приводу, призначена для побутових та промислових воріт.



24 V



Система SAFEzone

Для воріт площею  
9 м<sup>2</sup> / 10 м<sup>2</sup> / 12 м<sup>2</sup>  
Можливість доставлення батареї  
резервного живлення (опція)

Приводи з ременною передачею

Компактний 24В двигун, який забезпечує економне споживання електроенергії

## ⋮⋮⋮ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	D600	D700 HS	D1000	Характеристика	D600	D700 HS	D1000
Електроживлення	230 В			Стандартна швидкість каратки	6,6 м/хв 11 см/с	12 м/хв 20 см/с	6,6 м/хв 11 см/с
Електродвигун	24 В			Сповільнена швидкість каратки		3,8 м/хв	
Максимальна потужність	220 Вт	440 Вт	350 Вт	Максимальне уповільнення каратки	1,3 м/хв	2,5 м/хв	1,3 м/хв
Штовхальне зусилля	600 Н	700 Н	1000 Н	Рівень шуму при станд. швидкості		45 дБ	
Інтенсивність		висока		Плата управління	E600	E700	E1000
Мінімальна відстань від стелі	35 мм			Клас захисту	IP 20 для монтажу в приміщенні		
Лампа додаткового освітлення	[ -230 В ] 40 Вт макс.			Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C		
Таймер лампи додат. освітлення	120 с						

## ⋮⋮⋮ СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ⋮⋮⋮ СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Трос для замків зовнішнього аварійного розблокування з опліткою №2



Замок для зовнішнього аварійного розблокування №2 (з тросом 1,2 та опліткою 1,5 м)



Вигнутий кронштейн для секційних воріт (бумеранг)



Сигнальна лампа XL24 L 24V/3V тільки для приводів D600 - D700 HS - D1000 (живлення 24В )

Код позиції	<b>610006</b>
Ціна	19€

Код позиції	<b>6100285</b>
Ціна	75€

Код позиції	<b>390768</b>
Ціна	26€

Код позиції	<b>410017</b>
Ціна	47€



Батарея резервного живлення  
ХВАТ 24

Код позиції	<b>390923</b>
Ціна	174€



Центральне кріплення направляючої рейки

Код позиції	<b>390765</b>
Ціна	59€



Адаптер GDA 2400 для підйомно-поворотних воріт з противагами

Код позиції	<b>390548</b>
Ціна	178€



Назва плати	Плата управління E600 (вмонтована в привід)	Плата управління E700HS (вмонтована в привід)	Плата управління E1000 (вмонтована в привід)
Код позиції	<b>2024015</b>	<b>63002425</b>	<b>2024025</b>
Ціна	111€	146€	128€

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	<b>D600</b>	К-ть
110600	Привід D600	1 шт
390126	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 2,62 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		301€

Код	<b>D700 HS</b>	К-ть
110602	Привід D700 HS	1 шт
390126	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 2,62 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		318€

Код	<b>D1000</b>	К-ть
110601	Привід D 1000	1 шт
390126	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 2,62 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		353€

Код	<b>D600</b>	К-ть
110600	Привід D600	1 шт
390132	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,2 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		318€

Код	<b>D700 HS</b>	К-ть
110602	Привід D700 HS	1 шт
390132	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,2 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		341€

Код	<b>D1000</b>	К-ть
110601	Привід D 1000	1 шт
390132	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,2 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		375€

Код	<b>D600</b>	К-ть
110600	Привід D600	1 шт
390139	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,8 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		324€

Код	<b>D700 HS</b>	К-ть
110602	Привід D700 HS	1 шт
390139	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,8 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		346€

Код	<b>D1000</b>	К-ть
110601	Привід D 1000	1 шт
390139	Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу заввишки до 3,8 м	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
7870091	Пульт 2-х канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт
Ціна		380€



# Електромеханічний привід для секційних воріт FAAC 540 X, 540 V

Для воріт площею 25 м<sup>2</sup>

Ідеальне рішення для автоматизації промислових секційних воріт у режимі «Присутність оператора»


Комплектується ланцюговим ручним приводом і системою тросового розблокування

Два варіанти застосування: з **прямою передачею** на пружинний вал або з непрямим приводом з **ланцюговою передачею** (при обмеженому бічному просторі або в разі занадто короткого валу воріт)



Потужний привід для важких промислових воріт.

## ГРАФІК ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ 540



Dt – D – Діаметр намотувального барабана, мм  
F – Максимальне зусилля, необхідне для ручного переміщення дверей, daN


Графік відображає область застосування моделі 540 беручи до уваги зусилля, необхідне для підняття воріт [F] і діаметр намотувального барабана [D]. Графік дозволяє визначити правильний комплект аксесуарів для ланцюгової передачі зі зміщеною тяговою віссю і передавальним відношенням.

### Комплект аксесуарів з передавальним відношенням 1:1,5

- монтажна пластина для приводу з системою регулювання натягу ланцюга
- шестерня Z20 з валом для установки приводу
- шестерня Z40 з валом для установки на вал секційних воріт
- ланцюг механізму передачі

### Комплект аксесуарів з передавальним відношенням 1:2,0

- монтажна пластина для приводу з системою регулювання натягу ланцюга
- шестерня Z20 з валом для установки приводу
- шестерня Z40 з валом для установки на вал секційних воріт
- ланцюг механізму передачі





## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	540 X	540 V
Електроживлення	230 В	
Електродвигун	асинхронний однофазний	
Максимальна потужність	800Вт	
Пусковий конденсатор	20МкФ	
Швидкість обертання	23 об/хв	
Інтенсивність	40%	
Відбір потужності	наскрізний вал діам. 25,4 мм	
Номінальний крутний момент на валу	50 Нм	
Максимальний хід (число обертів)	24	
Клас захисту	IP 54	
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C	
Макс. маса приводу	14 кг	
Тип масла	FAAC HP OIL	
Об'єм масла	0,9 л	
Плата управління	вмонтована 540 BPR	
Габаритні розміри Ш x Г x В	92 мм X 376 мм X 266 мм	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	540 X BPR	К-ть	Ціна
109510	Привід 540 X BPR з вбудованою платою управління, кінцевими вимикачами і вбудованим енкодером, монтажна пластина, система ручного управління воротами за допомогою ланцюга (лебідка) і пультом управління XB300. Інтенсивність 40%	1 компл.	891€
Код	540 V BPR	К-ть	Ціна
109509	Привід 540 V BPR з вбудованою платою управління, кінцевими вимикачами і вбудованим енкодером, монтажна пластина, аварійна система тросового розблокування, система ручного управління воротами за допомогою ланцюга (лебідка) і пультом управління XB300. Інтенсивність 40%	1 компл.	863€

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Плата управління 540 BPR (вмонтована в привід)



Кнопковий пост XB300



Монтажна пластина з регулюванням положення



Продовжувач тросового пристрою розблокування при монтажі привода на висоту не більше 8 м

Код позиції	<b>2022805</b>
Ціна	<b>165€</b>



Продовжувач ланцюгової лебідки при монтажі привода на висоту не більше 8 м

Код позиції	<b>402500</b>
Ціна	<b>89€</b>



Комплект аксесуарів для ланцюгової передачі зі зміщеною тяговою віссю і передавальним відношенням 1:1,5

Код позиції	<b>390721</b>
Ціна	<b>36€</b>



Комплект аксесуарів для ланцюгової передачі зі зміщеною тяговою віссю і передавальним відношенням 1:2,0

Код позиції	<b>390720</b>
Ціна	<b>47€</b>

Код позиції	<b>390744</b>
Ціна	<b>265€</b>

Код позиції	<b>390745</b>
Ціна	<b>265€</b>

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138



# ШЛАГБАУМИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ

## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

FAAC B614  
FAAC 615 STD  
FAAC 620 STD  
FAAC 620 Rapid  
FAAC B680H

Більшість моделей FAAC працюють за електро-гідравлічним принципом, що гарантує їх безумовну безпеку та довговічність.

Стріла шлагбаума піdnimaeться та опускається за допомогою електромеханічного або електрогідравлічного приводу.







# Шлагбаум автоматичний FAAC

## B614



Довжина стріли до 5 м. Інтенсивність 100%

Регулювання швидкості

Вбудована у верхню частину плати  
легкодоступна для обслуговування та  
лічко програмується



Новий універсальний шлагбаум з вбудованим енкодером і  
максимальним захистом при виявленні перешкоди.





24 V

### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	B614
Електрор живлення	230 В
Електродвигун	24 В
Потужність	165 Вт
Струм	1 А
Матеріал	сталь
Енкодер	вбудований в двигун
Крутний момент	300 Нм - 63 Нм [пуск - 45°]
Тип стріли	прямокутна і кругла
Діапазон робочих температур	від - 20 °C до + 55 °C
Клас захисту	IP 55
Маса	40 кг
Час відкривання	< 2 сек. (80°- 3м)
Інтенсивність	100 %
Плата управління	E614


### ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ


Код	FAAC B614 (стріла кругла 5 м)	К-ть	Ціна	Код	FAAC B614 (стріла прямокутна 4,815 м)	К-ть	Ціна
104614	Стійка електромеханічного шлагбаума B614 RED RAL 3020 з вбудованим енкодером та блоком управління E614, час відкриття < 2 сек. [80°-3 м], інтенсивність 100 %	1 шт	2121€	104614	Стійка електромеханічного шлагбаума B614 RED RAL 3020 з вбудованим енкодером та блоком управління E614, час відкриття < 2 сек. [80°-3 м], інтенсивність 100 %	1 шт	1940€
490183	Монтажна пластина	1 шт		490183	Монтажна пластина	1 шт	
428002	Стріла S кругла 5 мм	1 шт		428091	Стріла прямокутна 4,815 мм (з протиударним профілем та наклейками)	1 шт	
721209	Пружина балансування, стріла 4,700 - 5,200 мм	2 шт		721209	Пружина балансування, стріла 4,700 - 5,200 мм	2 шт	
490186	Набір кріплень для пружин	1 шт		490186	Набір кріплень для пружин	1 шт	
428445	Кріплення для круглих стріл S B614/615/620	1 шт		428342	Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагбаума	1 шт	
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт		410032	Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується)	1 шт	
410032	Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується)	1 шт					

## ••• Схема встановлення механізму для зламу круглих стріл



Розміри, мм	
A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Max 4300)

## ••• Схема встановлення механізму для зламу прямокутних стріл



Розміри, мм	
A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Шлагбаум автоматичний FAAC

## 615 STD



Призначений для обмеження проїзду на територію до **5 метрів** з середньою інтенсивністю руху.





WINTER -40°C



230 V

### СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



Модель	L,мм
615 кругла стріла	від 2300 до 5000
615 прямокутна стріла	від 2315 до 4815

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	615 STD
Електроживлення	-230 В
Електродвигун	однофазний, реверсивний
Потужність	220 Вт
Струм	1 А
Швидкість обертання двигуна	1400 об/хв
Продуктивність насосу (помпи)	1,5 л/хв
Спрацьовування тепл. захисту	120°C
Крутний момент	0-400 Нм
Діапазон робочих температур	від - 40°C до + 55°C

Характеристика	615 STD
Маса	34 кг
Тип масла	FAAC HP OIL
Кількість масла	0,9 л
Оздоблення тумби шлагбаума	антикорозійний захист на основі епоксидних смол
Пофарбування	RAL 2004-RAL 9006
Клас захисту	IP 44
Інтенсивність	50%
Тип стріли	прямокутна, прямокутна з шторкою, кругла
Плата управління	615 BPR

### КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 615 STD (стріла прямокутна 4,8 м)	К-ть	Ціна
10490677	Стійка гіdraulічного шлагбаума 615 BPR STD з вбудованим блоком управління, час відкриття 5,7 сек., інтенсивність 50 %	1 шт	
490073	Монтажна пластина	1 шт	
428091	Стріла прямокутна 4,815 мм	1 шт	1282€
721018	Пружина балансування 8 мм, стріла 3,815 - 4,815 мм	1 шт	
428342	Кронштейн для кріплення стріли для шлагбаума 615/620	1 шт	

Код	FAAC 615 STD (стріла кругла 5 м)	К-ть	Ціна
10490677	Стійка гіdraulічного шлагбаума 615 BPR STD з вбудованим блоком управління, час відкриття 5,7 сек., інтенсивність 50 %	1 шт	
490073	Монтажна пластина	1 шт	
428002	Стріла S кругла 5 м	1 шт	1413€
721018	Пружина балансування 8 мм, стріла 4,310 - 5,000 мм	1 шт	
428445	Кріплення для круглих стріл S 615/620	1 шт	
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт	

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

# Шлагбаум автоматичний FAAC

**620 STD,  
620 Rapid**



Для стріл довжиною до **5 м.**  
Інтенсивність **70-100%**

Електронне сповільнення – патент FAAC

У моделі **620 Rapid** система охолодження  
двигуна дозволяє використовувати  
привід з інтенсивністю **100%**

Функція передачі даних про стан  
шлагбаума пристроям управління  
автомобільним рухом

Вмонтований індукційний  
двоканальний датчик

**620 STD** призначений для обмеження проїзду на територію  
до 5 метрів з інтенсивним автомобільним рухом 70%  
або **620 Rapid** до 4 метрів з інтенсивністю 100%.



WINTER -40°C



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ


Характеристика	620 STD	620 Rapid
Електроживлення	230 В	
Електродвигун	однофазний, реверсивний	
Потужність	220 Вт	
Струм	1 А	
Швидкість обертання двигуна	1400 об/хв 1400 - 2800 об/хв	
Продуктивність насосу (помпи)	0,75-1 л/хв 1,5-2 л/хв	
Крутний момент	0-220 / 0-180 Нм 0-150 / 0-140 Нм	
Діапазон робочих температур	від - 40°C до + 55°C	
Маса	73 кг	

Характеристика	620 STD	620 Rapid
Тип масла	FAAC HP OIL	
Кількість масла	1,8 л	
Оздоблення тумби шлагбаума	антисорозійний захист на основі епоксидних смол	
Пофарбування	RAL 2004 RAL 2004-RAL 9006	
Клас захисту	IP 44	
Інтенсивність	70% 100%	
Плата управління	624 BLD	
Тип стріли	прямокутна, прямокутна з шторкою, кругла	
Індукційний датчик	так, 2-х канальний	

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 620 STD (стріла 4,8 м)	К-ть	Ціна
10462287	Стійка гідралічного шлагбаума <b>620 STD LH</b> з вбудованим блоком управління <b>624 BLD</b> , стріла 4 - 5 м, час відкриття 3,5-4,5 сек, інтенсивність <b>70%</b>	1 шт	
490058	Монтажна пластина	1 шт	2422€
428091	Стріла прямокутна <b>4,815 мм</b>	1 шт	
428342	Кронштейн для кріплення стріли для шлагбаума <b>615/620</b>	1 шт	


## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Модель	L,мм
<b>620 Rapid</b> прямокутна стріла	від 2315 до 3815
<b>620 STD</b> прямокутна стріла	від 2315 до 4815

## ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Код	FAAC 620 Rapid (стріла 3,8 м)	К-ть	Ціна
10463587	Стійка гідралічного шлагбаума <b>620 Rapid LH</b> з вбудованим блоком управління <b>624 BLD</b> , стріла 3 - 3,8 м, час відкриття 2-3 сек., інтенсивність <b>100%</b>	1 шт	
490058	Монтажна пластина	1 шт	2564€
428090	Стріла прямокутна <b>3,815 мм</b>	1 шт	
428342	Кронштейн для кріплення стріли для шлагбаума <b>615/620</b>	1 шт	




**АКСЕСУАРИ 614, 615, 620**


Кронштейн для кріплення прямокутної стрілі

Код позиції	<b>428342</b>
Ціна	75€



Монтажна пластина до 620

Код позиції	<b>490058</b>
Ціна	155€



Монтажна пластина до 615

Код позиції	<b>490073</b>
Ціна	51€



Монтажна пластина до В614

Код позиції	<b>490183</b>
Ціна	55€



Плата управління Е614

Код позиції	<b>63001034</b>
Ціна	437€



Плата управління 615 BPR

Код позиції	<b>790281</b>
Ціна	220€



Плата управління 624 BLD

Код позиції	<b>2022715</b>
Ціна	472€



Регульована опорна стійка для стріли (рухома)\*

Код позиції	<b>428805</b>
Ціна	158€



Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)

Код позиції	<b>428806</b>
Ціна	183€




Монтажна пластина для опорної стійки

Код позиції	<b>737621</b>
Ціна	23€



Шторка під стрілу довжиною 2 м\*\*

Код позиції	<b>428441</b>
Ціна	234€



Шторка під стрілу довжиною 3 м\*\*

Код позиції	<b>428446</b>
Ціна	333€



Антивандальний клапан

Код позиції	<b>401066</b>
Ціна	254€



Система "антіпінка" (дозволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення електрор живлення) до 620

Код позиції	<b>401051</b>
Ціна	569€



Комплект шарнірного механізму для зламу стріл - макс. висота стелі 3 м [тільки для стандартних прямокутних стріл]

Код позиції	<b>428137</b>
Ціна	414€



Механізм розблокування приводу з індивідуальним ключем

Код позиції	<b>424641-76</b>
Ціна	51€



Тригранний ключ для розблокування привода (в упаковці 10 шт.)

Код позиції	<b>713002</b>
Ціна	11€



Кріплення пружин

Код позиції	<b>490186</b>
Ціна	24€



Резервна АКБ ХВАТ 24

Код позиції	<b>390923</b>
Ціна	174€



Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується) для шлагб. В614

Код позиції	<b>410032</b>
Ціна	107€

## ••• АКСЕСУАРИ 614, 615, 620



Стріла прямокутна

Довжина	Код	Ціна
1,815 мм	428087	<b>160€</b>
2,315 мм	428088	<b>166€</b>
2,815 мм	428089	<b>174€</b>
3,815 мм	428090	<b>182€</b>
4,815 мм	428091	<b>193€</b>



Кронштейн кріплення круглої стріли S для шлагбаумів 615/620

Код позиції	<b>428445</b>
Ціна	<b>186€</b>



Дюралайт довжиною 12 метрів

Код позиції	<b>390993</b>
Ціна	<b>189€</b>



Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S (тільки для шлагбаума 615)

Код позиції	<b>390081</b>
Ціна	<b>167€</b>



Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S/L для шлагбаума В614/620/В680

Код позиції	<b>390992</b>
Ціна	<b>49€</b>



Комплект світловідбиваючих наліпок

Код позиції	<b>490117</b>
Ціна	<b>24€</b>



Шарнірний вузол для круглої стріли S

Код позиції	<b>428444</b>
Ціна	<b>697€</b>



Стріла S кругла діаметром 75 мм

Довжина	Код	Ціна
2,3 мм	428045	<b>185€</b>
3,3 мм	428042	<b>214€</b>
4,3 мм	428043	<b>235€</b>
5 мм	428002	<b>319€</b>

## ••• СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ КРУГЛИХ ПОВОРОТНИХ СТРІЛ FAAC 620



Датчик захисту для поворотних круглих стріл

Код позиції	<b>390828</b>
Ціна	<b>112€</b>



Кріплення для круглої поворотної стріли (нержавіюча сталь)

Код позиції	<b>428163</b>
Ціна	<b>713€</b>



Кругла поворотна стріла 3000 мм

Код позиції	<b>428176</b>
Ціна	<b>423€</b>



Кругла поворотна стріла 2500 мм

Код позиції	<b>428175</b>
Ціна	<b>362€</b>

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Шлагбаум автоматичний FAAC B680H 24 В Hybrid



Шлагбаум обладнаний пружинами з "некінченим" терміном використання: БІЛЬШЕ 2 000 000 циклів постійного використання без позачергового ремонту.

Для стріл від 2,3 до 8,3 м. Інтенсивність 100%

4 варіанти пофарбування плюс нержавіюча сталь

**Технологія Hybrid:** гідропередача і безщітковий двигун.

Високошвидкісний режим (електронна настройка): від 1,5 сек для проїзду до 2м і до 6 сек для проїзду 8м.



WINTER -40°C



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ



Характеристика	B680H
Електроживлення	-230 В
Електродвигун	безщітковий = 36 В
Потужність	240 Вт
Струм	1,1 А
Швидкість обертання двигуна	1000-6000 об/хв
Продуктивність насосу (помпи)	макс.3,2 л/хв
Діапазон робочих температур	від - 40°C до + 55°C <sup>*1</sup>
Маса	85 кг
Плата управління	E680 <sup>*2</sup>
Тип масла	FAAC HP OIL
Кількість масла	1,2 л
Оздоблення тумби шлагбаума	антикорозійний захист на основі епоксидних смол
Пофарбування	RAL 3020, 5011, 9010, 9006, INOX
Клас захисту	IP 56 ( сертифікат TUV)
Інтенсивність	100%
Тип стріли	кругла стріла <sup>*3</sup>
Електронне сповільнення	абсолютний енкодер
Індукційний датчик	так, 2-канальний

<sup>\*1</sup> Робоче масло гідросистеми зберігає свої робочі характеристики в діапазоні температур від - 40°C до +55°C

<sup>\*2</sup> Плата управління легко програмується і виготовлена за новітніми технологіями: вмонтований енкодер (із зміною напрямку руху при виявленні перешкод), вмонтований індукційний датчик 2-канальний, різні режими роботи і управління Master/Slave

<sup>\*3</sup> Кругла стріла з пасивним профілем безпеки з можливістю підключення сигналної стрічки, кругла з шторкою, кругла поворотна. Можливість вмонтовувати світлодіодну антивандальну лампу і діоралайт.

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Модель	L,мм
B 680 H кругла стріла діам. 75 мм	від 2300 до 5300
B 680 H кругла стріла діам. 85 мм	від 5300 до 8300

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC B680H (стріла 3,3 м)	К-ть	Ціна	Код	FAAC B680H (стріла 4,3 м)	К-ть	Ціна
10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	3216€	10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	3324€
416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт		416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт	
428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S	1 шт		428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S	1 шт	
428042	Стріла S кругла 3,3 м	1 шт		428043	Стріла S кругла 4,3 м	1 шт	
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт		490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт	
490139	Монтажна пластина	1 шт		490139	Монтажна пластина	1 шт	
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт					
Код	FAAC B680H (стріла 5,3 м)	К-ть	Ціна	Код	FAAC B680H (стріла 6,3 м)	К-ть	Ціна
10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	3426€	10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	3999€
416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт		416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт	
428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S	1 шт		428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L	1 шт	
428044	Стріла S кругла 5,3 м	1 шт		428616	З'єднувальний кронштейн L	1 шт	
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	2 шт		428048	Початковий модуль круглої стріли L 4 м	1 шт	
490139	Монтажна пластина	1 шт		428049	Кінцевий модуль круглої стріли L 2,3 м	1 шт	
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт		490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт	
Код	FAAC B680H (стріла 7,3 м)	К-ть	Ціна	Код	FAAC B680H (стріла 8,3 м)	К-ть	Ціна
10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	4101€	10468077	Стійка B680H з вбудованою платою керування E680	1 шт	4209€
416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт		416016	Тумба червоного кольору RED RAL 3020	1 шт	
428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L	1 шт		428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L	1 шт	
428616	З'єднувальний кронштейн L	1 шт		428616	З'єднувальний кронштейн L	1 шт	
428048	Початковий модуль круглої стріли L 4 м	1 шт		428048	Початковий модуль круглої стріли L 4 м	1 шт	
428050	Кінцевий модуль круглої стріли L 3,3 м	1 шт		428051	Кінцевий модуль круглої стріли L 4,3 м	1 шт	
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт		490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт	
490139	Монтажна пластина	1 шт		490139	Монтажна пластина	1 шт	
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт		428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт	

## ••• СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Датчик захисту для поворотних круглих стріл



Кругла поворотна стріла 2500 мм



Кругла поворотна стріла 3000 мм



Кріплення для круглої поворотної стріли (нержавіюча сталь)



Пружина S (необхідна для круглих поворотних стріл)

Код позиції	390828
Ціна	112€

Код позиції	428175
Ціна	362€

Код позиції	428176
Ціна	423€

Код позиції	428163
Ціна	713€

Код позиції	63000169
Ціна	272€

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138



## ••• АКСЕСУАРИ В680Н



Плата управління E680 S [роз'єм Simply Connect]

Код позиції	<b>63003452</b>
Ціна	<b>608€</b>



Монтажна пластина

Код позиції	<b>490139</b>
Ціна	<b>155€</b>



Тумба червоного кольору RAL 3020

Код позиції	<b>416016</b>
Ціна	<b>773€</b>



Тумба синього кольору RAL 5011

Код позиції	<b>416017</b>
Ціна	<b>773€</b>



Тумба білого кольору RAL 9010

Код позиції	<b>416018</b>
Ціна	<b>773€</b>



Тумба сірого кольору RAL 9006

Код позиції	<b>416019</b>
Ціна	<b>773€</b>



Тумба із нержавіючої сталі

Код позиції	<b>416020</b>
Ціна	<b>2648€</b>



Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується)

Код позиції	<b>410033</b>
Ціна	<b>217€</b>



Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S/L для шлагбаумів B614/620/B680

Код позиції	<b>390992</b>
Ціна	<b>49€</b>



Дюралайт довжиною 12 метрів

Код позиції	<b>390993</b>
Ціна	<b>189€</b>



Монтажна пластина для опорної стійки

Код позиції	<b>737621</b>
Ціна	<b>23€</b>




Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)

Код позиції	<b>428806</b>
Ціна	<b>183€</b>



Регульована опорна стійка для стріли (рухома)\*

Код позиції	<b>428805</b>
Ціна	<b>158€</b>



Шторка під стрілу довжиною 2 м

Код позиції	<b>428441</b>
Ціна	<b>234€</b>



Шторка під стрілу довжиною 3 м

Код позиції	<b>428446</b>
Ціна	<b>333€</b>



Тригранний ключ для розблокування приводу (в комплекті 10 шт.)

Код позиції	<b>713002</b>
Ціна	<b>11€</b>



Комплект світловідбиваючих наліпок

Код позиції	<b>490117</b>
Ціна	<b>24€</b>



Шарнірний вузол для круглої стріли S (макс. 4 м)

Код позиції	<b>428444</b>
Ціна	<b>697€</b>



Комплект підключення XBAT

Код позиції	<b>390080</b>
Ціна	<b>53€</b>



Комплект системи аварійного живлення XBAT 24 (використовується разом з артикулом 390080)

Код позиції	<b>390923</b>
Ціна	<b>174€</b>

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• АКСЕСУАРИ В680Н



Механізм розблокування приводу індивідуальним ключем для пристроя гідравлічного розблокування

Код позиції	<b>71209101-36</b>
Ціна	<b>51€</b>



Антивандальний клапан

Код позиції	<b>401069</b>
Ціна	<b>246€</b>



Система "антіпаника" (дозволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення електроп живлення)

Код позиції	<b>401051</b>
Ціна	<b>569€</b>

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

## ••• СТРІЛИ S: ДОВЖИНОЮ ДО 5 М



Стріла кругла

Довжина	Код	Ціна
2,3 м (діам. 75 мм)	428045	<b>185€</b>
3,3 м (діам. 75 мм)	428042	<b>214€</b>
4,3 м (діам. 75 мм)	428043	<b>235€</b>
5,3 м (діам. 75 мм)	428044	<b>328€</b>



Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S

Код позиції	<b>428436</b>
Ціна	<b>334€</b>

## ••• МОДУЛЬНІ СТРІЛИ S



Довжина	Код	Ціна
З'єднувальний кронштейн S	428615	<b>61€</b>
Початковий модуль стріли S 2,3 м	428045	<b>185€</b>
Початковий модуль стріли S 3,3 м	428042	<b>214€</b>
Кінцевий модуль стріли S 2 м	428046	<b>171€</b>

## ••• СТРІЛИ L: ДОВЖИНОЮ ВІД 5 М ДО 8 М



Стріла кругла

Довжина	Код	Ціна
Стріла L кругла 5,3 м (діам. 85x95 мм)	428047	<b>435€</b>



Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L

Код позиції	<b>428437</b>
Ціна	<b>644€</b>

## ••• МОДУЛЬНІ СТРІЛИ L



Довжина	Код	Ціна
З'єднувальний кронштейн L	428616	<b>86€</b>
Початковий модуль стріли L 4 м (діам. 85x95 мм)	428048	<b>381€</b>
Кінцевий модуль стріли L 2,3 м (діам. 85x95 мм)	428049	<b>258€</b>
Кінцевий модуль стріли L 3,3 м (діам. 85x95 мм)	428050	<b>326€</b>
Кінцевий модуль стріли L 4,3 м (діам. 85x95 мм)	428051	<b>385€</b>





# БОЛАРДИ ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ



## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

- FAAC J200 HA
- FAAC J200 SA
- FAAC J200 F
- FAAC J275 HA V2
- FAAC J275 SA
- FAAC J275 F
- FAAC J275 HA 2K20
- FAAC J275 F 2K20
- FAAC JS48 HA
- FAAC JS48 HA EFO
- FAAC JS 48 R
- FAAC JS 80 HA
- FAAC JS 80 HA EFO
- FAAC JS 80 R
- FAAC JS 80 F



Боларди використовуються для інтелектуального та автоматичного керування дорожнім рухом у різноманітних сферах застосування. Це рішення будь-яких проблем, пов'язаних із регулюванням проїзду та/чи організацією паркувального простору.

Боларди дають змогу чітко визначити межі пішохідних зон.





Технологічне рішення FAAC є елегантною і функціональною альтернативою стаціонарним пунктам контролю доступу, воротам, шлагбаумам, ланцюгам і т. ін.

Блокіратори окреслюють периметр пішохідних зон в період найбільшого скучення людей, або використовуються у випадку необхідності постійного контролю допуску транспортних засобів на в'їзді/виїзді на територію (працівників магазинів, резидентів, гостей готелів, таксі і т.д.).

Також блокіратори є досконалим рішенням для окреслення меж парковки чи площі, або ж для контролю доступу на територію об'єкту з підвищеними вимогами безпеки (посольства, морські причали, воєнні об'єкти).

Серія	Тип	Модель	Сфера застосування	Функції
<b>J200</b>	(HA) Автоматичний	J200 HA	Житловий сектор	Регулювання доступу автотранспорту в житлові райони
	(SA) Напів-автоматичний	J200 SA		Допустиме спільне використання в поєднанні з іншими моделями висувних блокіраторів для управління контролюючими пунктами доступу
	(F) Фіксований	J200 F		
<b>J275</b>	(HA) Автоматичний	J275 V2 HA	Торговий і промисловий сектор, переїзд через контролюючі пункти доступу (інтенсивний транспортний потік)	Регулювання доступу автотранспорту в торгові і промислові сектори, переїзд через контролюючі пункти доступу
	(SA) Напів-автоматичний	J275 SA		Регулювання доступу автотранспорту в історичні центри, на об'єкти, де ускладнена електропроводка, або де не завжди відкритий автомобільний рух
	(F) Фіксований	J275 F		Допустиме спільне використання в поєднанні з іншими моделями висувних блокіраторів для управління контролюючими пунктами доступу
<b>J275 2K20</b>	(HA) Автоматичний	J275 HA 2K20	Захист периметра у ЗОНАХ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ І СПЕЦІАЛЬНИМИ ВИМОГАМИ ЩОДО БЕЗПЕКИ	Обмежувати, захищати і регулювати доступ автотранспорту на територію об'єктів, що охороняються (посольства, воєнні об'єкти і т.ін.), і в місцях з підвищеними вимогами безпеки
	(F) Фіксований	J275 F 2K20		
<b>JS48</b>	(HA) Автоматичний	JS48 HA		Допустиме спільне використання в поєднанні з іншими моделями висувних блокіраторів для управління контролюючими пунктами доступу
	(EFO) Автоматичне аварійне швидке піднімання	JS48 HA EFO		
	(R) Знімний	JS48 R		
<b>JS80</b>	(HA) Автоматичний	JS80 HA		
	(EFO) Автоматичне аварійне швидке піднімання	JS80 HA EFO		
	(R) Знімний	JS80 R		
	(F) Фіксований	JS80 F		



## ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ

### FAAC СЕРІЯ J

Системи FAAC для регулювання дорожнього руху в житлових районах, на торгових, промислових і міських площах з обмеженим рухом транспорту, а також для використання в периметральних системах захисту



# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC

## J200 HA

автоматичний



Висота 600 мм



Швидкий і безшумний хід

Спрощене технічне обслуговування  
(достатньо одного фахівця)Вмонтований індукційний  
2-канальний датчик для виявлення  
транспортного засобуМоже бути оснащений підсвіткою  
та звуковим пристроєм (опція)

Призначений для регулювання транспортного руху в житлових  
кварталах і поєднує контроль за дорожньою ситуацією зі  
збереженням зовнішньої привабливості міського ландшафту

WINTER -40°C CE

### СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



### АКСЕСУАРИ



Плата управління JE275  
у корпусі (контролює  
синхронно до 3 дорож-  
ніх блокіраторів J200 HA)



Система підігріву боксу  
J200 HA



Комплект аксесуарів  
розвільнення для J200  
HA (електромагнітний  
клапан з реле тиску)



Звуковий пристрій



Комплект світлодіодів

Код позиції	<b>117300</b>
Ціна	<b>508€</b>

Код позиції	<b>117906</b>
Ціна	<b>640€</b>

Код позиції	<b>116502</b>
Ціна	<b>406€</b>

Код позиції	<b>116503</b>
Ціна	<b>58€</b>

Код позиції	<b>116504</b>
Ціна	<b>130€</b>

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	H600	H600 INOX
Електроживлення	~230 В	
Потужність	220 Вт	
Тип приводу	гіdraulічний	
Хід циліндра	600 мм	
Діаметр циліндра	200 мм	
Обробка поверхні циліндра	*1 сатинована, матова	
Матеріал циліндра	S235 JRG2 EN 10277*2 AISI 316 L*3	
Верхня частина циліндра (кришка)	Алюміній RAL 9006	Алюміній RAL 9006
Час підняття	5 сек	
Час опускання (стандартний)	7 сек	
Час аварійного опускання	7 сек	
Стандартна світловідбиваюча смуга	25 мм	
Гідронасос електроживлення	230 В (+ 6 % - 10%), 50 Гц	
Клас захисту	IP 67	
Конденсатор	16мкФ 400В	
Рекомендоване застосування	житловий сектор, багатоквартирні будинки	
Ручне опускання	можливе ручне розблокування гіdraulічної системи	
Маса боларда	90 кг	
Діапазон робочих температур	від -15°C до +55°C	
Діап. роб. темпер. з сист підігріву	від -40°C до +55°C	
Підземний бокс для бетонування	400*500*800 мм	
Розмір заглиблення для встанов.	700*700*1100 мм	

\*1 Катафорез та напилення полімерної фарби, темно-сірий металік RAL 7021

\*2 Сталь S235 JRG2 EN 10277 (товщина 6 мм)

\*3 Сатинована нержавіюча сталь AISI 316 L (товщина 6 мм)

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC J200 HA H600	К-ть	Ціна
116500	<p>FAAC J200 HA автоматичний болард (з гіdraulічним приводом)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр зі сталі <b>S235JRG2 EN 10277</b> товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>полімерне напилення темно-сірий металік <b>RAL 7021</b></li> <li>гіdraulічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії) із спеціальним ключем для розблокування</li> <li>світловідбиваюча стрічка 25 мм</li> <li>підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу</li> </ul>	1 шт	3625€

Код	FAAC J200 HA H600 INOX	К-ть	Ціна
116505	<p>FAAC J200 HA INOX автоматичний болард (з гіdraulічним приводом)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316</b> товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь</li> <li>гіdraulічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії) з спеціальним ключем для розблокування 1 шт.</li> <li>світловідбиваюча стрічка 25 мм</li> <li>підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу</li> </ul>	1 шт	5173€

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC **J200 SA** напівавтоматичний

Висота **600 мм**

Швидкий і безшумний хід

Опускання відбувається при натисканні на кришку блокіратора


Завдяки газовому циліндрі його підняття відбувається автоматично, шляхом розблокування системи ключем



Призначений для автономної роботи, без підключення до мережі електропостачання, та рекомендується до застосування в історичному центрі міста і там, де виконання електромонтажних робіт ускладнене



## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



## АКСЕСУАРИ



Комплект світлодіодів J200 HA\*\*



Ключ розблокування J200/J275

Код позиції	<b>116504</b>
Ціна	<b>130€</b>

Код позиції	<b>390084</b>
Ціна	<b>29€</b>

\*\* Блок живлення (24 В) та кабель (2x1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Характеристика	H600	H600 INOX
Тип приводу	газовий привід (одинарної дії)	
Хід циліндра	600 мм	
Діаметр циліндра	200 мм	
Обробка поверхні циліндра	*1 сатинована, матова	
Матеріал циліндра	S235 JRG2 EN 10277*2	AISI 316 L*3
Верхня частина циліндра (кришка)	Алюміній RAL 9006	-
Світловідбиваюча смуга	25 мм	
Рекомендоване застосування	житловий сектор, багатоквартирні будинки*4	
Ручне опускання	ручне розблокування	
Маса боларда	82 кг	
Підземний бокс для бетонування	400*500*800 мм	
Розмір заглиблення для встановлення	700*700*1100 мм	

\*1 Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021

\*2 Сталь S235 JRG2 EN 10277 (товщина 6 мм)

\*3 Сатинована нержавіюча сталь AISI 316 L (товщина 6 мм)

\*4 Житловий сектор, багатоквартирні будинки на об'єктах з важкодоступним проведенням електро живлення



Код	FAAC J200 SA H600	К-ть	Ціна
116508	<b>FAAC J200 SA H600</b> напівавтоматичний болард (з газовим приводом одинарної дії) Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр зі сталі <b>S235JRG2 EN 10277</b> товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021</li> <li>ключ для розблокування пристрою 1 шт.</li> <li>світловідбиваюча стрічка 25 мм</li> <li>підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу</li> </ul>	1 шт	2985€

Код	FAAC J200 SA H600 INOX	К-ть	Ціна
116509	<b>FAAC J200 SA H600 INOX</b> напівавтоматичний болард (з газовим приводом одинарної дії ) Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316L</b> товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь</li> <li>ключ для розблокування пристрою 1 шт.</li> <li>світловідбиваюча стрічка 25 мм</li> <li>підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу</li> </ul>	1 шт	3891€

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC J200 F стаціонарний



Висота 600 мм

Проста процедура монтажу

Не вимагає електророзшивлення і підключення електроустаткування

Органічно виглядає в умовах змішаного застосування з іншими висувними блокіраторами

Простота у транспортуванні, зберіганні і монтажі завдяки обмеженій вазі виробу

Застосовується для розмежування пішохідних маршрутів і може використовуватись спільно з автоматичними та напівавтоматичними дорожніми блокіраторами.



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	H600	H600 INOX
Висота циліндра	600 мм	
Діаметр циліндра	200 мм	
Обробка поверхні циліндра	*1	
Матеріал циліндра	сталь S235 JRG2 EN 10277 (товщина 6 мм)	
Верхня частина циліндра (кришка)	Алюміній RAL 9006	-
Світловідбиваюча смуга	25 мм	
Маса боларда	35 кг	
Підземний бокс для бетонування	400*500*200 мм	
Розмір заглиблення для встанов.	700*700*200 мм	
Рекомендоване застосування	*2	

\*1 Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021


\*2 Обмеження пішохідної зони в житловому секторі, а також для змішаної системи руху, в яких використовуються автоматичні або напівавтоматичні боларди

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC J200 F H600	К-ть	Ціна
116506	<b>FAAC J200 F H600</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр зі сталі <b>S235JR EN 10219</b> товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування • полімерне напилення темно-сірий металік <b>RAL 7021</b> • світловідбиваюча стрічка <b>55 мм</b>	1 шт	1430€

Код	FAAC J200 F H600 INOX	К-ть	Ціна
116507	<b>FAAC J200 F H600 INOX</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316 L</b> товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь • світловідбиваюча стрічка 55 мм	1 шт	2178€

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

## ••• АКСЕСУАРИ



Комплект світлодіодів J200 HA\*\*

Код позиції	<b>116504</b>
Ціна	<b>130€</b>

\*\* Блок живлення (24 В) та кабель (2x1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

## ДОРОЖНІЙ БЛОКІРАТОР

### FAAC СЕРІЯ J200 F

FAAC J200 F застосовується для розмежування пішохідних маршрутів і може використовуватися спільно з висувними дорожніми блокіраторами





# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC

## J275 HA V2

автоматичний



Висота 600 мм та 800 мм

Швидкий і безшумний хід

Спрощене технічне обслуговування  
(достатньо одного фахівця)Ідеальне рішення для інтенсивного  
використанняПоставляється в комплекті із  
звуковим пристроєм та кільцею із  
світодіодною підсвіткою

Рекомендується до використання в місцях з інтенсивним рухом транспорту, до яких відносяться торгові і промислові зони, а також проїзди в місті.

WINTER -40°C

### ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC J275 HA V2 H600	К-ть	Ціна	Код	FAAC J275 HA V2 H600 INOX	К-ть	Ціна
116006	<b>FAAC J275 HA V2 H600</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом). Комплектація: • циліндр зі сталі товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування • полімерне напилення (темно-сірий металік) • світлодіодне кільце • світловідбиваюча стрічка 55 мм • звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор) • ключ розблокування для ручного аварійного опускання • опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключ.)	1 шт	5201€	116036	<b>FAAC J275 HA V2 H600 INOX</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом). Комплектація: • циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316L</b> товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь • світлодіодне кільце • світловідбиваюча стрічка 55 мм • звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор) • ключ розблокування для ручного аварійного опускання • опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключ.)	1 шт	7469€
1161001	<b>Підземний бокс JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€	1161001	<b>Підземний бокс JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€

Код	FAAC J275 HA V2 H800	К-ть	Ціна	Код	FAAC J275 HA V2 H800 INOX	К-ть	Ціна
116007	<b>FAAC J275 HA V2 H800</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом). Комплектація: • циліндр зі сталі товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування • полімерне напилення (темно-сірий металік) • світлодіодне кільце • світловідбиваюча стрічка <b>55 мм</b> • звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор) • ключ розблокування для ручного аварійного опускання • опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключ.)	1 шт	6828€	116037	<b>FAAC J275 HA V2 H800 INOX</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом). Комплектація: • циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316L</b> товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь • світлодіодне кільце • світловідбиваюча стрічка <b>55 мм</b> • звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор) • ключ розблокування для ручного аварійного опускання • опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключ.)	1 шт	7539€
1161001	<b>Підземний бокс JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€	1161001	<b>Підземний бокс JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€
1161011	<b>Подовжувач підземного бокса JP 275/800</b> (для боларда висотою 800 мм)	1 шт	166€	1161011	<b>Подовжувач підземного бокса JP 275/800</b> (для боларда висотою 800 мм)	1 шт	166€

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

Характеристика	H600	H600 INOX	H800	H800 INOX
Електроживлення			~230 В	
Потужність			575 Вт	
Тип приводу			гідравлічний	
Хід циліндра	600 мм		800 мм	
Діаметр циліндра		275 мм		
Обробка поверхні циліндра	*1	*2	*1	*2
Матеріал цилінра			*3	
Верхня частина циліндра (кришка)	Алюм.RAL 9006	-	Алюм.RAL 9006	-
Час підняття	~5 с		~7 с	
Час опускання (стандартний)	~2,8 с		~3,5 с	
Час аварійного опускання	~1 с		~1,2 с	
Пристрій аварійного опускання		ТАК (опція)		
Пристрій розпізнавання перешкод під час підняття		ТАК (опція)		
Стандартна світловідбиваюча смуга		висота 55 мм		
Гідронасос електроживлення	~ 230В (+6%-10%)	-50Гц		
Клас захисту		IP67		
Конденсатор		16мкФ		
Рекомендоване застосування	Інтенсивне використання (інтенсивний дорожній рух)			
Ручне опускання/розвільнення	Можливість механіч. розблокування гідравліч. сист.			
Протидія удару (опір)	38000 Дж	67000 Дж	38000 Дж	67000 Дж
Протидія проникнення	128000 Дж	207000 Дж	128000 Дж	207000 Дж
Маса	*4		*5	
Діапазон робочих температур	від -15°C до +55°C			
Діап.роб.темпер. з сист.підігріву	від -40°C до +55°C			
Підземний бокс для бетонування	560 x 560 x 1220 мм			
Розмір заглиблення для встанов.	1000 x 1000 x 1540 мм			




\*1 Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021

\*2 AISI 316L Шліфована нержавіюча сталь (матова)

\*3 Шліфована нержавіюча сталь AISI 316L (товщина 6 мм)

\*4 112 кг (боллард) + 55 кг (підземний бокс)

\*5 130 кг (боллард) + 65 кг (підземний бокс)



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• АКСЕСУАРИ



Плата управління JE275 в корпусі  
(контролює синхронно до 3  
дорожніх блокіраторів J275 HA)



Система підігріву бокса JH275



Кришка для підземного боксу JC275



Протизламна кришка боларда  
J275

Код позиції	<b>117300</b>
Ціна	<b>508€</b>

Код позиції	<b>116200</b>
Ціна	<b>567€</b>

Код позиції	<b>116201</b>
Ціна	<b>236€</b>

Код позиції	<b>116104</b>
Ціна	<b>83€</b>



# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC

## J275 SA

напівавтоматичний

Висота **600 мм**

Простота і легкість в обслуговуванні




Завдяки газовому циліндрі, його підняття відбувається автоматично шляхом розблокування системи ключем

Для опускання необхідно натиснути на кришку блокіратора

Призначений для автономної роботи, без підключення до мережі електропостачання.



### СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



### АКСЕСУАРИ



Ключ розблокування J200/J275



Кришка для підземного боксу JC275

Код позиції	<b>390084</b>
Ціна	<b>29€</b>

Код позиції	<b>116201</b>
Ціна	<b>236€</b>

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	H600	H600 INOX
Тип приводу	газовий привід (одинарної дії)	
Хід циліндра	600 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	*1	сатинова, матова
Матеріал циліндра		*2
Верхня частина циліндра (кришка)	Алюміній RAL 9006	-
Стандарт. світловідбиваюча смуга	55 мм	
Рекомендоване застосування		*3
Ручне опускання	ручне розблокування	
Протидія удару	3800 Дж	67000 Дж
Протидія проникнення	128000 Дж	207000 Дж
Маса боларда	70 кг болард + 55 кг бокс	
Підземний бокс для бетонування	560*560*950 мм	
Розмір заглиблення для встанов.	1000*1000*1250 мм	

\*1 Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021

\*2 Сатинова нержавіюча сталь AISI 316 L (товщина 6 мм)

\*3 Рекомендується для застосування в історичних центрах міста, на об'єктах з важкодоступним проведенням електроживлення



## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	J275 SA H600	К-ть	Ціна
116050	<b>FAAC J275 SA H600</b> напівавтоматичний болард (з газовим приводом одинарної дії ) <b>Комплектація:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021</li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 мм</li> <li>механічне блокування у верхньому положенні зі спеціальним ключем для розблокування</li> <li>ключ розблокування 2 шт</li> </ul>	1 шт	5127€
1161001	Підземний бокс <b>JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€
Код	J275 SA H600 INOX	К-ть	Ціна
116060	<b>FAAC J275 SA H600 INOX</b> напівавтоматичний болард (з газовим приводом одинарної дії ) <b>Комплектація:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 L товщиною 6 мм, сатинована обробка</li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 мм</li> <li>механічне блокування у верхньому положенні зі спеціальним ключем для розблокування</li> <li>ключ розблокування 2 шт</li> </ul>	1 шт	6357€
1161001	Підzemний бокс <b>JP 275/600</b> (для боларда висотою 600 мм в комплекті з рамою)	1 шт	802€

\*\* Блок живлення (24 В) та кабель (2x1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Дорожній блокіратор для контролю доступу FAAC

J275 F

стационарний



Висота 600 мм та 800 мм

Простота і легкість в обслуговуванні

Проста і нетрудомістка процедура монтажу, обмежений об'єм земельних робіт

Органічно виглядає в умовах змішаного застосування з іншими висувними блокіраторами

Застосовується в місцях, де необхідно постійне розмежування пішохідних зон або там, де встановлені як автоматичні, так і напівавтоматичні дорожні блокіратори.



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

## ••• СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ



Характеристика	H600	H600 INOX	H800	H800 INOX
Висота циліндра	600 мм	800 мм		
Діаметр циліндра		275 мм		
Обробка поверхні циліндра	*1	*2	*1	*2
Матеріал циліндра			*3	
Стандарт. світловідбиваюча смуга		55 мм		
Протидія проникенню	35000Дж	59000Дж	35000Дж	59000Дж
Маса	34 кг	34 кг	38 кг	38 кг
Підземний бокс для бетонування		450x450x55 мм		
Розмір заглиблення для встанов.		750x750x150 мм		
Рекомендоване застосування			*4	

\*1 Катафорез та наповнення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021

\*2 Шліфована нержавіюча сталь (матова)

\*3 Шліфована нержавіюча сталь AISI 316L (товщина 3 мм)

\*4 Обмеження пішохідної зони в житловому секторі, а також для змішаної системи руху в яких використовуються автоматичні або напівавтоматичні боларди



## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC J275 F H600	К-ть	Ціна
116020	<b>FAAC J275 F H600</b> стаціонарний болард Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>тovщиною 4 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>полімерне напилення темно-сірий металік <b>RAL 7021</b></li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 м</li> </ul>	1 шт	1594€

Код	FAAC J275 F H600 INOX	К-ть	Ціна
116040	<b>FAAC J275 F H600 INOX</b> стаціонарний болард Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316 L</b> товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь</li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 мм</li> </ul>	1 шт	2468€

Код	FAAC J275 F H800	К-ть	Ціна
116021	<b>FAAC J275 F H800</b> стаціонарний болард Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>тovщиною 4 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>полімерне напилення темно-сірий металік <b>RAL 7021</b></li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 мм</li> </ul>	1 шт	1674€

Код	FAAC J275 F H800 INOX	К-ть	Ціна
116041	<b>FAAC J275 F H800 INOX</b> стаціонарний болард Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>циліндр з нержавіючої сталі <b>AISI 316 L</b> товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь</li> <li>світлодіодне кільце**</li> <li>світловідбиваюча стрічка 55 мм</li> </ul>	1 шт	2581€

\*\* Блок живлення (24 В) та кабель (2x1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

## ••• АКСЕСУАРИ




Рама стаціонарного блокіатора JPF275



Кришка для підземного боксу JC275

Код позиції	<b>116120</b>
Ціна	261€

Код позиції	<b>116201</b>
Ціна	236€



Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# Протитараний блокіратор FAAC

**J275 НА 2К20**  
автоматичний



Висота 800 мм


Товщина сталі циліндра 12,5 мм

Гідравлічний агрегат вбудований  
у болардПротизламна верхня частина із захисним  
замком і ключем для запобігання несанк-  
ціонованому опусканнюСертифіковано відповідно до стандартів  
PAS 68 і IWA 14-1. Може витримати зіткнен-  
ня з вантажівкою масою 7500 кг, що ру-  
хается зі швидкістю 48 км/год, за умови  
встановлення двох болардів поруч

Ідеальне рішення периметрального захисту стратегічно  
важливих об'єктів для інтенсивного використання



## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## АКСЕСУАРИ



Плата управління JE275

Код позиції	117300
Ціна	508€

Система підігріву підземного боксу  
JH275

Код позиції	116200
Ціна	567€



Кришка для підземного боксу JC275

Код позиції	116201
Ціна	236€



Реле тиску J275NA 2K

Код позиції	116210
Ціна	143€



Електромагнітний клапан J275 НА

Код позиції	116211
Ціна	491€

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	J275 НА 2K20	J275 НА 2K20 INOX
Електроживлення	220-240 В – 50/60 Гц	
Потужність	575 Вт (*)	
Тип приводу	гідравлічний	
Хід циліндра	800 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	*1	*2
Час підняття	~8 с	
Час опускання	~4,5 с	
Пристрій аварійного опускання	Так (опція)	
Час аварійного опускання	~2 с	
Повільне опускання	Так	
Стандартна світловідбиваюча смуга	висота 55мм, колір білий	
Гідронасос електроживлення	-230 [+6%-10%] -50Гц	
Клас захисту	IP67	
Конденсатор	16 мкФ	
Ручне опускання/розвільнення	Так	
Протидія проникненню	673 000 Дж, 2 боларди (М30 клас стійкості)	
Маса	170 кг (болард) + 100 кг (підземний бокс)	
Діапазон робочих температур	-15°C / +55°C	
Діапазон роб.темпер.з сист. підігріву	-25 °C / +55 °C	
Пристрій розпізнавання перешкод під час піднімання	Так (опція)	
Тип використання	Захист периметра	
Конденсатор	50 мкФ	
Клас навантаження (EN 124)	C250 (25 т)	
Інтенсивність	інтенсивне використання	
Кабель живлення	16+1 x 1,5 мм (не надається)	
Підземний бокс для бетонування	560 x 610 x 1230	
Розміри заглиблення для встановл.	1.000 x 1.000 x 1.540	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC J275 НА 2K20 H800	К-ть	Ціна
116401	<b>FAAC J275 НА 2K20 H800</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом) Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>• циліндр зі сталі антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування</li> <li>• полімерне напилення (темно-сірий металік)</li> <li>• світлодіодне кільце</li> <li>• звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор)</li> <li>• ключ розблокування для ручного аварійного опускання із захисним замком (броньований)</li> <li>• гідравлічне блокування у піднятом положенні (у разі перебоїв з електропостачанням) аварійного опускання (броньований)</li> </ul>	1 шт	8 <sup>?</sup> *
116140	Підземний бокс J275 2K20	1 шт	1197€

Код	FAAC J275 НА 2K20 H800 INOX	К-ть	Ціна
116431	<b>FAAC J275 НА 2K20 H800</b> автоматичний болард (з гідравлічним приводом) Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> <li>• циліндр із матової нержавіючої сталі AISI 316L</li> <li>• світлодіодне кільце</li> <li>• звуковий сигнал під час руху (акустичний сигналізатор)</li> <li>• ключ розблокування для ручного аварійного опускання із захисним замком (броньований)</li> <li>• гідравлічне блокування у піднятом положенні (у разі перебоїв з електропостачанням) аварійного опускання (броньований)</li> </ul>	1 шт	8 <sup>?</sup>
116140	Підземний бокс J275 2K20	1 шт	1197€

\* 8<sup>?</sup> - ціну уточнюйте у менеджера

\*1 Катафорез і поліефірне лакофарбове покриття

\*2 Матова нержавіюча сталь Aisi 316 Ширина світловідбивальної стрічки



# Протитараний блокіратор FAAC

J275 F 2K20  
стационарний



Висота приводу 800 мм

Має такий самий зовнішній вигляд,  
що і висувні моделі НА, тому їх  
можна поєднувати в одному проєкті


Електророзживлення та електро-  
монтажні роботи не потрібні

Концепція «неглибокого монтажу»:  
потрібна яма мінімальної глибини



Застосовується в місцях, де необхідне постійне розмежування  
пішохідних зон або там, де встановлені як автоматичні, так і  
напівавтоматичні дорожні блокіратори.

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	J275 F 2K20	J275 F 2K20 INOX
Висота циліндра	800 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	Катафорез і поліефірне лакофарбове покриття	Матовий
Матеріал цилінра	Сталь	AISI 316L
Світловідбиваюча смуга	55 мм	
Стандартний колір смуги	Жовтий	
Розмір заглиблення для встановл.	750 x 750 x 150 мм	
Протидія проникненню	656 000 Дж	
Маса	110 кг	
Підземний бокс для бетонування	500 x 500 x 150 мм	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	J275 F 2K20 H800	К-ть	Ціна	Код	J275 F 2K20 H800 INOX	К-ть	Ціна
116420	<b>FAAC J275 F 2K20 H800</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр з полімерним наповненням темно-сірий металік RAL 7021 • світлодіодне кільце** • світловідбиваюча стрічка 55 мм	1 шт	8?	116440	<b>FAAC J275 F 2K20 H800 INOX</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316L • світлодіодне кільце** • світловідбиваюча стрічка 55 мм	1 шт	8?

\* 8? - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Блок живлення [24 В] та кабель [2x1,5 мм] для світлодіодів не входить в комплект

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138



# БОЛАРДИ СЕРІЇ JS

Нова серія болардів для високого рівня безпеки

## Болард, який завжди як новий

Боларди JS постачаються із захисними чохлами mDure®; система FAAC, яка на відміну від інших моделей на ринку, дає змогу відремонтувати болард без витрат на демонтаж і повторний монтаж.

mDure® є торговою маркою компанії FAAC. Це – інноваційний, технологічний і довговічний матеріал. Він є надзвичайно міцним і стійким до ударів, подряпин, УФ-випромінювання і хімічних речовин, не забруднює довкілля. Його можна використовувати повторно.

## До серії JS належать такі моделі:

### Автоматичний болард (HA):

висувний болард, який урухомлюється гідрравлічним агрегатом FAAC. Час підіймання – 2 секунд, час опускання – 6 секунди.

### Автоматичний болард EFO (HA EFO):

висувний болард із можливістю швидкого підіймання (за 1,5 с.), у надзвичайній ситуації (EFO = Emergency Fast Operation = аварійне швидке підіймання).

### Знімний (R):

невисувний болард із циліндричним стовпчиком, який можна демонтувати для тимчасового доступу.

### Фіксований болард (F):

невисувний болард.

## Сертифікована стійкість

Випробування на міцність у разі зіткнення пройдено успішно: боларди JS сертифіковані, щоб зупинити вантажівку масою 7500 кг, яка рухається зі швидкістю 50 км/год (JS48) і 80 км/год (JS80); підтверджена робота навіть після зіткнення. Відповідність стандартам безпеки:



### Швидкість автомобіля, який болард може зупинити

Модель	50 км/год	80 км/год
Гідрравлічний, автоматичний, висувний <b>болард HA</b>	JS 48 HA	JS 80 HA
Гідрравлічний, автоматичний, висувний <b>болард HA із системою EFO</b>	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
<b>Фіксований болард F</b>		JS 80 F
<b>Знімний болард R</b>	JS 48 R	JS 80 R




## ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ **FAAC СЕРІЯ JS**

Боларди JS складаються з високо міцного сталевого циліндричного стовпчика і змінного захисного чохла у двох версіях:

mDure®  
з ексклюзивним дизайном FAAC

mDure®  
і матова нержавіюча сталь Aisi 316





# Протитараний блокіратор FAAC

## JS 48 HA, JS 48 HA EFO автоматичний



Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 48 км/год. Показник проникнення P1, болард працює після зіткнення.



Висота приводу **1000 мм**

Змінний захисний чохол, завдяки  
чому болард завжди  
виглядатиме як новий

Технічне обслуговування без  
демонтажу боларду.  
Не потрібно використовувати  
піднімальне обладнання



### СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



### АКСЕСУАРИ

Кожух JS HA

Код позиції

**117901**

Кришка підземного боксу

Код позиції

**117903**

Аварійний ручний насос JS HA

Код позиції

**117905**

Обігрівальний пристрій JS HA

Код позиції

**117906**

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Код	FAAC JS 48 HA	К-ть	Ціна	Характеристика	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX	
117001	FAAC JS 48 HA автоматичний болард (з гідраліч. приводом)** Комплектація: - циліндр зі сталі, антикорозійна обробка мет. катафорезу - тип захис. кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзив. естетикою FAAC - світловідбиваюча стрічка - пристрій звуков. оповіщення - світлодіодне кільце - гідраліч. замок блокування у верхньому полож. (в разі відключ. електроенергії) - ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) - акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8 <sup>?</sup> *	Електро живлення	207-243 В ~ 50/60 Гц				
				Потужність		3500 Вт			
				Тип приводу		гідралічний			
				Хід циліндра		1000 мм			
				Діаметр циліндра		275 мм			
				Обробка поверхні циліндра		Катафорез			
				Тип захисного чохла	mDure® Aisi 316 + mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®	mDure® Aisi 316 + mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®	
				Матеріал верхньої частини		Алюміній			
				Покриття верхньої частини		Антикорозійна смола Rilsan®			
				Час підняття		~6 с			
				Час опускання		~2 с			
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт		Пристрій аварійн. піднімання	Hi		Так		
				Час аварійного опускання	-		-1,5 с		
Код	FAAC JS 48 HA EFO	К-ть	Ціна	Характеристика	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX	
117051	FAAC JS 48 HA EFO автоматичний болард (з гідраліч. приводом)** Комплектація: - циліндр зі сталі, антикорозійна обробка мет. катафорезу - тип захис. кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзив. естетикою FAAC - світловідбиваюча стрічка - пристрій звуков. оповіщення - світлодіодне кільце - гідраліч. замок блокування у верхньому полож. (в разі відключ. електроенергії) - ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) - акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8 <sup>?</sup>	Стандарт. світловідбив. смуга		висота 55 мм, колір білий			
				Гідронасос електро живил.		-230 (+6%-10%) -50Гц	-		
				Конденсатор		50 мкФ	-		
				Клас захисту		IP67			
				Ручне опускання/розблокув.		Так			
				Протидія проникненню	673 000 Дж, 2 боларди (M30 клас стійкості)		-		
				Маса	530 кг (болард) + 200 кг (кожух)	560 кг (болард) + 200 кг (кожух)			
				Діапазон роб. температур		від -15°C до +55°C			
				Діап. роб. т° з сист. підігріву		від -40°C до +55°C			
				Тип використання		Захист периметра			
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт		Клас навантаження (EN 124)		C250			
Код	FAAC JS 48 HA INOX	К-ть	Ціна	Код	FAAC JS 48 HA EFO INOX	К-ть	Ціна		
117201	FAAC JS 48 HA INOX автоматичний болард (з гідраліч. приводом)** Комплектація: - циліндр оброблено методом катафорезу - тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® - світловідбиваюча стрічка - пристрій звуков. оповіщення - світлодіодне кільце - гідраліч. замок блокування у верхньому полож. (в разі відключ. електроенергії) - ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) - акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8 <sup>?</sup>	FAAC JS 48 HA EFO INOX автоматич. болард (з гідраліч. приводом)** Комплектація: - циліндр оброблено методом катафорезу - тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® - світловідбиваюча стрічка - пристрій звуков. оповіщення - світлодіодне кільце - гідраліч. замок блокування у верхньому полож. (в разі відключ. електроенергії) - ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) - акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8 <sup>?</sup>			
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт		117901	Підземний бокс JS HA	1 шт			

\* 8<sup>?</sup> - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Сертифіковано за американським стандартом ASTM F2656; англійським PAS 68 та естонським IWA 14-1

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути  
на стор. 138



# Протитараний блокіратор FAAC

## JS 48 R стационарний



Висота приводу **1000 мм**

Змінний захисний чохол, завдяки  
чому болard завжди  
виглядатиме як новий

Циліндричний стовпчик можна  
зняти для тимчасового доступу

Концепція «неглибокого  
монтажу»: потрібна яма  
мінімальної глибини



Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 48 км/год. Показник проникнення Р1.

## ••• АКСЕСУАРИ

Підземна основа JS R/JS F

Код позиції **117902**

Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції **117904**

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	JS 48 R	JS 48 R INOX
Висота циліндра	1000 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	Катафорез	
Матеріал циліндра	mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®
Світловідбиваюча смуга	55 мм	
Стандартний колір смуги	Білий	
Матеріал верхньої частини	Алюміній	
Розміри заглиб. для встанов.	750 x 750 x 150 мм	
Покриття верхньої частини	Антикорозійна смола Rilsan®	
Маса підземної основи	120 кг	
Протидія проникенню	673 000 Дж	
Тип використання	Безпека периметра	
Маса боларду	180 кг	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC JS 48 R	К-ть	Ціна
117111	<b>FAAC JS 48 R</b> знімний болард Комплектація: • циліндр зі сталі, антикорозійна обробка методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 <sup>?</sup> *

Код	FAAC JS 48 R INOX	К-ть	Ціна
117301	<b>FAAC JS 48 R INOX</b> знімний болард Комплектація: • циліндр оброблено методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 <sup>?</sup>

\* 8<sup>?</sup> - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Блок живлення [24 В] та кабель [2 x 1,5 мм] для світлодіодів не входить в комплект




# Протитараний блокіратор FAAC

**JS 80 HA, JS 80 HA EFO**  
автоматичний

Висота приводу **1000 мм**

Змінний захисний чохол, завдяки  
чому болард завжди  
виглядатиме як новий





Технічне обслуговування без  
демонтажу боларду.  
Не потрібно використовувати  
піднімальне обладнання



Сертифіковано відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може  
витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 80 км/год.  
Показник проникнення Р1, болард працює після зіткнення.

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## АКСЕСУАРИ

Кожух JS HA

Код позиції

**117901**

Кришка підземного боксу

Код позиції

**117903**

Аварійний ручний насос JS HA

Код позиції

**117905**

Обігрівальний пристрій JS HA

Код позиції

**117906**

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Код	FAAC JS 80 HA	К-ть	Ціна
117501	FAAC JS 80 HA автоматичний болард [з гідраліч. приводом]* Комплектація: • циліндр зі сталі, антикорозійна обробка мет. катафорезу • тип захис. кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзив. естетикою FAAC • світловідбиваюча стрічка • пристрій звуков. оповіщення • світлодіодне кільце • гідраліч. замок блокування у верхньому полож. [в разі відключ. електроенергії] • ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) • акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8?
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт	

Характеристика	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX
Електроживлення		207-243 В ~ 50/60 Гц		
Потужність		3500 Вт		
Тип приводу		гідралічний		
Хід циліндра		1000 мм		
Діаметр циліндра		275 мм		
Обробка поверхні циліндра		Катафорез		
Тип захисного чохла	mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®	mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®
Матеріал верхньої частини		Алюміній		
Покриття верхньої частини		Антикорозійна смола Rilsan®		
Час підняття		~6 с		
Час опускання		~2 с		
Пристрій аварій. піднімання	Hi		Tak	
Час аварійного опускання	-		-1,5 с	
Стандарт. світловідбив. смуга		висота 55 мм, колір білий		
Гідронасос електроживл.	-230 (+6%-10%) -50Гц		-	
Конденсатор	50 мкФ		-	
Клас захисту		IP67		
Ручне опускання/розвішув.		Tak		
Протидія проникненню	1852 000 Дж (M30 клас стійкості)		-	
Маса	670 кг (болард) + 200 кг (кожух)	700 кг (болард) + 200 кг (кожух)		
Діапазон роб. температур		від -15°C до +55°C		
Діап. роб. t° з сист. підігріву		від -40°C до +55°C		
Тип використання		Захист периметра		

Код	FAAC JS 80 HA INOX	К-ть	Ціна
117701	FAAC JS 80 HA INOX автоматичний болард [з гідраліч. приводом]* Комплектація: • циліндр оброблено методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® • світловідбиваюча стрічка • пристрій звуков. оповіщення • світлодіодне кільце • гідраліч. замок блокування у верхньому полож. [в разі відключ. електроенергії] • ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) • акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8?
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт	

Код	FAAC JS 80 HA EFO INOX	К-ть	Ціна
117751	FAAC JS 80 HA EFO INOX автоматич. болард [з гідраліч. приводом]* Комплектація: • циліндр оброблено методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® • світловідбиваюча стрічка • пристрій звуков. оповіщення • світлодіодне кільце • гідраліч. замок блокування у верхньому полож. [в разі відключ. електроенергії] • ключ розблокування (для ручного аварійного опускання) • акумулятор тиску для швид. підйому блокіратора (лише в EFO)	1 шт	8?
117901	Підземний бокс JS HA	1 шт	

\* 8? - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Сертифіковано за американським стандартом ASTM F2656; англійським PAS 68 та естонським IWA 14-1



# Протитараний блокіратор FAAC

## JS 80 R стационарний



JS 80 R



JS 80 R INOX

Висота приводу **1000 мм**

Змінний захисний чохол, завдяки  
чому болارد завжди  
виглядатиме як новий

Циліндричний стовпчик можна  
зняти для тимчасового доступу

Концепція «неглибокого  
монтажу»: потрібна яма  
мінімальної глибини



Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 80 км/год. Показник проникнення P1.

## ••• АКСЕСУАРИ

Підземна основа JS R/JS F

Код позиції **117902**

Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції **117904**

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	JS 80 R	JS 80 R INOX
Висота циліндра	1000 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	Катафорез	
Матеріал циліндра	mDure®, Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®
Світловідбиваюча смуга	55 мм	
Стандартний колір смуги	білий	
Матеріал верхньої частини	Алюміній	
Покриття верхньої частини	Антикорозійна смола Rilsan®	
Маса підземної основи	120 кг	
Протидія проникненню	1 852 000 Дж	
Тип використання	Безпека периметра	
Маса боларду	320 кг	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC JS 80 R	К-ть	Ціна
117601	<b>FAAC JS 80 R</b> знімний болард Комплектація: • циліндр зі сталі, антикорозійна обробка методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 [?] *

Код	FAAC JS 80 R INOX	К-ть	Ціна
117801	<b>FAAC JS 80 R INOX</b> знімний болард Комплектація: • циліндр оброблено методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 [?]

\* 8 [?] - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Блок живлення [24 В] та кабель [2x1,5 мм] для світлодіодів не входить в комплект



# Протитараний блокіратор FAAC

**JS 80 F**  
стационарний



JS 80 F



JS 80 F INOX

Висота приводу **1000 мм**



Змінний захисний чохол, завдяки  
чому болard завжди  
виглядатиме як новий

Концепція «неглибокого  
монтажу»: потрібна яма  
мінімальної глибини



Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 80 км/год. Показник проникнення Р1.

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ



## АКСЕСУАРИ

Підземна основа JS R/JS F

Код позиції	<b>117902</b>
-------------	---------------

Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції	<b>117904</b>
-------------	---------------

Розділ **Додаткові Аксесуари**  
можна переглянути на стор. 138

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	JS 80 F	JS 80 F INOX
Висота циліндра	1000 мм	
Діаметр циліндра	275 мм	
Обробка поверхні циліндра	Катафорез	
Матеріал циліндра	mDure®	Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®
Світловідбиваюча смуга	55 мм	
Стандартний колір смуги	білий	
Матеріал верхньої частини	Алюміній	
Покриття верхньої частини	Антикорозійна смола Rilsan®	
Маса підземної основи	120 кг	
Протидія проникненню	1 852 000 Дж	
Тип використання	Безпека периметра	
Маса боларду	150 кг	

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC JS 80 F	К-ть	Ціна
117651	<b>FAAC JS 80 F</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр зі сталі, антикорозійна обробка методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра mDure®, антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 <sup>?</sup> *

Код	FAAC JS 80 F INOX	К-ть	Ціна
117851	<b>FAAC JS 80 F INOX</b> стаціонарний болард Комплектація: • циліндр оброблено методом катафорезу • тип захисного кожуха циліндра з нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + mDure® • світлодіодне світлове кільце**	1 шт	8 <sup>?</sup>

\* 8<sup>?</sup> - ціну уточнюйте у менеджера

\*\* Блок живлення [24 В] та кабель [2x1,5 мм] для світлодіодів не входить в комплект



# СИСТЕМИ ДОСТУПУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ



## ПЕРЕЛІК СИСТЕМ ДОСТУПУ

XTR B

XTR B INOX

XKP W

XKP B

### SIMPLY CONNECT:

XMB (GSM)

XWBL (WiFi - LAN)

XMULTICOM

XRS485

### KEYDOM:

ENC 32

EDC 01L/R LAN/RS485

XKPRD

XKPR

XKRR

VT

VTDT/VTRT

Система доступу призначена для надання дозволу на прохід персоналу, проїзд транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти та зони обмеженого доступу.

Усі «розумні» функції вміщені у міцний корпус стильного дизайну.





# Зчитувач міток XTR B, XTR B INOX



Сумісний із платами **BUS 2easy**. Два інтерфейси **BUS-RELAY** забезпечують універсальність використання



Підключення за допомогою  
**Bus 2easy** або інтерфейсу **XBR**

Просте програмування

Можна зберегти необмежену  
кількість міток

Компактність та італійський дизайн

Система **GREENtech**

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XTR B	XTR B INOX
Електрор живлення	Bus 2easy з 2 не поляризованими проводами 24 В	
Розміри (ШxГxВ)	72 x 21 x 100 мм	
Максимальна кількість зчитувачів, які можуть бути підключенні до плати з BUS 2Easy	14 (одноканальних) 4 (двоканальних)	
Тип встановлення	втоплене або на стійці	
Сигнальний світлодіод	так (синій)	
Акустичний сигналізатор	так	
Клас захисту	IP54	
Корпус	пластик / фарбований алюміній	
Кришка	пластик / нержавіюча сталь	
Формат мітки	13,56 МГц	

## ••• ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ


Одноканальний режим



Двоканальний режим



Одна мітка для безлічі систем



\*для зовнішнього монтажу на стіні або стійці, або втопленого монтажу в стіну використовувати адаптери **401064** та **401065** (див. в аксесуарах на стор. 139)

\* Наприклад: головний вхід

\*\* Наприклад: додатковий вхід

## ••• XTR B

Безконтактний зчитувач XTR B.  
Новий інтелектуальний пристрій.

### ЦЛКОВИТА ДОСКОНАЛІСТЬ

Усі розумні функції вміщені в міцний корпус з італійським дизайном.  
XTR B – це високоякісний зчитувач.  
Його товщина становить усього 21 мм

### КОМПАКТНІСТЬ, НЕОБМежЕНА МІСТКІСТЬ

Може запам'ятати необмежену кількість міток.  
Їх можна зберігати індивідуально або групами,  
а також як головні, або допоміжні, щоб керувати  
дублікатами.

### ЖЕСТИ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ

XTR B може працювати в одноканальному або двоканальному режимі за допомогою імпульсних команд або команд з поверненням у вихідне положення.  
Безліч функцій можна ввімкнути залежно від способу піднесення мітки до зчитувача.

### ТЕХНОЛОГІЯ BUS 2EASY

Універсальний та інтуїтивний монтаж: підключення за допомогою проводів без жодної прив'язки до полюсів.  
Можна під'єднати 14 пристрій XTR B до однієї плати BUS 2easy.

### ЛЕГКО ПРИСТОСУВАТИ ДО БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

Перехідники BUS-RELAY доступні у 2- і 4-канальній версії та дають змогу використовувати XTR B з платами без технології BUS 2easy або як «самостійні» пристрій.


## ••• ЗЧИТУВАЧ МІТОК ТА АКСЕСУАРИ



XTR B Зчитувач міток



XTR B INOX зчитувач міток  
(нержавіюча сталь)



KEYTAG мітка

Код позиції	<b>786041</b>
Ціна	<b>176€</b>

Код позиції	<b>786040</b>
Ціна	<b>256€</b>

Код позиції	<b>401048</b>
Ціна	<b>7€</b>



METAL-KEYTAG металева мітка з кільцем



XBR2 BUS-RELAY інтерфейс 2-канальний



XBR4 BUS-RELAY інтерфейс 4-канальний

Код позиції	<b>401306</b>
Ціна	<b>13€</b>

Код позиції	<b>790064</b>
Ціна	<b>83€</b>

Код позиції	<b>790065</b>
Ціна	<b>114€</b>

\*для зовнішнього монтажу на стіні або стійці, або втопленого монтажу в стіну використовувати адаптери 401064 та 401065 (див. в аксесуарах на стор. 139)



# Безпровідна кодонабірна клавіатура

## XKR W 433, XKR W 868

Вмонтований радіопередавач частоти передавання **868 Мгц** та **433 Мгц**

Не потребує проведення кабелів

Компактні розміри

Встановлення: втоплене або на стійці

Підсвічування клавіатури (сині світлодіоди)

Акустичний сигналізатор



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XKR W 433	XKR W 868
Електроп живлення	батарея живлення CR 2450 3W qt. 2	
Декодування радіосигналу	SLH: Rolling code encrypted self-Learning	
Частота використання	433,92 Мгц	868,35 Мгц
Максимальна к-ть користувачів	255	
Максимальна к-ть команд	4	
Тип встановлення	втоплене або на стійці	
Сигнальний світлодіод	так	
Клас захисту	IP54	
Розміри (ШxГxВ)	72x21x100 мм	
Кришка	нержавіюча сталь	
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C	

### БЕЗПРОВІДНА КОДОНАБІРНА КЛАВІАТУРА ТА АКСЕСУАРИ



XKR W 433 INOX безпровідна кодонабірна клавіатура 433 Мгц (нержавіюча сталь)\*



XKR W 868 INOX безпровідна кодонабірна клавіатура 868 Мгц (нержавіюча сталь)\*

Код позиції	<b>404037</b>
Ціна	<b>304€</b>

Код позиції	<b>404038</b>
Ціна	<b>304€</b>

\*сумісність з приймачами SLH 433 Mhz, або приймачами SLH 868 Mhz (див. в аксесуарах FAAC)

\*для зовнішнього монтажу на стіні або стійці, або втопленого монтажу в стіну використовувати адаптери **401064** та **401065** (див. в аксесуарах на стор. 139)

# Кодонабірна клавіатура ХКР В

Підключення за допомогою  
Bus 2easy або інтерфейсу XBR



Компактні розміри

Встановлення: втоплене або на стійці

Підсвічування клавіатури  
(сині світлодіоди)

Акустичний сигналізатор

Система GREENtech



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XKR В
Електроп живлення	Bus 2easy з 2 неполяризованими проводами 24В
Розміри (ШхГхВ)	72x21x100 мм
Максимальна к-ть користувачів	2 [до 4-ох з інтерфейсом XBR 4]
Максимальна к-ть команд	255
Тип встановлення	втоплене або на стійці
Сигнальний світлодіод	так
Клас захисту	IP54
Кришка	нержавіюча сталь
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C

## ••• БЕЗПРОВІДНА КОДОНАБІРНА КЛАВІАТУРА ТА АКСЕСУАРИ



XKR В INOX кодонабірна клавіатура  
з підключенням до шини Bus 2easy  
(нержавіюча сталь)



XBR2 BUS-RELAY інтерфейс  
2-канальний



XBR4 BUS-RELAY інтерфейс  
4-канальний

Код позиції	<b>404039</b>
Ціна	<b>256€</b>

Код позиції	<b>790064</b>
Ціна	<b>83€</b>

Код позиції	<b>790065</b>
Ціна	<b>114€</b>

\*для зовнішнього монтажу  
на стіні або стійці, або втоп-  
леного монтажу в стіну  
використовувати адаптери  
**401064** та **401065** (див. в  
аксесуарах на стор. 139)



# Пристрої

## SIMPLY CONNECT

Пристрої Simply Connect можна підключити до домашньої/корпоративної мережі WiFi - LAN (XWBL) або мобільної мережі LTE (XMB).

Пристрій XMB створює з'єднання з мережею LTE і має eSIM (SIM-ON-CHIP): нема потреби купляти сім-карту.

Обидва пристрої можуть підключатися до BLE для керування автоматикою на малій відстані (наприклад, коли не має підключення до мережі WiFi, LAN чи LTE).



XMB Simply Connect пристрій (GSM)

Код позиції

**787348**

### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	XMB
Електроживлення	5 В пост. струму
Споживаний струм	100 мА при 24 В (500 мА при 5 В)
З'єднання	LTE CAT M1 – CAT NB1 – EGPRS BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2,4 ГГц
Тип монтажу	Підключення до сумісної плати
Робоча температура	-20 °C ÷ +55 °C



XWBL Simply Connect пристрій (WiFi - LAN)

Код позиції

**787347**

### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	XWBL
Електроживлення	5 В пост. струму
Споживаний струм	100 мА при 24 В (500 мА при 5 В)
З'єднання	WIFI 802.11 b/g/n – 2,4 ГГц BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2,4 ГГц Роз'єм LAN RJ45 – IEEE 802.3
Тип монтажу	Підключення до сумісної плати
Робоча температура	-20 °C ÷ +55 °C

XMULTICOM - це плата керування, до якої можна підключити пристрій XWBL або XMB і отримати функції Simply Connect, навіть якщо встановлена несумісна автоматика.

XRS485 - це інтерфейсна плата, яку можна використовувати разом із XMULTICOM, щоби створювати мережу автоматик, сумісну з Simply Connect.



### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



XMULTICOM плата

Код позиції	<b>790418</b>
-------------	---------------

Характеристика	XMULTICOM
Електроживлення	24 В зм. струму – 24 В пост. струму
Споживаний струм	150 мА
З'єднання	Пристрій XWBL або XMB не потрібен
Знімний роз'єм	Електроживлення – RS485 – входи/виходи
Клемна колодка, входи	2
Клемна колодка, виходи	2
Швидкий з'єднувач	Швидкороз'ємне з'єднання для XWBL або XMB
Декодування радіосигналу	SLH
Тип монтажу	На DIN-рейку
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-20 °C ÷ +55 °C

### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



XRS485 інтерфейсна плата

Код позиції	<b>787349</b>
-------------	---------------

Характеристика	XRS485
Електроживлення	5 В пост. струму
Споживаний струм	50 мА
З'єднання	RS485
Тип монтажу	Підключення до сумісної плати
Робоча температура	-20 °C ÷ +55 °C



## Керуйте вашими системами простим дотиком

**Simply Connect** – це просте рішення, яке дає змогу взаємодіяти з вашою автоматикою на відстані будь-коли та будь-де.

### Безпека та надійність для всіх

Протокол зв'язку на основі шифрування E2EE (End-to-End Encryption) забезпечує цілісність і конфіденційність даних відповідно до регламенту щодо захисту персональних даних GDPR 2016/679.

### SIMPLY CONNECT

для професіоналів

- Програмуйте без доступу до плати керування
- Повідомлення про помилки та неполадки в реальному часі
- Моніторинг, зокрема, на відстані
- Єдине вікно для керування й обслуговування всіх ваших автоматичних систем
- Інтегрований календар для кращого призначення зустрічей
- Кращий сервіс для ваших клієнтів

B63:T82

### SIMPLY CONNECT

для користувачів


- Один додаток для відчинення/зачинення і керування всіма вашими автоматичними системами, навіть за допомогою голосових команд
- Керування авторизованими користувачами
- Стан автоматики та повідомлення про помилки в реальному часі
- Відеоспостереження за входами, об'єднане з автоматикою

### Електронні плати сумісні із SIMPLY CONNECT

E145, E145S, E124 (пряма сумісність лише з XWBL), E680 (сумісну версію буде повідомлено), E1SL.

---

Один користувач



+ XWBL або XMB

Автоматика FAAC, сумісна із Simply Connect



усі функції Simply Connect доступні


## Багато користувачів

XMULTICOM +  
XWBL або XMB



XMULTICOM, оснащена пристроям XWBL або XMB, дає змогу створювати дротові мережі з максимально 4-ма сумісними автоматиками, кожна з яких оснащена платою XRS485, у якій реалізовані всі функції SIMPLY CONNECT

## Автоматика FAAC, сумісна із Simply Connect



## Переваги (для професіоналів)

Програмування і віддаленого керування через Інтернет і/або додаток для автоматики, під'єднаної до хмарної платформи Simply Connect: усунення несправностей, виявлення неполадок, дистанційне обслуговування та планування робіт.

## Електронні плати, несумісні із SIMPLY CONNECT

Усі, які не входять у список «Сумісні електронні плати» або плати іншого типу


### Один або багато користувачів

XMULTICOM +  
XWBL або XMB



XMULTICOM, оснащена пристроям XWBL або XMB, дає змогу підключати макс. 2 несумісні автоматики, надсилати команди (як-от відчинити, зачинити) й отримувати інформацію про стан (як-от відчинено, зачинено)

### Автоматика FAAC, несумісна із Simply Connect, або з іншими типами



## Simply Connect (для користувачів)

Дистанційна взаємодія через Інтернет і/або додаток з автоматаю, під'єднаною до хмарної платформи Simply Connect: відправляйте команди, зокрема голосові, керуйте автоматаю на відстані та надавайте або скасовуйте права доступу для інших користувачів.



# Пристрої KEYDOM

Keydom – це готова до експлуатації система контролю доступу FAAC.


Ця вбудована система не потребує виконання спеціальних монтажних робіт, адже програмне забезпечення попередньо встановлене в мережевому контролері.

Це – веб-застосунок, який легко налаштовується за допомогою браузера на будь-якому пристрої, що підключений до системи.



## ВЕБ-ВЕРСІЯ

ПЗ із веб-інтерфейсом означає, що лише один пристрій (мобільний телефон тощо) і браузер – це все, що треба, для доступу в систему KEYDOM і керування нею.



## ВБУДОВАНЕ ПЗ

Програмне забезпечення KEYDOM попередньо встановлене в мережевому контролері. Все, що треба зробити, це увімкнути його й налаштувати потрібні функції.



## ПРОСТОТА В КОРИСТУВАННІ

Не треба бути фахівцем, щоби налаштувати систему, просто дотримуйтесь інструкцій на екранах системи.



## УНІВЕРСАЛЬНЕ ПЗ

Завдяки багатьом можливостям розширення системи, різні архітектури можна використовувати відповідно до ваших потреб; якщо вони зміняться з часом, система адаптується до них.



## ГОТОВА ДО ІНТЕГРУВАННЯ

Система KEYDOM була створена для інтегрування в інші системи й технології, щоби гарантувати максимальну безпеку й ефективність

# Мережевий контролер ENC 32

Плата керування



Базується на «системі на модулі»  
(англ. system on module), це центральний елемент системи контролю доступу KEYDOM

ПЗ KEYDOM попередньо встановлене

Просте програмування через браузер

Керування макс. 32 точками входу

CE

## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	ENC 32
Входи	1 порт Ethernet 10/100 МБ, 2 порти RS 485
Електроживлення	11÷15 В пост. струму
Корпус	Пластикова коробка (аксесуари)
Робоча температура	від -20°C до +55°C
Розміри плати керування	132 × 110 мм
Розміри корпусу (Д × Г × В)	204 × 85 × 265 мм

## ••• МОДЕЛІ

Модель	Опис	Артикул №	Ціна
ENC 32	Мережевий контролер ENC 32	202317	710€

## ••• АКСЕСУАРИ



Блок живлення 12VDC 2A-24W



Бокс для плати управління MOD. E, розмір 204 x 85 x 265 мм

Код позиції	202322
Ціна	84€

Код позиції	720119
Ціна	17€



# Контролер для дверей EDC 01L/R LAN/RS485

Плата керування



Контролер для точки доступу пішоходів або автомобілів у двох напрямках (вхід/вихід)

Панель керування точками доступу «Контролер для дверей» розроблена для спрощеного керування всіма з'єднаннями точок доступу (вхід/вихід) та оптимізації прокладання кабелів

Контролер для дверей керує зчитувачами з багатьма протоколами зв'язку



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	EDC 01L/R
Входи	1 порт Ethernet 10/100 МБ, 1 порт RS 485, 3 входи (стан дверей, кнопка виходу, 1 допоміжний), 1 двонапрямна шина для 2 зчитувачів (також технологія зчитування/запису), 2 порти Wiegand для зчитувачів, які є у продажу (наприклад, для карток із магнітною стрічкою), 2 порти RS 232 для зчитувачів, які є у продажу (наприклад, штрих-код)
Виходи	2 реле 250 В зм. струму, 10 А (норм.-розімкн. і норм.-замкн. контакти)
Події	Макс. 8000 (офлайн)
Кількість користувачів	Макс. 50 000 (офлайн)
Електро живлення	11÷15 В пост. струму
Корпус	Пластикова коробка (аксесуари)
Робоча температура	від -20°C до +55°C
Розміри плати керування	132 × 110 мм
Розміри корпусу (Д × Г × В)	204 × 85 × 265 мм
Акумуляторна батарея	Для роботи в реальному часі, карток і подій

## ••• МОДЕЛІ

Модель	Опис	Артикул №	Ціна
EDC 01L/R	Контролер для дверей EDC 01L/R LAN/RS485	202323	<b>511€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ



Блок живлення 12VDC 2A-24W



Бокс для плати управління MOD. E, розмір 204 x 85 x 265 мм



Плата розширення I/O контролера для дверей 24VDC 1A

Код позиції	202322	Код позиції	720119	Код позиції	202353
Ціна	84€	Ціна	17€	Ціна	133€

# Безконтактний зчитувач із клавіатурою та дисплеєм XKPRD



Зчитувач для контролю доступу пішоходів

Пасивна безконтактна клавіатура

Настінний монтаж

Версії 125 кГц і 13,56 МГц

Також підходить для виявлення присутності людей або наявності предметів (з подвійною пасивною антеною)

Оснащено графічним дисплеєм для показу дати, часу та персоналізованих повідомлень



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XKPRD 125	XKPRD 125 DA	XKPRD 1356
Корпус		Пластик	
Робоча температура		від -10°C до +55°C	
Розміри (Д × Г × В)		110 × 30 × 195 мм	
З'єднання	Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей)		
Ступінь захисту		IP54	
Технологія	Одинарна антена 125 кГц	Подвійна антена 125 кГц	13,56 МГц MIFARE, одинарна антена
Звуковий пристрій		Так	
Кодонабірна клавіатура		Пластикова, ємнісна, 16 клавіш, із підсвічуванням	
Дисплей		3 дюйми, графічний	
Тип монтажу		Стіна	

## ••• МОДЕЛІ

Модель	Опис	Артикул №	Ціна
XKPR 125D	Безконтактний 125 кГц + клавіатура + дисплей	103221	<b>540€</b>
XKPR 125D DA	Подвійна антена, безконтактний 125 кГц + клавіатура + дисплей	103222	<b>562€</b>
XKPR 1356D	Безконтактний 13,56 МГц, MIFARE + клавіатура + дисплей	105923	<b>550€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ



EDC 01L/R LAN/RS485 контроллер для дверей



100 м шинного кабелю. Вита пара 2 по 0,50 мм<sup>2</sup>



Адаптер для монтажу на стіну XKPRD

Код позиції	202323
Ціна	511€

Код позиції	S-CAVO-BUS
Ціна	206€

Код позиції	401006
Ціна	69€



# Безконтактний зчитувач із клавіатурою

**XKPR**



Зчитувач для контролю доступу пішоходів і автомобілів

Тип зчитувача - пасивна безконтактна клавіатура

Підходить для монтажу надворі

Алюмінієвий корпус, сталева клавіатура і кришка

Компактний, міцний, тонкий: підходить для всіх архітектурних рішень



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XKPR 125	XKPR 1356
Корпус	Метал	
Робоча температура	від -20°C до +55°C	
Розміри (Д × Г × В)	72 × 28 × 100 мм	
З'єднання	Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей)	
Кількість світлодіодів	1 (червоний/зелений, висока яскравість)	
Ступінь захисту	IP54	
Технологія	125 кГц	13,56 МГц MIFARE
Звуковий пристрій	Так	
Кодонабірна клавіатура	Металева, 12 клавіш, із підсвічуванням	
Тип монтажу	На стіну або стійку	

## ••• МОДЕЛІ

Модель	Опис	Артикул №	Ціна
XKPR 125	Безконтактний 125 кГц + клавіатура	105907	<b>353€</b>
XKPR 1356	Безконтактний Mifare 13,56 МГц + клавіатура	105922	<b>353€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ



Плата розширення I/O контролера для дверей 24VDC 1A



100 м шинного кабелю. Вита пара 2 по 0,50 мм<sup>2</sup>

Код позиції	<b>202353</b>
Ціна	<b>133€</b>

Код позиції	<b>S-CAVO-BUS</b>
Ціна	<b>206€</b>

# Зчитувач для контролю доступу пішоходів і автомобілів XTRR



Тип зчитувача -  
пасивний безконтактний

Підходить для монтажу надворі

Алюмінієвий корпус і сталева кришка

Компактний, міцний, тонкий: підходить для всіх архітектурних рішень



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	XTRR 125	XTRR 1356
Корпус	Метал	
Робоча температура	від -20°C до +55°C	
Розміри (Д × Г × В)	72 × 28 × 100 мм	
З'єднання	Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей)	
Кількість світлодіодів	1 (червоний/зелений, висока яскравість)	
Ступінь захисту	IP54	
Технологія	125 кГц	13,56 МГц MIFARE
Звуковий пристрій	Так	
Тип монтажу	На стіну або стійку	

## МОДЕЛІ

Модель	Опис	Артикул №	Ціна
XTRR 125	Безконтактний, 125 кГц	105925	<b>335€</b>
XTRR 1356	Безконтактний, 13,56 МГц MIFARE	105924	<b>335€</b>

## АКСЕСУАРИ



Плата розширення I/O контролера  
для дверей 24VDC 1A



100 м шинного кабелю. Вита пара  
2 по 0,50 мм<sup>2</sup>

Код позиції	<b>202353</b>
Ціна	<b>133€</b>

Код позиції	<b>S-CAVO-BUS</b>
Ціна	<b>206€</b>



# Автомобільна колона з керуван- ням картками (пасивний безконтактний)

VT



Однорівнева версія для  
автомобілів та дворівнева версія  
для автомобілів і вантажівок

Оснащена двостороннім  
зв'язком із кнопкою виклику,  
динаміком і мікрофоном

Контроль температури з обі-  
грівачем і вентилятором

Із блоком керування, який  
поєднує в собі двоканальний  
контролер для дверей  
та індукційний датчик



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	VT 125	VT 1356	VT 125 H	VT 1356 H
Дисплей		5,1 дюйма, монохромний, графічний		
Карткова технологія		Безконтактна 125 кГц унікальна, 13,56 МГц MIFARE		
Плати керування		З двоканальним контролером для дверей і датчиком		
З'єднання		LAN Ethernet		
Контроль температури		Обігрівач і вентилятор із терmostатом		
Макс. споживана потужність		20 Вт/420 Вт з обігрівачем		
Споживаний струм		0,2 А/1,9 А з обігрівачем		
Двосторонній зв'язок		Кнопка виклику, динамік і мікрофон		
Робоча температура		-20 °C ÷ +55 °C		
Ступінь захисту		IP44		
Розміри (Д × Г × В)	280 × 450 × 1300		280 × 450 × 2050	
Маса	40 кг		67 кг	
Тип матеріалу		RAL 7021, нержавіюча сталь 430		

## ••• МОДЕЛІ

Артикул	Найменування	К-ть	Ціна
103347	VT 125 Автомобільний безконтактний зчитувач 125 кГц	1 шт.	<b>6187€</b>
103348	VT 1356 Автомобільний безконтактний зчитувач 13,56 МГц	1 шт.	<b>6880€</b>
103349	VT 125 H Автомобільний безконтактний зчитувач 125 кГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>10407€</b>
103350	VT 1356 H Автомобільний безконтактний зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>10549€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ



Монтажна пластина колони



Пофарбована вставка для колони 200 мм

Код позиції	<b>40.G00079</b>
Ціна	<b>159€</b>

Код позиції	<b>930048</b>
Ціна	<b>131€</b>

Код позиції	<b>45.G00038</b>
Ціна	<b>415€</b>

Код позиції	<b>930049</b>
Ціна	<b>131€</b>

Код позиції	<b>930049</b>
Ціна	<b>131€</b>

# Автомобільна колона з керуванням картками та квитками

(пасивний безконтактний, QR-код, штрих-код)

**VTDT/VTRT**



Однорівнева версія для автомобілів та дворівнева версія для автомобілів і вантажівок

Оснащена двостороннім зв'язком із кнопкою виклику, динаміком і мікрофоном

Контроль температури з обігрівачем і вентилятором

Із блоком керування, який поєднує в собі двоканальний контролер для дверей та індукційний датчик



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	VTDT 125	VTDT 1356	VTRT 125	VTRT 1356	VTDT 125 H	VTDT 1356 H	VTRT 125 H	VTRT 1356 H
Дисплей				5,1 дюйма, монохромний, графічний				
Карткова технологія				Безконтактна 125 кГц унікальна, 13,56 МГц MIFARE				
Квиткова технологія	Термопринтер для квитків зі штрих-кодом або QR-кодом	Оптичний читувач квитків із QR-кодом	Термопринтер для квитків зі штрих-кодом або QR-кодом	Оптичний читувач квитків із QR-кодом				
Плати керування			3 двоканальним контролером для дверей і датчиком					
З'єднання				LAN Ethernet				
Контроль температури				Обігрівач і вентилятор із термостатом				
Макс. споживана потуж.				20 Вт/420 Вт з обігрівачем				
Споживаний струм				0,2 А/1,9 А з обігрівачем				
Двосторонній зв'язок				Кнопка виклику, динамік і мікрофон				
Робоча температура				-20 °C ÷ +55 °C				
Ступінь захисту				IP44				
Розміри (Д × Г × В)		280 × 450 × 1300			280 × 450 × 2050			
Маса		40 кг				67 кг		
Тип матеріалу				RAL 7021, нержавіюча сталь 430				

## ••• МОДЕЛІ

Артикул	Найменування	К-ть	Ціна
103339	VTDT 125 Квитковий автомат + зчитувач 125 кГц	1 шт.	<b>9 562€</b>
103340	VTRT 125 Зчитувач квитків + зчитувач 125 кГц	1 шт.	<b>8 859€</b>
103341	VTDT 1356 Квитковий автомат + зчитувач жетонів 13,56 МГц	1 шт.	<b>9 703€</b>
103342	VTRT 1356 Зчитувач квитків + зчитувач 13,56 МГц	1 шт.	<b>9 000€</b>
103343	VTDT 125 H Квитковий автомат + зчитувач 125 кГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>16 175€</b>
103344	VTRT 125 H Зчитувач квитків + зчитувач 125 кГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>14 768€</b>
103345	VTDT 1356 H Квитковий автомат + зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>16 452€</b>
103346	VTRT 1356 H Зчитувач квитків + зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона	1 шт.	<b>15 046€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ

Дивіться на стор. 120



# ДВЕРНА АВТОМАТИКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ



## ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

FAAC A1000

FAAC A1400 AIR

FAAC A1400 AIR RD

FAAC 950N2

FAAC A951

FAAC A952

Автоматика для розсувних дверей та розпашних дверей, будь-якої складності конструкцій, має високу надійність і безпеку завдяки інноваційним технологіям компанії FAAC. Аксесуари для автоматики наявні в широкому асортименті та відповідають найсуворішим вимогам архітектури та установки.





# Автоматика для розсувних дверей FAAC A1000



Прохід від 700 до 3000 мм

Максимальна вага стулки  
110 кг – 2 по 70 кг

Завдяки малим розмірам модель A1000 підходить для будь-якого архітектурного середовища, а також для обмеженого простору

A1000 можна використовувати для одностулкових дверей із масою 110 кг або двостулкових розсувних дверей із масою 70 + 70 кг.



Призначена для автоматизації дверей відповідно до вимог стандарту EN 16005. Фактично вона може задовольнити найсуворіші вимоги щодо безпеки відповідно до стандарту EN 13489-1, рівень ефективності захисту PI «с».



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	A1000
Електроживлення	220–240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	140 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	3 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 36 В з енкодером
Максимальне навантаження на приладдя	1 А – 24 В
Максимальна товщина стулки	60 мм
Тип передавання зусилля	За допомогою зубчатого ременя
Час відчинення стулки	10 ÷ 60 см/с (1 стулка) – 10 ÷ 140 см/с (2 стулки)
Час зачинення стулки	10 ÷ 60 см/с (1 стулка) – 10 ÷ 140 см/с (2 стулки)
Регулювання часткового відчинення	5 % ÷ 100 % повного відчинення
Час зупинки	0–30 с
Нічний час зупинки	0–240 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколишнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN 16005; EN 13489-1: рівень ефективності захисту «с»; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 603352; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Стулка	Дверний прохід (мм)	Макс. маса стулки (кг)	Самонесна конструкція (довжина несного профілю), мм
105057PA	A1000	одна	700 ÷ 3000	110	Hi
	A1000	дві	800 ÷ 3000	70 + 70	Hi

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт SDK EVO

Код позиції	<b>790019</b>
Ціна	<b>184€</b>



Перемикач режимів роботи LK EVO

Код позиції	<b>790024</b>
Ціна	<b>117€</b>



Ключ-перемикач KS EVO

Код позиції	<b>790942</b>
Ціна	<b>134€</b>



Акумуляторна батарея

Код позиції	<b>105504</b>
Ціна	<b>121€</b>



Активний комбінований датчик XVI (датчик руху й інфрачервоний датчик)

Код позиції	<b>105108</b>
Ціна	<b>299€</b>



Активний комбінований датчик XDT1 (датчик руху й інфрачервоний датчик)

Код позиції	<b>105114</b>
Ціна	<b>375€</b>



Мікрохвильовий датчик руху XM100 ONE, однонапрямний

Код позиції	<b>105129</b>
Ціна	<b>183€</b>



Бістабільний пристрій блокування двигуна XB LOCK з кнопкою, для привода A1000

Код позиції	<b>105124</b>
Ціна	<b>96€</b>



Фотоелементи MINISWITCH GLS

Код позиції	<b>105209</b>
Ціна	<b>115€</b>



Пара пластин для MINISWITCH GLS, чорний пластик

Код позиції	<b>105211</b>
Ціна	<b>9€</b>



# Автоматика для розсувних дверей FAAC

## A1400 AIR



Призначена для автоматизації дверей відповідно до вимог стандарту **EN 16005**; фактично вона може задовільнити найсуворіші вимоги щодо безпеки відповідно до стандарту **EN 13489-1**, рівень ефективності захисту PI «с».

Прохід: Стандартна версія  
700-3000 мм

Телескопічна версія  
1100-4000 мм

Версія з двома двигунами DM  
800-3000 мм

Максимальна вага стулки:  
**200 – 2 по 110 / 2 по 120 – 4 по 60 кг**  
(телескопічна версія)

**250 – 2 по 180 кг** (версія DM)

Завдяки інноваційному енергоощадному пристрою (**Energy Saving**) вона розпізнає напрямок руху людини й чудово оптимізує час відчинення/зачинення, запобігаючи в такий спосіб витоку повітря, навіть у разі перехресного руху.



**EN16005**



### :::: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	A1400 AIR
Електроживлення	220-240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	140 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	3 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 36 В з енкодером
Максимальне навантаження на приладдя	1 А – 24 В
Максимальна товщина стулки	65 мм
Тип передавання зусилля	За допомогою зубчатого ременя
Час відчинення стулки	10 ÷ 60 см/с (1 стулка) – 20 ÷ 120 см/с (две стулки)
Час зачинення стулки	10 ÷ 60 см/с (1 стулка) – 20 ÷ 120 см/с (две стулки)
Регулювання часткового відчинення	5 % – 95 % повного відчинення
Час зупинки	0-30 с або функція енергозбереження
Нічний час зупинки	0-240 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколошнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN 16005; EN 13489-1: рівень ефективності захисту «с»; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Стулка	Дверний прохід (мм)	Макс. маса стулки (кг)	Самонесна конструкція
105037РА	A1400 AIR 1	одна	700 ÷ 3000	200	Hi
	A1400 AIR 2	дві	800 ÷ 3000	120 + 120	Hi
	A1400 AIR A1	одна	700 ÷ 3000	200	Так
	A1400 AIR A2	дві	800 ÷ 3000	120 + 120	Так
	A1400 AIR DM 1	одна	800 ÷ 3000	250	Hi
	A1400 AIR DM 2	дві	900 ÷ 3000	180 + 180	Hi
105039РА	A1400 AIR T 2	одна телескопічна	1100 ÷ 3000	110 + 110	Hi
	A1400 AIR T 4	дві телескопічні	1400 ÷ 3000	60 + 60 + 60 + 60	Hi
	A1400 AIR AT 2	одна телескопічна	1100 ÷ 3000	110 + 110	Так
	A1400 AIR AT 4	дві телескопічні	1400 ÷ 3000	60 + 60 + 60 + 60	Так

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт SDK EVO



Перемикач режимів роботи LK EVO



Ключ-перемикач KS EVO



Акумуляторна батарея

Код позиції	<b>790019</b>
Ціна	<b>184€</b>

Код позиції	<b>790024</b>
Ціна	<b>117€</b>

Код позиції	<b>790942</b>
Ціна	<b>134€</b>

Код позиції	<b>105504</b>
Ціна	<b>121€</b>



Активний комбінований датчик XVI (датчик руху й інфрачервоний датчик)



Активний комбінований датчик XDT1 (датчик руху й інфрачервоний датчик)



Мікрохвильовий датчик руху XM100 ONE, однонапрямний



Бістабільний пристрій блокування дії двигуна XB LOCK з кнопкою, для привода A1400 AIR

Код позиції	<b>105108</b>
Ціна	<b>299€</b>

Код позиції	<b>105114</b>
Ціна	<b>375€</b>

Код позиції	<b>105129</b>
Ціна	<b>183€</b>

Код позиції	<b>105502</b>
Ціна	<b>96€</b>



Моностабільний пристрій блокування дії двигуна XM LOCK, для A1400



Фотоелементи MINISWITCH GLS



Пара пластин для MINISWITCH GLS, чорний пластик

Код позиції	<b>105056</b>
Ціна	<b>142€</b>

Код позиції	<b>105209</b>
Ціна	<b>115€</b>

Код позиції	<b>105211</b>
Ціна	<b>9€</b>



# Автоматика для розсувних дверей FAAC

## A1400 AIR RD

Прохід 800-3000 мм  
(1100-4000 мм із телескопічною версією)

Максимальна вага стулки  
150 – 2 по 120 / 2 по 110 – 4 по 60 кг  
(телескопічна версія)



Завдяки системі енергозбереження автоматика визначає напрям переміщення людини, навіть за наявності руху збоку, її оптимізує час відчинення дверей, запобігаючи розсіюванню повітря



Автоматичні двері A1400 AIR RD на шляхах евакуації відповідають вимогам стандарту EN 16005 і задовольняють усі критерії щодо рівнів захисту, перелічених у стандарти EN 13489-1, рівень ефективності захисту PI.D.



EN16005



### ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	A1400 AIR RD
Електроживлення	220-240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	140 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	3 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 36 В з енкодером
Максимальне навантаження на приладдя	1 А – 24 В
Максимальна товщина стулки	65 мм
Тип передавання зусилля	За допомогою електропровідного зубчатого ременя
Час відчинення стулки	10-75 см/с (1 стулка) – 20-150 см/с (2 стулки)
Час зачинення стулки	10-75 см/с (1 стулка) – 20-150 см/с (2 стулки)
Регульовання часткового відчинення	5 % – 95 % повного відчинення
Час зупинки	0-30 с або функція енергозбереження
Нічний час зупинки	0-240 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколошнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN 16005; EN 13489-1: рівень ефективності захисту «d», кат. 3; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Стулка	Дверний прохід (мм)	Макс. маса стулки* (кг)	Самонесна конструкція
105140PA	A1400 AIR RD 1	одна	800 ÷ 3000	150	Ні
	A1400 AIR RD 2	дві	900 ÷ 3000	120 + 120	Ні
	A1400 AIR RDA 1	одна	800 ÷ 3000	150	Так
	A1400 AIR RDA 2	дві	900 ÷ 3000	120 + 120	Так
105038PA	A1400 AIR RD T 2	одна телескопічна	1100 ÷ 3000	110 + 110	Ні
	A1400 AIR RD T 4	дві телескопічні	1400 ÷ 3000	60 + 60 + 60 + 60	Ні
	A1400 AIR RDA T 2	одна телескопічна	1100 ÷ 3000	110 + 110	Так
	A1400 AIR RDA T 4	дві телескопічні	1400 ÷ 3000	60 + 60 + 60 + 60	Так

\* Максимальна маса стулки залежить від ширини проходу

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт SDK EVO



Перемикач режимів роботи  
LK EVO



Ключ-перемикач KS EVO



Акумуляторна батарея

Код позиції	<b>790019</b>
Ціна	<b>184€</b>

Код позиції	<b>790024</b>
Ціна	<b>117€</b>

Код позиції	<b>790942</b>
Ціна	<b>134€</b>

Код позиції	<b>105504</b>
Ціна	<b>121€</b>



Активний комбінований датчик  
XVI (датчик руху й інфрачервоний датчик)

Код позиції	<b>105108</b>
Ціна	<b>299€</b>



Активний комбінований датчик  
XDT1 (датчик руху й інфрачервоний датчик)

Код позиції	<b>105114</b>
Ціна	<b>375€</b>



Однонапрямний датчик + захисний датчик для шляхів евакуації  
XDT3

Код позиції	<b>105104</b>
Ціна	<b>440€</b>



Мікрохвильовий датчик руху  
XM100 ONE, однонапрямний

Код позиції	<b>105129</b>
Ціна	<b>183€</b>



Бістабільний пристрій блокування  
двигуна XB LOCK з кнопкою, для  
привода A1400 AIR

Код позиції	<b>105502</b>
Ціна	<b>96€</b>



Моностабільний пристрій блокування  
двигуна XM LOCK, для  
A1400

Код позиції	<b>105056</b>
Ціна	<b>142€</b>



Фотоелементи  
MINISWITCH GLS

Код позиції	<b>105209</b>
Ціна	<b>115€</b>



Пара пластин для MINISWITCH  
GLS, чорний пластик

Код позиції	<b>105211</b>
Ціна	<b>9€</b>



# Автоматика для поворотних дверей FAAC 950N2



Відповідає вимогам стандарту **EN 16005**, дає змогу тихо та безперервно переміщати двері, маса яких становить понад **360 кг**.

Довжина стулки від **700** до **1400 мм**

Максимальна вага стулки від **92** до **367 кг**

Приводи **950N2** (з пружинною системою закривання) може встановлюватися як на перемичку, так і безпосередньо на стулку

За допомогою вбудованого селектора можна вибрати бажаний тип роботи: автоматичний, нічний, відкрито, ручний

Безпечна і розумна. Мікропроцесор керує рухом стулки в режимі реального часу, а енкодер визначає точний кут відкривання



**EN16005**



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	950N2
Електроживлення	220–240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	100 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	5 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 24 В
Максимальне навантаження на приладдя	1 A – 24 В
Електроживлення електричного замка	(норм.-розімкнутий/норм.-замкнутий) 24 В / 500 мА макс.
Розміри (Д × Г × В)	530 × 160 × 105 мм
Маса	10 кг
Відчинення в разі перебоїв електропостачання	Відчинення вручну – зачинення пружиною
Макс. кут відчинення двері	100° ÷ 125
Час відчинення двері	від 4 до 10 с (регулюється)
Час зачинення двері	від 4 до 10 с (регулюється)
Регулювання часткового відчинення	10% – 90% повного відчинення
Час зупинки	0–30 с
Нічний час зупинки	0 ÷ 90 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколишнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Опис	Дверний прохід [мм]	Макс. маса стулки із шарнірним важелем [кг]	Макс. маса стулки з ковзним важелем [кг]
1054142	950N2	З електронною платою керування, перемикачем режимів роботи і пластиковим кожухом	700 ÷ 1400	367 кг - 700 мм 92 кг - 1400 мм	286 кг - 700 мм 71 кг - 1400 мм
1054152		З електронною платою керування, перемикачем режимів роботи й анодованим алюмінієвим кожухом			
2050042		З електронною платою керування, перемикачем режимів роботи й без кожуха			

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт КР EVO

Код позиції	<b>790022</b>
Ціна	<b>216€</b>



Перемикач режимів роботи LK EVO

Код позиції	<b>790024</b>
Ціна	<b>117€</b>



Ключ-перемикач KS EVO

Код позиції	<b>790942</b>
Ціна	<b>134€</b>



Подовження осі В = 50 мм

Код позиції	<b>390042</b>
Ціна	<b>45€</b>



Мікрохвильовий датчик руху XM100 ONE, однонапрямний

Код позиції	<b>105129</b>
Ціна	<b>183€</b>



Фотоелементи MINISWITCH GLS

Код позиції	<b>105209</b>
Ціна	<b>115€</b>



Пара пластин для MINISWITCH GLS, чорний пластик

Код позиції	<b>105211</b>
Ціна	<b>9€</b>



Подовження осі В = 80 мм

Код позиції	<b>390043</b>
Ціна	<b>59€</b>



Пластиковий ліктівовий вимикач (розм. 95 x 250 мм)

Код позиції	<b>401003</b>
Ціна	<b>69€</b>



Сенсорна кнопка XMS

Код позиції	<b>105084</b>
Ціна	<b>226€</b>



Монтажна коробка XMS-VB (тільки для XMS)

Код позиції	<b>105085</b>
Ціна	<b>18€</b>



Інфрачервоні датчики XPB-ON

Модель	Артикул	Ціна
XPB34-1 ON (L=340мм)	105094	<b>390€</b>
XPB70-1 ON (L=700мм)	105095	<b>443€</b>
XPB90-2 ON (L=900мм)	105096	<b>717€</b>



Лазерний датчик XPB SCAN

Модель	Артикул	Ціна
XPB-SCAN RH	105044	<b>868€</b>
XPB-SCAN LH	105046	<b>868€</b>
XPB-SCAN RH+LH	105047	<b>1692€</b>



# Автоматика для поворотних дверей FAAC A951



Відповідає вимогам стандарту **EN 16005**, дає змогу тихо, безпечно та безперервно переміщати стулки з масою **100 кг** і шириной **1100 мм**.

Довжина стулки від **700** до **1100** мм

Максимальна вага стулки **100 кг**

Привід **A951** тихо і плавно відчиняє та зачиняє внутрішні двері

Захисний кожух з анодованого екструдованого алюмінію

Виготовлений відповідно до нових стандартів безпеки **EN 16005**; швидкість і зусилля програмуються залежно від розмірів дверей



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	A951
Електроживлення	220-240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	100 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	5 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 24 В
Максимальне навантаження на приладдя	1 А – 24 В
Електроживлення електричного замка	[норм.-розімкнутий/норм.-замкнутий] 24 В / 500 мА макс.
Розміри (Д × Г × В)	575 × 60 × 70 мм
Маса	7 кг
Відчинення в разі перебоїв електропостачання	Відчинення вручну
Макс. кут відчинення стулки	100° ± 125
Макс. зусилля [до вихідної осі]	25 Н·м
Час відчинення стулки	від 4 до 10 с (регулюється)
Час зачинення стулки	від 4 до 10 с (регулюється)
Регулювання часткового відчинення	Стандартне (регульоване)
Час зупинки	0–30 с
Нічний час зупинки	0 ÷ 90 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколишнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN13849

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Опис	Дверний прохід [мм]	Макс. маса стулки із шарнірним важелем [кг]	Макс. маса стулки з ковзним важелем [кг]
105951	A951	З електронною платою керування, перемикачем режимів роботи й анодованим алюмінієвим кожухом	700 ÷ 1100	100	100
390167	Важелі	Ковзний важіль			
390169		Шарнірний важіль			

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт КР EVO

Код позиції **790022**

Ціна **216€**



Перемикач режимів роботи LK EVO

Код позиції **790024**

Ціна **117€**



Ключ-перемикач KS EVO

Код позиції **790942**

Ціна **134€**



Комунаційна плата

Код позиції **390166**

Ціна **50€**



Мікрохильовий датчик руху XM100 ONE, однонапрямний

Код позиції **105129**

Ціна **183€**



Фотоелементи MINISWITCH GLS

Код позиції **105209**

Ціна **115€**



Пара пластин для MINISWITCH GLS, чорний пластик

Код позиції **105211**

Ціна **9€**



Подовження осі

Код позиції **390117**

Ціна **108€**



Пластиковий ліктівовий вимикач (розм. 95 x 250 мм)

Код позиції **401003**

Ціна **69€**



Сенсорна кнопка XMS

Код позиції **105084**


Ціна **226€**



Монтажна коробка XMS-VB (тільки для XMS)

Код позиції **105085**

Ціна **18€**



Батарея резервного живлення

Код позиції **390116**

Ціна **205€**



Інфрачервоні датчики XPB-ON

Модель	Артикул	Ціна
XPB34-1 ON [L=340мм]	105094	<b>390€</b>
XPB70-1 ON [L=700мм]	105095	<b>443€</b>
XPB90-2 ON [L=900мм]	105096	<b>717€</b>



Лазерний датчик XPB SCAN

Модель	Артикул	Ціна
XPB-SCAN RH	105044	<b>868€</b>
XPB-SCAN LH	105046	<b>868€</b>
XPB-SCAN RH+LH	105047	<b>1692€</b>



# Автоматика для поворотних дверей FAAC A952



Автоматика A952 відповідає вимогам стандарту EN 16005 і здатна безперервно йтико відчиняти/зачиняти двері з масою до 800 кг. Її можна встановлювати на шляхах евакуації відповідно до стандарту EN 16005. Вона задовольняє всі вимоги щодо безпеки відповідно до стандарту EN 13489-1: рівень ефективності захисту D.

Довжина стулки від 700 до 1600 мм

Максимальна вага стулки **800 кг**  
Ковзний важіль: 800 кг – 700 мм  
Шарнірний важіль: 700 кг – 750 мм

Механізм передавання руху зі змінним передатним числом для постійного стиснення пружини (ПАТЕНТ FAAC)

Захисний кожух виготовлений з анодованого алюмінію

Завдяки компактним розмірам ідеально підходить для протипожежних і димозахисних дверей



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	A952
Електроживлення	220–240 В~ – 50/60 Гц
Максимальна потужність	350 Вт
Потужність у режимі очікування без приладів	5 Вт
Інтенсивність використання	100%
Двигун	Електроживлення 24 В
Максимальне навантаження на приладдя	1 А – 24 В
Електроживлення електричного замка	(норм.-розімкнутий/норм.-замкнутий) 24 В / 500 мА макс.
Розміри (Д × Г × В)	715 × 150 × 74 мм
Маса	12 кг
Відчинення в разі перебоїв електропостачання	Відчинення вручну - зачинення пружиною
Макс. кут відчинення стулки	100° ÷ 125
Час відчинення стулки	від 4 до 10 с (регулюється)
Час зачинення стулки	від 4 до 10 с (регулюється)
Регулювання часткового відчинення	10 % – 90 % повного відчинення
Час зупинки	0–30 с
Нічний час зупинки	0 ÷ 90 с
Енкодер	Входить у стандартну комплектацію
Контроль захисних датчиків (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)	Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)
Робоча температура навколошнього середовища	-20 °C ÷ +55 °C
Ступінь захисту	IP23 (для використання в приміщеннях)
Відповідність стандартам	EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1 рів. ефект. захисту D; EN13849-2

## ••• КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Артикул №	Модель	Опис	Дверний прохід [мм]	Макс. маса стулки із шарнірним важелем [кг]	Макс. маса стулки з ковзним важелем [кг]
105952	A952	З електронною платою керування, перемикачем режимів роботи й кожухом з анодованого алюмінію	700 ÷ 1600	700 кг – 750 мм 150 кг – 1600 мм	800 кг – 700 мм 150 кг – 1600 мм
390189	Важелі	Штовхальний шарнірний важіль			
390187		Стандартний ковзний важіль			
390188		Короткий ковзний важіль			

## ••• АКСЕСУАРИ



Кнопковий пульт КР EVO

Код позиції	<b>790022</b>
Ціна	216€



Перемикач режимів роботи LK EVO

Код позиції	<b>790024</b>
Ціна	117€



Ключ-перемикач KS EVO

Код позиції	<b>790942</b>
Ціна	134€



Батарея резервного живлення

Код позиції	<b>390191</b>
Ціна	8[?]*



Подовження осі

Код позиції	<b>390190</b>
Ціна	8[?]



Пластиковий ліктівовий вимикач (розм. 95 x 250 мм)

Код позиції	<b>401003</b>
Ціна	69€



Однонапрямний мікрохвильовий датчик XM100 ONE

Код позиції	<b>105129</b>
Ціна	183€



Сенсорна кнопка XMS CH (втоплений монтаж)

Код позиції	<b>105938</b>
Ціна	8[?]



Сенсорна кнопка XMS CHA (втоплений монтаж)

Код позиції	<b>105939</b>
Ціна	8[?]



Інфрачервоні датчики XPB-ON

Модель	Артикул	Ціна
XPB34-1 ON [L=340мм]	105094	<b>390€</b>
XPB70-1 ON [L=700мм]	105095	<b>443€</b>
XPB90-2 ON [L=900мм]	105096	<b>717€</b>



Лазерний датчик XPB SCAN

Модель	Артикул	Ціна
XPB-SCAN RH	105044	<b>868€</b>
XPB-SCAN LH	105046	<b>868€</b>
XPB-SCAN RH+LH	105047	<b>1692€</b>

\* 8[?] - ціну уточнюйте у менеджера



# АКСЕСУАРИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ



Для автоматичних  
електроприводів власного  
виробництва компанія FAAC  
розробила широкий  
асортимент дистанційних  
пристрій та пристрій  
безпеки, таких як SAFEcoder.

Аксесуари відповідають за захист, безпеку керування пристроями та контроль  
над платою керування автоматики FAAC та Genius.  
Незамінними аксесуарами в управлінні автоматичними системами є пульти, які  
працюють у парі з приймачами. Сигнальна лампа на пристрої сигналізує про початок  
руху воріт чи стріли шлагбаума. Надійна фотоелементна пара «приймач-передавач»  
підвищує рівень безпеки при експлуатації автоматики FAAC.





## ••• АКСЕСУАРИ 868 МГц



ПАТЕНТ FAAC

Пульт 2-канальний XT2 868 SLH LR, чорного кольору

Код позиції	<b>7870091</b>
Ціна	<b>29€</b>



ПАТЕНТ FAAC

Пульт 4-канальний XT4 868 SLH LR, чорного кольору

Код позиції	<b>7870101</b>
Ціна	<b>33€</b>



Кріплення для пульта FAAC XT2/XT4

Код позиції	<b>390206</b>
Ціна	<b>14€</b>



Приймач RP1 868 SLH

Код позиції	<b>787854</b>
Ціна	<b>43€</b>



omni DEC

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Код позиції	<b>787832</b>
Ціна	<b>53€</b>



omni DEC

Зовнішній універсальний 2-канальний приймач XR2 868 МГц

Код позиції	<b>787754</b>
Ціна	<b>76€</b>



omni DEC

Зовнішній універсальний 4-канальний приймач XR4 868 МГц

Код позиції	<b>787755</b>
Ціна	<b>204€</b>

## ••• АКСЕСУАРИ 433 МГц



Пульт 4-канальний XT4 433 RC

Код позиції	<b>787456</b>
Ціна	<b>29€</b>



omni DEC

Приймач XF 433 МГц (вбудовується)

Код позиції	<b>787831</b>
Ціна	<b>53€</b>



Приймач RP1 433 RC

Код позиції	<b>787856</b>
Ціна	<b>43€</b>



Приймач RP2 433 RC

Код позиції	<b>787857</b>
Ціна	<b>70€</b>



omni DEC

Зовнішній універсальний 2-канальний приймач XR2 433C

Код позиції	<b>787752</b>
Ціна	<b>75€</b>



Модуль розширення 4-канальний

Код позиції	<b>102845</b>
Ціна	<b>55€</b>

## ••• ПРИСТРОЇ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ SLH



**Плата декодера SLHP**

Одноканальна плата декодера з релейним виходом для управління електронними платами FAAC або додатковими пристроями\*

Код позиції	<b>785535</b>
-------------	---------------



**Пристрій програмування SLH**

Пристрій програмування для декодера SLHP

Код позиції	<b>404015</b>
-------------	---------------



**Радіокодувальний пристрій 866 SLH**

Пристрій для передавання персоналізованих кодів із програмувального пристрою SLHP (404015) або з ПК на декодер SLHP і на брелоки-передавачі SLH LR

Код позиції	<b>103054</b>
-------------	---------------



**Радіокодувальний пристрій 433 SLH**

Пристрій для передавання персоналізованих кодів із програмувального пристрою SLHP (404015) або з ПК на декодер SLHP і на брелоки-передавачі SLH LR

Код позиції	<b>103337</b>
-------------	---------------



**Програмне забезпечення SLHP**

Програмне забезпечення для програмування за допомогою ПК декодер SLHP і брелоків-передавачів SLH LR\*\*

Код позиції	<b>785538</b>
-------------	---------------



**Mex SLH**

Додатковий блок пам'яті (1000 кодів) для декодера SLHP

Код позиції	<b>799349</b>
-------------	---------------

\* обсяг пам'яті до 1000 кодів з можливістю розширення до 2000 кодів (з додатковим блоком пам'яті MEX SLH); роз'єм для пристрою програмування SLHP.

\*\* Пристрій програмування для декодера SLHP (код 404015) завжди необхідно навіть при використанні програмного забезпечення ПК. В такому випадку пристрій програмування слугує в якості інтерфейсу між декодер SLHP і ПК.

## ••• ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ



Стійка подвійна з алюмінію (висота 1115 мм)

Код позиції	<b>401035</b>
Ціна	<b>117€</b>



Адаптер для зовнішнього монтажу

Код позиції	<b>401064</b>
Ціна	<b>24€</b>



Адаптер для стійки або втопленого монтажу в стійку

Код позиції	<b>401065</b>
Ціна	<b>24€</b>



Монтажна пластина для стійки

Код позиції	<b>737630</b>
Ціна	<b>20€</b>



Стійка з алюмінію (висота 1115 мм)

Код позиції	<b>401034</b>
Ціна	<b>117€</b>



## ФОТОЕЛЕМЕНТИ ХР 20



Фотоелементи ХР 20 D, макс. дальність 20 м

Код позиції	<b>785102</b>
Ціна	<b>49€</b>



Фотоелементи ХР 20B D, макс. дальність 20 м (двопровідні підключення до шини BUS 2EASY)

Код позиції	<b>785103</b>
Ціна	<b>51€</b>



Фотоелементи ХР 20W D WIRELESS, макс. дальність 20 м (безпровідні, без батареї живлення CR2)

Код позиції	<b>785104</b>
Ціна	<b>81€</b>



Батарея живлення CR2 3V для фотоелементів ХР 20W D

Код позиції	<b>105128</b>
Ціна	<b>13€</b>



Стійка під фотоелементи ХР 20 (висота 628 мм)

Код позиції	<b>401039</b>
Ціна	<b>61€</b>



Монтажна пластина для стійки під фотоелементи (артикул 401039)

Код позиції	<b>737637</b>
Ціна	<b>17€</b>



Кронштейн поворотний для фотоелементів

Код позиції	<b>112003</b>
Ціна	<b>42€</b>

## ФОТОЕЛЕМЕНТИ ХР 30



Фотоелементи ХР 30, макс. дальність 30 м

Код позиції	<b>785105</b>
Ціна	<b>96€</b>



Фотоелементи ХР 30 INOX, макс. дальність 30 м

Код позиції	<b>7851051</b>
Ціна	<b>145€</b>



Фотоелементи ХР 30B, макс. дальність 30 м

Код позиції	<b>785106</b>
Ціна	<b>100€</b>



Фотоелементи ХР 30B INOX, макс. дальність 30 м

Код позиції	<b>7851061</b>
Ціна	<b>148€</b>




Стійка під фотоелементи ХР 30 (висота 575 мм)

Код позиції	<b>401028</b>
Ціна	<b>69€</b>



Монтажна пластина для стійки

Код позиції	<b>737630</b>
Ціна	<b>20€</b>



Плата BUS XIB для сполучення релейних фотоелементів (для плати управління E045S або E024S)

Код позиції	<b>790062</b>
Ціна	<b>26€</b>

## ••• XGUARD-5H ЛАЗЕРНИЙ ДАТЧИК



## ••• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	XGUARD-5H	Характеристика	XGUARD-5H
Технологія	Лазерний сканер, вимірювання часу	Вхід	1 оптопар (гальванічний ізольований - без полярності)
Режим виявлення	Рух та присутність	Макс. контактна напруга	30 В постійного струму (захищений від перенапруги)
Максим. діапазон виявлення	5,0 м x 6,5 м	Поріг напруги	H> 8 В постійного струму; L: <3 В постійного струму
Коефіцієнт ремісії	> 2%	LED-сигнал	1 синій світлодіод: стан увімкнення живлення
Кутовий огляд	0,3516 °		1 помаранчевий світлодіод: стан помилки
Характеристика викидів			2 кольорові світлодіоди: стан виявлення / виведення (зелений: відсутність виявлення; червоний: виявлення)
IЧ-лазер	Довжина хвилі 905 нм; макс. Потуж. вихідного імпульсу 75 Вт (КЛАС 1)	Розміри	125 мм (D) x 93 мм (Ш) x 70 мм (В) (з кріплінням кронштейна + 14 мм)
Червоний видимий лазер	Довжина хвилі 650 нм; макс. Вихідна потужність CW 3 мВт (КЛАС 3R)	Матеріал	PC / ASA
Напруга живлення	Сторона датчика постійного струму 10-35 В	Колір	чорний
Споживання енергії	<5 Вт	Кути кріплення на кронштейні	- 45 °, 0 °, 45 °
Максим. струм при включені	1,8 А (макс. 80 мс при 35 В)	Кути повороту на кронштейні	Від -5 ° до +5 ° (блокується)
Довжина кабелю	5 м (стандарт), макс.: 10 м	Кути нахилу на кронштейні	Від -3 ° до +3 °
Час реакції		Ступінь захисту	IP65
Виявлення руху	200 мс (регулюється)	Температурний діапазон	Від -30 ° С до +60 ° С, якщо живиться; Від -10 ° С до +60 ° С
Виявлення присутності	20 мс; макс. 80 мс	Вологість	0-95% без конденсації
Вихід	2 електронні реле (ізольовані гальванічні - без полярності)	Вібрації	<2 Г
Макс. комутаційна напруга	35 В постійного струму / 24 В змінного струму	Забруднення на передн. екранах	макс. 30%; однорідний
Макс. комутаційний струм	80 мА (резистивний)	Відповідність нормі	EN 60529; IEC 60825-1; EN 60950-1;
Час перемикання	tON = 5 мс; tOFF = 5 мс		EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
Вихідний опір	тип 30 Ом		
Падіння напруги на виході	<0,7 В @ 20 мА		
Струм витоку	<10 мКА		

ДАТЧИК із лазерною технологією розпізнавання об'єктів

ДОДАТКОВО

Модель	Артикул	Ціна
XGUARD-5 з лазерним сенсором	785027	<b>2796€</b>
XGUARD-10 з лазерним сенсором	785028	<b>3504€</b>
XGUARD-25 з лазерним сенсором	785029	<b>5603€</b>

Модель	Артикул	Ціна
Пульт управління до лазерного датчика	785541	<b>89€</b>



## XS 55 РЕЗИСТИВНІ ЗАХИСНІ ПЛАНКИ



Завдяки оригінальному рішенню із зажимними контактами встановлюється просто та легко.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	XS 55
Резиновий профіль	Висота 55 мм
Виявлення перешкод з кутами	± 45°
Клас захисту	IP65

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Код	Комплект захисної кромки XS 55 до 2 м	К-ть	Ціна
105532	Гумовий профіль XS 55 (25 м)	2	608€
105533	Контактний зажим з резистором XSP R8.2	1	
105534	Контактний зажим з резистором XSP 0.5	1	
105687	Алюмінієвий профіль XS 55 (2,5 м)	2	
787012	Передавач XT S 868	1	
787013	Приймач XR S 868	1	

Код	Комплект захисної кромки XS 55 до 2,5 м	К-ть	Ціна
105532	Гумовий профіль XS 55 (25 м)	2,5	649€
105533	Контактний зажим з резистором XSP R8.2	1	
105534	Контактний зажим з резистором XSP 0.5	1	
105687	Алюмінієвий профіль XS 55 (2,5 м)	2,5	
787012	Передавач XT S 868	1	
787013	Приймач XR S 868	1	

## ••• ШВИДКИЙ МОНТАЖ

Без бутилового гумового ущільнника набагато легше: жодних повідомлень про неправильні дії



Після обрізання гуми до бажаної довжини:  
повністю вставити пластиковий тримач



Витягнути 8K2 або кінець кабелю та  
вставте в камеру для розпізнавання



Закрити захисну планку заглушкою  
з механічним фіксатором

## ••• АКСЕСУАРИ



Блок управління CN 60 E

Код позиції	<b>785200</b>
Ціна	<b>157€</b>



Передавач XT S 868

Код позиції	<b>787012</b>
Ціна	<b>159€</b>



Приймач XR S 868

Код позиції	<b>787013</b>
Ціна	<b>183€</b>

## ••• НОВИЙ АСОРТИМЕНТ РЕЗИСТИВНИХ ЗАХИСНИХ ПЛАНОК XS 55



NEW

ВИСОТА ПРОФІЛЮ  
10 мм Зібрана



NEW

ВИСОТА ПРОФІЛЮ  
30 мм готова до використання



ВИСОТА ПРОФІЛЮ  
55 мм готова до використання



NEW

ВИСОТА ПРОФІЛЮ  
85 мм готова до використання

## ••• НАБІР включає всі позиції, наведені в таблиці



Гумовий чутливий  
профіль XS 55 25 м

Код позиції	<b>105532</b>
-------------	---------------



Контактні зажими з  
резисторами XSP R8.2

Код позиції	<b>105533</b>
-------------	---------------



Контактні зажими з  
кабелем XSP 0.5

Код позиції	<b>105534</b>
-------------	---------------



Комплект алюмінієвих  
профілів 10 шт. по 2,5 м XS 55

Код позиції	<b>105687</b>
-------------	---------------



## СИГНАЛЬНА ЛАМПА FAAC



### Сигнальна лампа XLED

[230 В - 115 В - 24 В] вбудована антена сумісна з частотою 433 МГц та 868 МГц

Код позиції	<b>410029</b>
Ціна	<b>53€</b>

Оснащена 40-ка світлодіодами для забезпечення видимості навіть у середині дня

Сигнальна лампа XLED підтримує джерело живлення 24 В, 230 В, 115 В

Вбудована антена сумісна з частотою 433 МГц та 868 МГц

Підходить для встановлення на стовпці або на боках стовпця

## СВІТЛОФОР СВІТЛОСВІДОДІЙНИЙ FAAC LED



### Світлофор FAAC LED\*\*

Світлодіодний 2-х світловий світлофор (червоний і зелений)

Код позиції	<b>103177</b>
Ціна	<b>543€</b>

\*\* Блок живлення (24 В) не входить в комплект

Світлодіодний світлофор FAAC відображає червоне та зелене світло за допомогою світлодіодів, які забезпечують високу інтенсивність світла.

До переваг можна віднести не тільки кращу видимість, але більш тривалий термін служби.

Діаметр світлових полів на світлофорі - 100 мм.

Світлодіодний світлофор можна розмістити на стовпі (стандартний стовп діаметром 45 мм або 60 мм) чи встановити на стіну або дах.



## АКСЕСУАРИ

### Стовпчик для світлофора

Код позиції	<b>103182</b>
Ціна	<b>186€</b>

### Кріплення для монтажу світлофора на стовпчику

Код позиції	<b>103174</b>
Ціна	<b>122€</b>

### Настінне кріплення для світлофора

Код позиції	<b>103169</b>
Ціна	<b>175€</b>



УНІВЕРСАЛЬНА  
СВІТЛОДІОДНА  
СИГНАЛЬНА ЛАМПА  
**XLED**

ІТАЛІЙСЬКИЙ ДИЗАЙН,  
ЯКИЙ ІДЕАЛЬНО  
ВПИСУЄТЬСЯ В БУДЬ-ЯКИЙ  
АРХІТЕКТУРНИЙ СТИЛЬ



## ••• КЛЮЧІ ВИМИКАЧІ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗБЛОКУВАННЯ FAAC



Ключ-вимикач XK10 (без циліндра)

Код позиції	<b>401302</b>
Ціна	<b>46€</b>



Ключ-вимикач XK10 B (без циліндра)

Код позиції	<b>401304</b>
Ціна	<b>52€</b>



Ключ-вимикач XK10 INOX (без циліндра)

Код позиції	<b>401044</b>
Ціна	<b>65€</b>



Ключ-вимикач XK10 B INOX (без циліндра)

Код позиції	<b>401046</b>
Ціна	<b>75€</b>



Внутрішній циліндр №01 для ключів-вимикачів серії XK10)

Код позиції	<b>71275101</b>
Ціна	<b>22€</b>



Ключ-вимикач T10E (накладний)

Код позиції	<b>4010191</b>
Ціна	<b>66€</b>



Електrozамок 12 В, без циліндра (в комплекті з пластиною)

Код позиції	<b>712650</b>
Ціна	<b>78€</b>



Внутрішній циліндр №02 (для електrozамка 12 В [артикул 712650])

Код позиції	<b>712651002</b>
Ціна	<b>32€</b>



Зворотня планка для електромеханічного замка (712650)

Код позиції	<b>712990</b>
Ціна	<b>19€</b>

## ••• ЗУБЧАСТА РЕЙКА FAAC



Зубчаста рейка 30x8 мод. 4 із зварним кріпленням

Код позиції	<b>490123</b>
Ціна	<b>11€</b>



Зубчаста рейка 30x12 мод. 4 із зварним кріпленням

Код позиції	<b>490122</b>
Ціна	<b>33€</b>



Зубчаста рейка 30x30 модуль 6 для привода 884МС ЗРН

Код позиції	<b>719328</b>
Ціна	<b>70€</b>



Комплект кріплення для рейки (артикул 719328)

Код позиції	<b>722123</b>
Ціна	<b>23€</b>

## АКСЕСУАРИ FAAC



SAFEcoder BUS, магнітний енкодер для приводу 412/414/412 LONG (вияв. кінцевих положень, перешкод, функція сповільнення). Патент FAAC

Код позиції	<b>404041</b>
Ціна	<b>61€</b>



SAFEcoder BUS, магнітний енкодер (виявлення кінцевих положень, перешкод, функція сповільнення) Патент FAAC

Код позиції	<b>404040</b>
Ціна	<b>61€</b>



Механічні упори на відкриття/закриття (вбудовується), для приводу 400 серії

Код позиції	<b>490042</b>
Ціна	<b>131€</b>



Механічні упори на відкриття/закриття (вбудовується), для приводу 400 серії CBAC L (подовженої)

Код позиції	<b>490043</b>
Ціна	<b>160€</b>



Бокс для плати управління MOD. E, розмір 204 x 85 x 265 mm

Код позиції	<b>720119</b>
Ціна	<b>18€</b>



Бокс для плати управління MOD. LM з замком під 3-гранний ключ, розмір 213 x 118 x 270 mm (механізм розблок. бокса з індивід.ключем, додаткова опція)

Код позиції	<b>720118</b>
Ціна	<b>41€</b>



Бокс для плати управління MOD. LM з замком під 3-ранний ключ, розмір 246 x 142 x 353 mm (механізм розблок. бокса з індивід.ключем, додаткова опція)

Код позиції	<b>720309</b>
Ціна	<b>61€</b>



Кінцевий вимикач для приводу 390 (на закриття або на відкриття)

Код позиції	<b>390682</b>
Ціна	<b>17€</b>



Гідравлічне масло "FAAC HP OIL" (1 літр зимова версія до -40°C)

Код позиції	<b>714017</b>
Ціна	<b>35€</b>



Гідравлічне масло "FAAC HP OIL" (25 літрів) зимова версія до -40°C

Код позиції	<b>714018</b>
Ціна	<b>714€</b>



Індукційний датчик FG1, одноканальний (для виявлення транспорту)

Код позиції	<b>785529</b>
Ціна	<b>279€</b>



Індукційний датчик FG2, двоканальний (для виявлення транспорту)

Код позиції	<b>785527</b>
Ціна	<b>416€</b>



Телескопічний важіль для приводу 390 (для воріт та дверей, які складаються)

Код позиції	<b>738706</b>
Ціна	<b>127€</b>



Комплект підключення резервного живлення (для плати E124)

Код позиції	<b>390926</b>
Ціна	<b>34€</b>



Батарея резервного живлення XBAT 24 (не сумісна з платою E124)

Код позиції	<b>390923</b>
Ціна	<b>174€</b>



Захисний кожух штока для приводу 415 та 415 LS (максимальний хід штока 300 mm)

Код позиції	<b>727525</b>
Ціна	<b>43€</b>



## ••• ПЛАТИ КЕРУВАННЯ FAAC



Плата управління Е045 S для 2-х моторів 230В, входи фотоелементів BUS 2EASY, радіороз'єм XF, роз'єм Simply Connect.

Код позиції	<b>790077</b>
Ціна	146€



Плата управління Е145 S, роз'єм Simply Connect

Код позиції	<b>790076</b>
Ціна	443€



Плата управління Е124, для 2-х моторів 24В, входи GATECODER, релейних фотоелементів і BUS 2EASY, радіороз'єми XF і RP, USB B, таймер, роз'єм Simply Connect.

Код позиції	<b>790284</b>
Ціна	477€



Плата управління Е024 S, в корпусі з трансформатором, для 2-х моторів 24В, входи fotoелементів BUS 2EASY, радіороз'єм XF

Код позиції	<b>790286</b>
Ціна	282€



Плата управління 455D, для 2-х моторів 230В, входи кінцевиків і релейних fotoелементів, радіороз'єм RP

Плата управління 740D для приводів 740/741

Код позиції	<b>790917</b>
Ціна	158€

Код позиції	<b>202269</b>
Ціна	176€

Плата управління 780D для приводів 746/844

Плата управління Е844 3PH

Код позиції	<b>790862</b>
Ціна	582€



Плата управління Е721

Код позиції	<b>63002485</b>
Ціна	328€

Плата управління Е850 S, роз'єм Simply Connect

Код позиції	<b>63003207</b>
Ціна	850€

Плата управління Е4000I


Код позиції	<b>63003390</b>
Ціна	541€

## ••• АКСЕСУАРИ GENIUS



Пульт 4-канальний KILO TX4 JLC  
433 MHz (для плати BRAIN 592)

Код позиції	<b>6100331</b>
Ціна	<b>27€</b>




Приймач MONOCANALE 433 JLC  
(для пультів GENIUS KILO)

Код позиції	<b>6100351</b>
Ціна	<b>40€</b>



Пульт 4-канальний ECHO TX4 RC  
433 MHz (для плати BRAIN 16)

Код позиції	<b>6100334</b>
Ціна	<b>27€</b>



Приймач MONOCANALE 433 RC  
(для пультів GENIUS ECHO)

Код позиції	<b>6100354</b>
Ціна	<b>40€</b>



Двоканальний приймач 433 RC  
(для пультів GENIUS ECHO)

Код позиції	<b>6100355</b>
Ціна	<b>51€</b>



Лампа Guard LED 230V

Код позиції	<b>6100315</b>
Ціна	<b>39€</b>



Зовнішній 2-канальний приймач  
XR2 433C GEN INTERMODO2

Код позиції	<b>6100357</b>
Ціна	<b>59€</b>



Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м

Код позиції	<b>6100147</b>
Ціна	<b>39€</b>



Антена з скобою зі коаксіальним кабелем 5м, 433 Мгц

Код позиції	<b>412003</b>
Ціна	<b>23€</b>



Антена з скобою і коаксіальним кабелем 5м, 868 Мгц

Код позиції	<b>412006</b>
Ціна	<b>23€</b>



Плата управління SPRINT 592

Код позиції	<b>JA382</b>
Ціна	<b>186€</b>



Плата управління BRAIN 16 [з вбудованим приймачем 433MHz]  
для пультів GENIUS ECHO

Код позиції	<b>6100303</b>
Ціна	<b>157€</b>



Плата управління BRAIN 592

Код позиції	<b>JA592</b>
Ціна	<b>152€</b>



Бокс для плати управління  
ECOBLOCK

Код позиції	<b>JA320</b>
Ціна	<b>24€</b>



Захисний кожух штока для приводу G-Bat 300 (правий і лівий)

Код позиції	<b>6100254</b>
Ціна	<b>101€</b>



Ключ-вимикач Quick 1

Код позиції	<b>JA31101</b>
Ціна	<b>52€</b>






FAAC

КОМФОРТ І БЕЗПЕКА

## НАШІ ПЕРЕВАГИ:

- Ми є найбільшим виробником автоматики у світі;
- Ми працюємо понад 50 років і продовжуємо розвиватись, пропонуючи своїм клієнтам продукцію найвищої якості;
- Вся наша продукція відповідає європейським стандартам якості;
- Нашим пріоритетом є безпека;
- Гарантуємо найкраще гарантійне та післягарантійне обслуговування.



ТзОВ «Комфорт і Безпека»  
79035, Україна, м. Львів  
вул. Зелена, 281А  
+38 (032) 242 12 26  
+38 (067) 676 06 10  
[www.faac.ua](http://www.faac.ua)  
[www.faacbollard.com.ua](http://www.faacbollard.com.ua)

FAAC S.p.A.  
Via Calari 10 - 40069  
Zola Predosa (BO), Italy  
tel.: +39 (051) 61 724  
fax: +39 (051) 75 85 18  
[it.info@faacgroup.com](mailto:it.info@faacgroup.com)  
[www.faacgroup.com](http://www.faacgroup.com)